

Planet IGT-2205AT, konvertor 2x1Gb, 2xSFP 100/1G/2.5G, -40až+75C, ESD, Backup Link, IP30, 24VAC/12-48VDC

cena vč DPH: **5193 Kč**

cena bez DPH: 4291 Kč

Kód zboží (ID): 5243019

PN: IGT-2205AT

Záruka: 60 měsíců



PLANET IGT-2205AT

Průmyslový konvertor Ethernet RJ-45 10/100/1000 Base-T na optiku 100/1G/2.5G Base-X se sloty SPF pro instalaci opt. modulů (série MFB a MGB). Podpora redundance optických portů (pokud dojde k výpadku linky na primárním portu, provoz se automaticky přepne na záložní). Možnost redundantního napájení v rozsahu DC 12-48 V nebo AC 24 V, krytí IP30, kovová skříň/kryt, rozšířená provozní teplota -40 až +75 °C, ESD ochrana do 6 kV DC, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď.

Zařízení pro průmyslový Ethernet jsou určeny do náročných provozních podmínek s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy. Konvertor se snadno instaluje na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňuje nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak je vhodný pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace typu FTTH).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 2x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 2x SFP 100/1G/2.5G Base-X Podpora přenosu: JumboFrame 9k Provedení: DIN lišta, na zeď Napájení: DC 12-48 V nebo AC 24 V,

připojení možné ze dvou různých zdrojů (nejsou součástí balení), celkový příkon do 4,92 W Ochrana: ESD do 6 kV DC, ochrana proti přepólování Provozní teplota: -40 až +75 °C Rozměry: 135 x 87 x 32 mm Hmotnost: 419 g

Průmyslové vlastnosti: zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6) zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

Ostatní download

PLANET IGT-2205AT

<p>Průmyslový konvertor Ethernet RJ-45 10/100/1000 Base-T na optiku 100/1G/2.5G Base-X se sloty SPF pro instalaci opt. modulů (série MFB a MGB). Podpora redundance optických portů (pokud dojde k výpadku linky na primárním portu, provoz se automaticky přepne na záložní).

Možnost redundantního napájení v rozsahu DC 12-48 V nebo AC 24 V, krytí IP30, kovová skříň/kryt, rozšířená provozní teplota -40 až +75 °C, ESD ochrana do 6 kV DC, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď.</p>

<p>Zařízení pro průmyslový Ethernet jsou určeny do náročných provozních podmínek s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy. Konvertor se snadno instaluje na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňuje nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak je vhodný pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace typu FTTH).</p>

<p></p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Fyzické vlastnosti:</p>

<p>Porty: 2x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 2x SFP 100/1G/2.5G Base-X

Podpora přenosu: JumboFrame 9k

Provedení: DIN lišta, na zeď

Napájení: DC 12-48 V nebo AC 24 V, připojení možné ze dvou různých zdrojů (nejsou součástí balení), celkový příkon do 4,92 W

Ochrana: ESD do 6 kV DC, ochrana proti přepólování

Provozní teplota: -40 až +75 °C

Rozměry: 135 x 87 x 32 mm

Hmotnost: 419 g</p>

<p>Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)</p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p>Ostatní download</p>