

Victron Phoenix VE.Direct Schuko měnič 12V/230V, 1200VA (1kW), čistá sinus

cena vč DPH: **8673 Kč**

cena bez DPH: 7168 Kč

Kód zboží (ID): 5248922

PN: PIN122121200

Záruka: 60 měsíců



Victron Phoenix VE.Direct 1200 VA 12 V

Sinusový plně programovatelný měnič 12 V (1200 VA) s ECO módem a rozhraním VE.Direct. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Tyto měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí.

Plně konfigurovatelný - jedná se o zcela unikátní funkci, kdy máte možnost nastavit si pomocí PC následující parametry:

- Alarm nízkého a vysokého napětí baterie a resetovací úroveň
- Úroveň vypnutí měniče při nízkém a vysokém napětí baterie a resetovací úroveň
- Výstupní napětí 220/230/240 V
- Frekvence 50 Hz nebo 60 Hz
- Režim ECO zapnutí/vypnutí nastavení citlivosti (nastavení úrovně kdy se měnič „uspí“ a kdy se opět „probudí“)
- Vzdálené zapnutí/vypnutí, LED diagnostika

Monitoring:

- Vstupní/výstupní napětí a proud
- Úroveň zatížení, alarmy a teplota

Vysoký startovací výkon Potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče

pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí.

Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěže klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 1 W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně každé 2,5 s). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz.

VE.Direct komunikační port:

- Počítač (nutný kabel VE.Direct to USB)
- Smartphone (Apple a Android), tablet, MacBook a jiná zařízení (nutný VE.Direct Bluetooth nebo Wi-Fi modul/konvertor)

Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s Androidem

Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s iOS

Aplikace VictronConnect pro Mac zařízení

Aplikace je také ke stažení na stránce výrobce Victron Energy (Mac/Windows/Linux/iOS/Android): <https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victronconnect-app>

Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Trvalý výstupní výkon při 25 °C: 1200 VA Trvalý činný výkon při 25/40 °C: 1000/850 W Špičkový činný výkon: 2200 W Vstupní napětí: DC 9,2-17 V Výstupní napětí: AC 230 V (210-245 V) Hmotnost: 7,4 kg Rozměry: 362 x 232 x 117 mm

Victron Phoenix VE.Direct 1200 VA 12 V

Sinusový plně **programovatelný měnič 12 V (1200 VA)** s

ECO módem a rozhraním **VE.Direct**.

Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Tyto **měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí**, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí.

[!\[\]\(f1c5da15572e3e09d343161be98f508d_img.jpg\)](https://download.asm.cz/inshop/prod/I4WIFI/Victron/Phoenix/SOPGWL0146/Victron_Phoenix_2000VA_48V_2.jpg)

alt="image" /></div>

<p>Plně konfigurovatelný - jedná se o zcela unikátní funkci, kdy máte možnost nastavit si pomocí PC následující parametry:</p>

Alarm nízkého a vysokého napětí baterie a resetovací úroveň

Úroveň vypnutí měniče při nízkém a vysokém napětí baterie a resetovací úroveň

Výstupní napětí 220/230/240 V

Frekvence 50 Hz nebo 60 Hz

Režim ECO zapnutí/vypnutí nastavení citlivosti (nastavení úrovně kdy se měnič „uspí“ a kdy se opět „probudí“)

Vzdálené zapnutí/vypnutí, LED diagnostika

<p>Monitoring:</p>

Vstupní/výstupní napětí a proud

Úroveň zatížení, alarmy a teplota

<p>Vysoký startovací výkon

Potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí.</p>

<p>Režim ECO

V režimu ECO - když příkon zátěže klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 1 W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně každé 2,5 s). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz.</p>

<p>VE.Direct komunikační port:</p>

Počítač (nutný kabel VE.Direct to USB)

Smartphone (Apple a Android), tablet, MacBook a jiná zařízení (nutný VE.Direct Bluetooth nebo Wi-Fi modul/konvertor)

<hr />

<p>

Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s Androidem</p>

<p>

Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s iOS</p>

<p>

Aplikace VictronConnect pro Mac zařízení</p>

<p>Aplikace je také ke stažení na stránce výrobce Victron Energy (Mac/Windows/Linux/iOS/Android):

https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victronconnect-app</p>

<hr />

<p>Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí.</p>

<hr />

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

Trvalý výstupní výkon při 25 °C: 1200 VA

Trvalý činný výkon při 25/40 °C: 1000/850 W

Špičkový činný výkon: 2200 W

Vstupní napětí: DC 9,2-17 V

Výstupní napětí: AC 230 V (210-245 V)

Hmotnost: 7,4 kg

Rozměry: 362 x 232 x 117 mm