

GIGABYTE Z690 UD AX / LGA1700 / Intel Z690 / 4x DDR5 / 3x M.2 / HDMI / DP / USB-C / WiFi / ATX

cena vč DPH: **6221 Kč**

cena bez DPH: 5142 Kč

Kód zboží (ID): 5268396

PN: Z690-UD-AX

Záruka: 36 měsíců



GIGABYTE Z690 UD AX

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core i5/ i7/ i9 Patice LGA1700

Čipová sada Intel Z690

Paměť 4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB Podpora DDR5 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200 (OC)/ 4800/ 4000 MHz Dvoukanálová architektura paměti Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16 Podpora ECC pamětí (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8 Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty 1x PCIe 5.0 x16 slot 1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim) 1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim) 2x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika 1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz 1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

Multi-GPU Podpora AMD Quad-GPU CrossFire a 2-Way CrossFire technologie

Úložiště Intel CPU 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4/x2 režim) Intel Z690 čipová sada 2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu

2260/2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim) 6x SATA 6Gb/s port Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 Podpora Intel Optane technologie

USB 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu 1x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor 1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu 6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor) 8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio Realtek Codec 2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio Podpora S/PDIF výstupu

LAN 1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth Intel Wi-Fi 6 AX201 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps Bluetooth 5.2

Interní konektory 1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor 1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor 1x 4-pin ATX 12V napájecí konektor 1x konektor ventilátoru CPU 1x konektor ventilátoru vodního chlazení CPU 3x konektor systémového ventilátoru 1x konektor systémového ventilátoru/ pumpy vodního chlazení 2x konektor adresovatelného LED pásku 2x konektor RGB LED pásku 3x M.2 slot, M Key 6x SATA 6Gb/s konektor 1x konektor předního panelu 1x audio konektor předního panelu 1x konektor S/PDIF výstupu 1x USB 3.2 Gen1 typ C konektor 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port) 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port) 1x konektor sériového portu 2x konektor Thunderbolt AIC 1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0) 1x tlačítko Reset 1x Reset propojka 1x tlačítko Q-Flash Plus 1x propojka Clear CMOS

Porty na zadním panelu 1x PS/2 combo port klávesnici a myši 2x konektor Wi-Fi antény 1x DisplayPort 1x HDMI 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C 1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) 4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 4x USB 2.0 1x RJ-45 3x audio jack

Rozměry 30,5 x 24,4 cm ATX formát

GIGABYTE Z690 UD AX

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core i5/ i7/ i9

Patice LGA1700

Čipová sada

Intel Z690

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200 (OC)/ 4800/ 4000 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC pamětí (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

<p>Sloty

1x PCIe 5.0 x16 slot

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

2x PCIe 3.0 x1 slot</p>

<p>Grafika

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz</p>

<p>Multi-GPU

Podpora AMD Quad-GPU CrossFire a 2-Way CrossFire technologie</p>

<p>Úložiště

Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

Intel Z690 čipová sada

2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

6x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10

Podpora Intel Optane technologie</p>

<p>USB

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor

1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)</p>

<p>Audio

Realtek Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu</p>

<p>LAN

1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič</p>

<p>WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6 AX201

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps

Bluetooth 5.2</p>

<p>Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

1x 4-pin ATX 12V napájecí konektor

1x konektor ventilátoru CPU
1x konektor ventilátoru vodního chlazení CPU
3x konektor systémového ventilátoru
1x konektor systémového ventilátoru/ pumpy vodního chlazení
2x konektor adresovatelného LED pásku
2x konektor RGB LED pásku
3x M.2 slot, M Key
6x SATA 6Gb/s konektor
1x konektor předního panelu
1x audio konektor předního panelu
1x konektor S/PDIF výstupu
1x USB 3.2 Gen1 typ C konektor
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
1x konektor sériového portu
2x konektor Thunderbolt AIC
1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)
1x tlačítko Reset
1x Reset propojka
1x tlačítko Q-Flash Plus
1x propojka Clear CMOS

Porty na zadním panelu

1x PS/2 combo port klávesnici a myši
2x konektor Wi-Fi antény
1x DisplayPort
1x HDMI
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
4x USB 2.0
1x RJ-45
3x audio jack

Rozměry

30,5 x 24,4 cm
ATX formát