

XtendLan Venkovní rozvaděč pro 19", 17U, hloubka 600mm, IP55, šedý

cena vč DPH: **6972 Kč**

cena bez DPH: 5762 Kč

Kód zboží (ID): 5269916

PN: WEH-17U-606080

Záruka: 24 měsíců



XtendLan WEH-17U-606080

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Venkovní nástěnný rozvaděč vyrobený z válcované oceli o tloušťce 1,5 mm. Třívrstvá povrchová úprava.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 17U

Stupeň krytí: IP55 - vodotěsný

Rozměry: 600 x 600 x 800 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení: dveře - plné, otevíratelné o 110°, zaměnitelný směr otevírání, těsnění z pěnového polyuretanu zádňní kryt - plný boční kryt - plný horní kryt - plný

Barva: šedá, RAL7032

Další vlastnosti

- montážní otvory pro umístění na zeď vždy 20 mm od vnějších hran
- vertikální montážní lišty pro 19" zařízení - levá a pravá
- spojovací materiál je přibalen k rozvaděči

- v dolní části rozvaděče je umístěn průchod pro kabeláž o velikosti 303 x 113 mm s odnímatelným krytem
- splňuje standardy IEC60529, EN60529/10.91 a GB4208-93

Příslušenství: uši pro uchycení nad a pod skříní s přesahem 10 mm na každé straně (odsazení od zdi při jejich užití +8 mm) montážní šrouby univerzální klíč

Otevřený rozvaděč:

Pevné panty a zemnění dveří:

Detail zámku:

Příslušenství:

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

XtendLan WEH-17U-606080

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Venkovní nástěnný rozvaděč vyrobený z válcované oceli o tloušťce 1,5 mm.

Třívrstvá povrchová úprava.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 17U

Stupeň krytí: IP55 - vodotěsný

Rozměry: 600 x 600 x 800 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

dveře - plné, otevíratelné o 110°, zaměnitelný směr otevírání, těsnění z pěnového polyuretanu

zádní kryt - plný

boční kryt - plný

horní kryt - plný

Barva: šedá, RAL7032

Další vlastnosti

montážní otvory pro umístění na zeď vždy 20 mm od vnějších hran

vertikální montážní lišty pro 19" zařízení - levá a pravá

spojovací materiál je přibaleno k rozvaděči

v dolní části rozvaděče je umístěn průchod pro kabeláž o velikosti 303 x 113

mm s odnímatelným krytem

splňuje standardy IEC60529, EN60529/10.91 a GB4208-93

<p>Příslušenství:

uši pro uchycení nad a pod skříň s přesahem 10 mm na každé straně (odsazení od zdi při jejich užití +8 mm)

montážní šrouby

univerzální klíč</p>

<hr />

<p>Otevřený rozvaděč:</p>

<p></p>

<hr />

<p>Pevné panty a zemnění dveří:</p>

<p></p>

<hr />

<p>Detail zámku:</p>

<p></p>

<hr />

<p>Příslušenství:</p>

<p></p>

<hr />

<p>Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle <a

href="https://www.img4.cz/100m/docs/100MEGA-Postup-prijem-baliku-2020.pdf"

target="_blank">pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.</p>

<hr />