

GIGABYTE X570S UD / AMD X570 / AM4 / 4x DDR4 / 3x M.2 / HDMI / USB-C / ATX

cena vč DPH: **4240 Kč**

cena bez DPH: 3504 Kč

Kód zboží (ID): 5271383

PN: X570S-UD

Záruka: 36 měsíců



GIGABYTE X570S UD

CPU Podpora procesorů AMD Ryzen 2000/3000/5000 G-
série (patice AM4)

Čipová sada AMD X570

Paměť 4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB Podpora DDR4 DDR4 5100 (OC)/
4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/
3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133
MHz Podpora non-ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16 Podpora
ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8 Podpora Extreme Memory Profile
(XMP) Dvoukanálová architektura paměti

Sloty CPU Ryzen 3000/5000 1x PCIe 4.0 x16 slot (x16 režim) CPU Ryzen
5000G/4000G/2000 1x PCIe 3.0 x16 slot (x16 režim) CPU Ryzen 3000G/2000G 1x
PCIe 3.0 x16 slot (x8 režim) AMD X570 čipová sada 1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (x2
režim) Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000 2x PCIe 4.0/3.0 x1
slot Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

Grafika Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD
Ryzen s integrovanou grafickou kartou Radeon Vega 1x HDMI port, podporující max.
rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

Úložiště AMD X570 čipová sada 6x SATA 6 Gb/s Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0/3.0 x4/x2
režim) Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000 1x M.2 slot, M Key,

pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)
Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000 AMD CPU 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)
Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

USB AMD CPU 4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu AMD X570 čipová sada 2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor) 1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A port na zadním panelu 2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor 6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio Realtek Audio Codec 2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN 1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory 1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor 1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor 1x konektor ventilátoru CPU 1x konektor ventilátoru vodního chlazení 3x konektor systémového ventilátoru 1x konektor systémového ventilátoru/ čerpadla vodního chlazení 2x konektor adresovatelného LED pásku 2x konektor RGB LED pásku 1x konektor LED pásku chladiče procesoru/ RGB LED pásku 3x M.2 slot, M Key 6x SATA 6Gb/s konektor 1x konektor předního panelu 1x audio konektor předního panelu 1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) konektor (podporuje 1x USB 3.2 Gen2 typ C port) 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port) 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4 x USB 2.0 port) 1x TPM konektor (podporuje pouze modul GC-TPM2.0_S) 1x propojka Clear CMOS

Konektory na zadním panelu 1x PS/2 combo port klávesnice a myši 1x HDMI 4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 2x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen2 typ C 1x USB 3.2 Gen2 typ A 1x tlačítko Q-Flash Plus 1x RJ-45 6x audio jack

Rozměry 30,5 x 24,4 cm ATX formát

GIGABYTE X570S UD

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 2000/3000/5000 a 2000/3000/4000/5000 G-série (patice AM4)

Čipová sada

AMD X570

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 DDR4 5100 (OC)/ 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora non-ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Dvoukanálová architektura paměti

Sloty

CPU Ryzen 3000/5000

1x PCIe 4.0 x16 slot (x16 režim)

CPU Ryzen 5000G/4000G/2000

1x PCIe 3.0 x16 slot (x16 režim)

CPU Ryzen 3000G/2000G

1x PCIe 3.0 x16 slot (x8 režim)

AMD X570 čipová sada

1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

2x PCIe 4.0/3.0 x1 slot

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

Grafika

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen s integrovanou grafickou kartou Radeon Vega

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

Úložiště

AMD X570 čipová sada

6x SATA 6 Gb/s

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

AMD CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

USB

AMD CPU

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

AMD X570 čipová sada

2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A port na zadním panelu

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor
1x konektor ventilátoru CPU
1x konektor ventilátoru vodního chlazení
3x konektor systémového ventilátoru
1x konektor systémového ventilátoru/ čerpadla vodního chlazení
2x konektor adresovatelného LED pásku
2x konektor RGB LED pásku
1x konektor LED pásku chladiče procesoru/ RGB LED pásku
3x M.2 slot, M Key
6x SATA 6Gb/s konektor
1x konektor předního panelu
1x audio konektor předního panelu
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) konektor (podporuje 1x USB 3.2 Gen2 typ C port)
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4 x USB 2.0 port)
1x TPM konektor (podporuje pouze modul GC-TPM2.0_S)
1x propojka Clear CMOS

Konektory na zadním panelu

1x PS/2 combo port klávesnice a myši
1x HDMI
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2x USB 2.0
1x USB 3.2 Gen2 typ C
1x USB 3.2 Gen2 typ A
1x tlačítko Q-Flash Plus
1x RJ-45
6x audio jack

Rozměry
30,5 x 24,4 cm
ATX formát