

AXAGON adaptér z DisplayPort na HDMI verze 1.4 / RVD-HI14N / 4k/30Hz / 0,2m

cena vč DPH: **235 Kč**

cena bez DPH: 195 Kč

Kód zboží (ID): 5281567

PN: RVD-HI14N

Záruka: 24 měsíců



DisplayPort -> HDMI aktivní adaptér AXAGON RVD-HI14N pro připojení HDMI monitoru/TV/projektoru k počítači s výstupem DisplayPort. Šikovný malý hardwarový převodník bez potřeby jakékoliv instalace či nastavování zajišťuje kvalitní přenos obrazu i zvuku až do rozlišení 4K/30Hz. Přenos obrazu a zvuku z počítače nebo notebooku bude nyní hračkou. Kompaktní rozměry zajišťují snadné použití i v místech s nedostatkem prostoru. Jedná se o výhodné řešení, pokud již vlastníte HDMI kabel - doplníte pouze redukci. Redukce je pouze jednosměrná, tj. převodník z DisplayPort na HDMI, ne naopak. Vstup: • DisplayPort v1.2 • konektor DP se západkou (M) male (samec) • tlačítko ovládání západky konektoru Výstup: • HDMI v1.4b • konektor HDMI A (F) female (samice) Podporovaná rozlišení: Rozlišení a frekvence jsou dána použitým monitorem, grafickou kartou a také kabelem. • max. 4096 x 2160 (19:10) @30Hz DCI 4K • 3840 x 2160 (16:9) @30Hz UHD-1 4K (UHDTV) • 3840 x 1600 (21:9) UW 4K (Ultrawide 1600p) • 3840 x 1200 (32:10) 29:9 4K (Super ultrawide 1200p) • 3840 x 1080 (32:9) 32:9 4K (Super ultrawide 1080p) • 3440 x 1440 (21:9) UWQHD (Ultrawide 1440p) • 2560 x 2048 (5:4) QSXGA • 2560 x 1920 (4:3) • 2560 x 1600 (16:10) WQXGA • 2560 x 1440 (16:9) @60Hz WQHD • 2560 x 1080 (21:9) UWFHD (Ultrawide 1080p) • 2048 x 1536 (4:3) QXGA • 2048 x 1152 (16:9) QWXGA • 1920 x 1440 (4:3) • 1920 x 1200 (16:10) WUXGA • 1920 x 1080 (16:9) @60, 75, 100 a 120Hz Full HD/1080p • 1856 x 1392 (4:3) • 1792 x 1344 (4:3) • 1680 x 1050 (16:10) WSXGA+ • 1600 x 1200 (4:3) UXGA • 1600 x 900 (16:9) HD+ • 1536 x 864 (16:9) • 1440 x 900 (16:10) WXGA+ • 1400 x 1050 (4:3) SXGA+ • 1366 x 768 (16:9) HD • 1360 x 768 (16:9) HD • 1280 x 1024 (5:4) SXGA • 1280 x 960 (4:3) SXGA- • 1280 x 800 (16:10) WXGA • 1280 x 768 (5:3) WXGA • 1280 x 720 (16:9) HD/WXGA/720p • 1280 x 600 • 1152 x 864 (4:3) XGA+ • 1024 x 768 (4:3) XGA • 800 x 600 (4:3) SVGA Další vlastnosti: • podpora přenosu zvuku • podpora DDC (Display Data Channel) - inteligentní nastavení rozlišení, frekvence a dalších parametrů dle zdrojového grafického čipu • podporované módy: zrcadlení

plochy primárního monitoru (default nastavení), rozšíření plochy primárního monitoru • podpora HPD (Hot-Plug-Detect) - komunikační sekvence řídící připojování/odpojování zařízení za chodu • podpora HDCP 1.4 a 2.2 • podpora power saving módů s uspáváním řízeným zdrojovým zařízením (PC) i zobrazovacím zařízením (monitor/TV) • napájení po sběrnici - není potřeba žádné externí napájení • pozlacené konektory pro dokonalý kontakt a omezení oxidace • rozměry těla adaptéru 45 x 21 x 12 mm • délka kabelu vč. konektoru 18 cm • hmotnost pouze 24 g Podporované operační systémy: • Všechny verze MS Windows, Mac OS X, Linux a dalších operačních systémů. • Jde o čistě hardwarový převodník, převod zajišťuje pouze čip adaptéru bez účasti počítače, žádné ovladače se neinstalují, kompatibilita tedy není závislá na používaném operačním systému. Balení obsahuje: • převodník DisplayPort > HDMI, • tištěný multijazyčný manuál CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA, • baleno v kartonové krabici.

DisplayPort > HDMI aktivní adaptér AXAGON RVD-HI14N pro připojení HDMI monitoru/TV/projektoru k počítači s výstupem DisplayPort. Šikovní malý hardwarový převodník bez potřeby jakékoliv instalace či nastavování zajistí kvalitní přenos obrazu i zvuku až do rozlišení 4K/30Hz. Přenos obrazu a zvuku z počítače nebo notebooku bude nyní hračkou. Kompaktní rozměry zajistí snadné použití i v místech s nedostatkem prostoru. Jedná se výhodné řešení, pokud již vlastníte HDMI kabel - doplníte pouze redukci. Redukce je pouze jednosměrná, tj. převodník z DisplayPort na HDMI, ne naopak. Vstup: • DisplayPort v1.2 • konektor DP se západkou (M) male (samec) • tlačítko ovládání západky konektoru Výstup: • HDMI v1.4b • konektor HDMI A (F) female (samice) Podporovaná rozlišení: Rozlišení a frekvence jsou dána použitým monitorem, grafickou kartou a také kabelem. • max. 4096 x 2160 (19:10) @30Hz DCI 4K • 3840 x 2160 (16:9) @30Hz UHD-1 4K (UHDTV) • 3840 x 1600 (21:9) UW 4K (Ultrawide 1600p) • 3840 x 1200 (32:10) 29:9 4K (Super ultrawide 1200p) • 3840 x 1080 (32:9) 32:9 4K (Super ultrawide 1080p) • 3440 x 1440 (21:9) UWQHD (Ultrawide 1440p) • 2560 x 2048 (5:4) QSXGA • 2560 x 1920 (4:3) • 2560 x 1600 (16:10) WQXGA • 2560 x 1440 (16:9) @60Hz WQHD • 2560 x 1080 (21:9) UWFHD (Ultrawide 1080p) • 2048 x 1536 (4:3) QXGA • 2048 x 1152 (16:9) QWXGA • 1920 x 1440 (4:3) • 1920 x 1200 (16:10) WUXGA • 1920 x 1080 (16:9) @60, 75, 100 a 120Hz Full HD/1080p • 1856 x 1392 (4:3) • 1792 x 1344 (4:3) • 1680 x 1050 (16:10) WSXGA+ • 1600 x 1200 (4:3) UXGA • 1600 x 900 (16:9) HD+ • 1536 x 864 (16:9) • 1440 x 900 (16:10) WXGA+ • 1400 x 1050 (4:3) SXGA+ • 1366 x 768 (16:9) HD • 1360 x 768 (16:9) HD • 1280 x 1024 (5:4) SXGA • 1280 x 960 (4:3) SXGA- • 1280 x 800 (16:10) WXGA • 1280 x 768 (5:3) WXGA • 1280 x 720 (16:9) HD/WXGA/720p • 1280 x 600 • 1152 x 864 (4:3) XGA+ • 1024 x 768 (4:3) XGA • 800 x 600 (4:3) SVGA Další vlastnosti: • podpora přenosu zvuku • podpora DDC (Display Data Channel) - inteligentní nastavení rozlišení, frekvence a dalších parametrů dle zdrojového grafického čipu • podporované módy: zrcadlení plochy primárního monitoru (default nastavení), rozšíření plochy primárního monitoru • podpora HPD (Hot-Plug-Detect) - komunikační sekvence řídící připojování/odpojování zařízení za chodu • podpora

HDCP 1.4 a 2.2 • podpora power saving módů s uspáváním řízeným zdrojovým zařízením (PC) i zobrazovacím zařízením (monitor/TV) • napájení po sběrnici - není potřeba žádné externí napájení • pozlacené konektory pro dokonalý kontakt a omezení oxidace • rozměry těla adaptéru 45 x 21 x 12 mm • délka kabelu vč. konektoru 18 cm • hmotnost pouze 24 g Podporované operační systémy: • Všechny verze MS Windows, Mac OS X, Linux a dalších operačních systémů. • Jde o čistě hardwarový převodník, převod zajišťuje pouze čip adaptéru bez účasti počítače, žádné ovladače se neinstalují, kompatibilita tedy není závislá na používaném operačním systému. Balení obsahuje: • převodník DisplayPort > HDMI, • tištěný multijazyčný manuál CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA, • baleno v kartonové krabici.