

Kyocera ECOSYS M8124cidn/ A4/A3 MFP copy+scan/ bar/ 35ppm/1200 dpi/ 1,5GB/HyPas/duplex/ DADF/ USB/ LAN

cena vč DPH: **54613 Kč**

cena bez DPH: 45135 Kč

Kód zboží (ID): 5285835

PN: 1102P43NL0

Záruka: 24 měsíců



ECOSYS M8124cidn OBECNÉ VLASTNOSTI Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA ECOSYS, HyPASTM platforma Displej: 10,9 cm (4,3") barevný dotykový displej, reproduktor pro oznámení stavu tiskových úloh Rychlost tisku: až 24/12 stran A4/A3 za minutu černobíle i barevně. Rychlost oboustranného tisku: 22 stran A4 za minutu. Rychlost oboustranného kopírování: 22 stran A4 za minutu Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (tisk), 600x600 dpi (sken/kopírování) Doba zahřívání: přibližně 30 sekund nebo méně Doba do vytištění první strany: přibližně 7,5/10,2 sekundy nebo méně černobíle/barevně Doba do první kopie: přibližně 8,5/11 sekundy nebo méně černobíle/barevně z podavače originálů. Přibližně 7,6/9,8 sekundy nebo méně černobíle/barevně ze skenovacího skla. Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz Paměť: standardně 1,5 GB, max. 3 GB + 128 GB SSD Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, volitelná Wi-Fi, 2 eKUIO sloty pro volitelný interní print server nebo SSD hard disk a volitelný Fax systém, slot pro volitelnou SD kartu, NFC tag Integrované účtování: 100 uživatelů / účtů Rozměry (Š x H x V): 590 x 590 x 753 mm (se standardním podavačem originálů) Hmotnost: hlavní jednotka cca 76 kg (se standardním podavačem originálů) Napájecí soustava: AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz Spotřeba energie: Tisk: 510W Kopírování: 510 W Režim nízké spotřeby: 40 W Pohotovostní režim: 80W Klidový režim: 0,5 W Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296): Kopírování/ČB tisk: 52 dB(A) Kopírování/barevný tisk: 53 dB(A) Pohotovostní režim: 34 dB(A) Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního

prostředí. Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60–256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (98x148 mm–297x432 mm) Univerzální zásobník na 500 listů, 60–256 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 1.600 listů formátu A4 Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka, podporuje gramáže 60–220 g/m² Standardní reverzní podavač originálů: 50 listů, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (140x182 mm – 297x432 mm), Jednostranné skenování 45–160 g/m², oboustranné skenování 50–120 g/m² Výstupní kapacita: max.280 listů, 250 listů potiskem dolů (hlavní odkládací přihrádka) + 30 listů v přihrádce standardního oddělovače úloh TISKOVÉ FUNKCE Řídící jazyk: PRESCRIBE II c Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk a Open XPS Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků Fonty / Čárové kódy: 101 proměnných fontů pro PCL6, KPDL 3, Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů, 1 typ dvojdimenzionálního čárového kódu PDF- 417 Tiskové funkce: Šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, e-mail tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlá kopie, pozdržený tisk, privátní tisk, správa úložného prostoru tiskových úloh a správa tiskových úloh. Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Airprint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print KOPÍROVACÍ FUNKCE Maximální velikost originálu: A3/Ledger Souvislé kopírování: 1–999 Zoom: 25–400 % v 1% krocích Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení Expoziční módy: Automatický, ruční: 7 kroků Nastavení obrazu: text + foto, text, foto, mapa, vytištěný dokument Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, rezervace úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, rozdělená kopie, nepřetržité skenování, automatická změna zásobníku (vyžaduje PF-470 nebo PF-471), kontrola density tisku kopií, prevence prosvítání, kopírování ID karet, přeskočení prázdných stránek SKENOVACÍ FUNKCE Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, síťový TWAIN, WIA, WSD sken Rychlost skenování: 50 stran/min. (A4, 300 dpi, čb), 50 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně) Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu) Max. velikost originálu: A3, Ledger Typy originálu: text, foto, text + foto, tenký text, optimalizováno pro OCR Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifrované PDF, vysoce komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u Metoda komprese: MMR/JPEG Funkcionality: barevné skenování, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, hromadné odesílání (e-mail, fax, SMB/FTP složka, tisk) najednou, přeskočení prázdných stránek FAXOVÉ FUNKCE (volitelně) Kompatibilita: ITU-T Super G3 Rychlost modemu: max. 33,6 kbps Přenosová rychlost: max. 33,6 kbps Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně Adresář: 200 položek Rozlišení faxu: Normální: 8 bodů/mm x 3,85 řádku/mm (200 x 100 dpi) Kvalitní: 8 bodů/mm x 7,7 řádku/mm (200 x 200 dpi) Superkvalitní: 8 bodů/mm x 15,4 řádku/mm (200 x 400 dpi) Ultrakvalitní: 16 bodů/mm x 15,4 řádku/mm (400 x 400 dpi) Půltóny: 256 odstínů Max. velikost originálu: A3, Ledger Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH Příjem do paměti: 700 listů nebo víc Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání SPOTŘEBNÍ MATERIÁL Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19798. Zásobník toneru TK-8115K: černý toner na 12000 stran A4 Startovací černý toner na 3000 stran A4 Zásobník

toneru TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y: azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 6000 stran A4 Startovací azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 1500 stran A4 VOLITELNÉ DOPLŇKY Fax Systém 13 Zásobník papíru PF-470: 500 listů, 60-163 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (98x148 mm – 297x432 mm) Zásobník papíru PF-471: 1000 listů, 60-163 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (98x148 mm – 297x432 mm) Zabezpečení: Data Security kit (E) Paměť: DDR3 1GB/2GB HD-6: SSD, 32 GB pro jednoduchou správu dokumentů HD-7: SSD, 128 GB pro jednoduchou správu dokumentů SD karta: pro tisk formulářů, fontů, log a pro HyPASTM aplikace USB Flash disk: podporuje přímý tisk a skenování PDF, XPS, TIFF, JPEG souborů přes rozhraní USB Host UG-33: podpora ThinPrint USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů IB-36: Wi-Fi LAN (802.11b/g/n) s Wi-Fi Direct IB-50: deska Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT IB-51: rozhraní Wi-Fi LAN (802.11b/g/n)

ECOSYS M8124cidn OBECNÉ VLASTNOSTI Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA ECOSYS, HyPASTM platforma Displej: 10,9 cm (4,3“) barevný dotykový displej, reproduktor pro oznámení stavu tiskových úloh Rychlost tisku: až 24/12 stran A4/A3 za minutu černobíle i barevně. Rychlost oboustranného tisku: 22 stran A4 za minutu. Rychlost oboustranného kopírování: 22 stran A4 za minutu Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (tisk), 600x600 dpi (sken/kopírování) Doba zahřívání: přibližně 30 sekund nebo méně Doba do vytištění první strany: přibližně 7,5/10,2 sekundy nebo méně černobíle/barevně Doba do první kopie: přibližně 8,5/11 sekundy nebo méně černobíle/barevně z podavače originálů. Přibližně 7,6/9,8 sekundy nebo méně černobíle/barevně ze skenovacího skla. Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz Paměť: standardně 1,5 GB, max. 3 GB + 128 GB SSD Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, volitelná Wi-Fi, 2 eKUIO sloty pro volitelný interní print server nebo SSD hard disk a volitelný Fax systém, slot pro volitelnou SD kartu, NFC tag Integrované účtování: 100 uživatelů / účtů Rozměry (Š x H x V): 590 x 590 x 753 mm (se standardním podavačem originálů) Hmotnost: hlavní jednotka cca 76 kg (se standardním podavačem originálů) Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz Spotřeba energie: Tisk: 510W Kopírování: 510 W Režim nízké spotřeby: 40 W Pohotovostní režim: 80W Klidový režim: 0,5 W Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296): Kopírování/ČB tisk: 52 dB(A) Kopírování/barevný tisk: 53 dB(A) Pohotovostní režim: 34 dB(A) Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. ZPRACOVÁNÍ PAPIRU U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí. Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60–256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (98x148 mm– 297x432 mm) Univerzální zásobník na 500 listů, 60-256 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 1.600 listů formátu A4 Duplexní jednotka: standardní duplexní

jednotka, podporuje gramáže 60–220 g/m² Standardní reverzní podavač originálů: 50 listů, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (140x182 mm – 297x432 mm), Jednostranné skenování 45–160 g/m², oboustranné skenování 50–120 g/m² Výstupní kapacita: max.280 listů, 250 listů potiskem dolů (hlavní odkládací přihrádka) + 30 listů v přihrádce standardního oddělovače úloh TISKOVÉ FUNKCE Řídící jazyk: PRESCRIBE II c Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk a Open XPS Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků Fonty / Čárové kódy: 101 proměnných fontů pro PCL6, KPDL 3, Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů, 1 typ dvojdimenzionálního čárového kódu PDF- 417 Tiskové funkce: Šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, e-mail tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlá kopie, pozdržený tisk, privátní tisk, správa úložného prostoru tiskových úloh a správa tiskových úloh. Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Airprint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print KOPÍROVACÍ FUNKCE Maximální velikost originálu: A3/Ledger Souvislé kopírování: 1–999 Zoom: 25–400 % v 1% krocích Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení Expoziční módy: Automatický, ruční: 7 kroků Nastavení obrazu: text + foto, text, foto, mapa, vytištěný dokument Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, rezervace úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, rozdělená kopie, nepřetržitě skenování, automatická změna zásobníku (vyžaduje PF-470 nebo PF-471), kontrola density tisku kopií, prevence prosvítání, kopírování ID karet, přeskočení prázdných stránek SKENOVACÍ FUNKCE Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, síťový TWAIN, WIA, WSD sken Rychlost skenování: 50 stran/min. (A4, 300 dpi, čb), 50 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně) Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu) Max. velikost originálu: A3, Ledger Typy originálu: text, foto, text + foto, tenký text, optimalizováno pro OCR Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifrované PDF, vysoce komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u Metoda komprese: MMR/JPEG Funkcionality: barevné skenování, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, hromadné odesílání (e-mail, fax, SMB/FTP složka, tisk) najednou, přeskočení prázdných stránek FAXOVÉ FUNKCE (volitelně) Kompatibilita: ITU-T Super G3 Rychlost modemu: max. 33,6 kbps Přenosová rychlost: max. 33,6 kbps Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně Adresář: 200 položek Rozlišení faxu: Normální: 8 bodů/mm x 3,85 řádku/mm (200 x 100 dpi) Kvalitní: 8 bodů/mm x 7,7 řádku/mm (200 x 200 dpi) Superkvalitní: 8 bodů/mm x 15,4 řádku/mm (200 x 400 dpi) Ultrakvalitní: 16 bodů/mm x 15,4 řádku/mm (400 x 400 dpi) Půltóny: 256 odstínů Max. velikost originálu: A3, Ledger Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH Příjem do paměti: 700 listů nebo víc Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání SPOTŘEBNÍ MATERIÁL Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19798. Zásobník toneru TK-8115K: černý toner na 12000 stran A4 Startovací černý toner na 3000 stran A4 Zásobník toneru TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y: azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 6000 stran A4 Startovací azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 1500 stran A4 VOLITELNÉ DOPLŇKY Fax Systém 13 Zásobník papíru PF-470: 500 listů, 60–163 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (98x148 mm – 297x432 mm) Zásobník papíru

PF-471: 1000 listů, 60-163 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (98x148 mm – 297x432 mm) Zabezpečení: Data Security kit (E) Paměť: DDR3 1GB/2GB HD-6: SSD, 32 GB pro jednoduchou správu dokumentů HD-7: SSD, 128 GB pro jednoduchou správu dokumentů SD karta: pro tisk formulářů, fontů, log a pro HyPASTM aplikace USB Flash disk: podporuje přímý tisk a skenování PDF, XPS, TIFF, JPEG souborů přes rozhraní USB Host UG-33: podpora ThinPrint USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů IB-36: Wi-Fi LAN (802.11b/g/n) s Wi-Fi Direct IB-50: deska Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT IB-51: rozhraní Wi-Fi LAN (802.11b/g/n)