

# XtendLan samoobslužná čtečka QR kódů (Covid Green Pass, atd.), online ověření, WiFi a LAN, releový výstup

**cena vč DPH:** **2267 Kč**

**cena bez DPH:** 1874 Kč

**Kód zboží (ID):** 5286637

**PN:** XL-QRDCC-601

**Záruka:** 24 měsíců



XtendLan XL-QRDCC-601

Čtečka QR Covid 19 kódů (certifikáty). Čtečka pro ověřování potřebuje být průběžně (nikoliv však neustále) připojena k internetu, je proto vybavena bezdrátovým připojením Wi-Fi i síťovým připojením LAN.

- Samoobslužné a plně automatizované skenování platného EU Covid certifikátu (tzv. GreenPass či CovidPass).
- Ověřuje QR kódy ze všech zemí EU, čte stejně kódy z mobilních telefonů i vytištěné na papíru.
- Snadno ji zahrnete ke svému přístupovému systému, neboť je vybavena spínacím relé. To může spínat vždy pokud je certifikát platný (zelený režim) nebo naopak neplatný (červený režim).
- Konfigurace je naprosto snadná a ve většině případů pracuje rovnou po prvním zapnutí. Hlášení o platnosti certifikátů oznamuje v češtině. Hlasové oznámení čtečky lze samozřejmě také vypnout. Zařízení má svůj jednoduchý web management (ve stavové liště ukazuje přidělenou IP adresu a je tak záležitostí minuty ji plně zprovoznit).
- Čtecí vzdálenost cca 20 cm. Okamžité načtení bez prodlevy se zobrazením výsledku (platný/neplatný).
- Parametry, které lze nastavit prostřednictvím web managementu čtečky:
  - Akceptované certifikáty: vakcinační, prodělání nemoci, PCR test, antigenní test
  - Vlastní obrazovka: stačí připravit obrázek JPG rozlišení 480 x 700 bodů

- Zobrazované údaje: lze zvolit co se má nebo nemá zobrazovat po přečtení QR kódu - jméno a datum narození
- Hlasové hlášení a hlasitost
- Doba zobrazení výsledku posledního načtení QR kódu (1 až 15 vteřin)
- Provozní režim výstupního relé (zelený režim spíná při platném certifikátu, červený režim spíná při neplatném - relé má vyvedeny výstupy NC i NO)
- IP adresa (DHCP nebo pevná), výchozí brána
- Zařízení je lehké, lze jej snadno provozovat postavené na stole, připevněné na zeď nebo na lehkém stativu.

Obsah balení: čtečka, napájecí adaptér (DC 5 V), redukční USB-A kabel pro napájení, kovový držák, hmoždinky s vruty

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: úhlopříčka 5", rozlišení 800 x 480 Datové připojení: Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n (vestavěná anténa), Ethernet 10/100 Base-TX (konektor RJ-45, vodotěsný) Audio: ano, vestavěný reproduktor Kamera: snímač CMOS, 640 x 480 px (úhel čtení - horizontálně 68°, vertikálně 51°) Kompatibilní symboly: 2D symboly typu PDF417, Data Matrix, QR a Micro QR Napájení: externí adaptér DC 5 V (max. 2 A) Pracovní teplota: -10 až +60 °C, relativní vlhkost do 95 % (nesmí kondenzovat) Konektory (na vývodu délky cca 30 cm): 1x napájecí 3.4/1.4 mm, 1x Ethernet RJ-45, 1x 3pin šroubový konektor (výstupní relé), 1x tlačítko reset ve vodotěsném pouzdru Barva: černá - šedá Hmotnost: 360 g Rozměry: 165 x 87 x 21 mm

Manuál

Ostatní download

**XtendLan XL-QRDCC-601**

**Čtečka QR Covid 19 kódů** (certifikáty). Čtečka pro ověřování potřebuje být průběžně (nikoliv však neustále) připojena k internetu, je proto vybavena bezdrátovým připojením **Wi-Fi** i síťovým připojením **LAN**.

**<ul>**

**<li>Samoobslužné a plně automatizované skenování platného EU Covid certifikátu (tzv. GreenPass či CovidPass).</li>**

**<li>Ověřuje **QR kódy** ze všech zemí EU, čte stejně kódy z mobilních telefonů i vytištěné na papíru.</li>**

**<li>Snadno ji zahrnete ke svému přístupovému systému, neboť **je vybavena spínacím relé**. To může spínat vždy pokud je certifikát platný (zelený režim) nebo naopak neplatný (červený režim).</li>**

<li>Konfigurace je naprosto snadná a ve většině případů pracuje rovnou po prvním zapnutí. Hlášení o platnosti certifikátů oznamuje v češtině. Hlasové oznámení čtečky lze samozřejmě také vypnout. Zařízení má svůj jednoduchý web management (ve stavové liště ukazuje přidělenou IP adresu a je tak záležitostí minuty ji plně zprovoznit).</li>

<li>Čtečí vzdálenost cca 20 cm. Okamžité načtení bez prodlevy se zobrazením výsledku (platný/neplatný).</li>

<li>Parametry, které lze nastavit prostřednictvím web managementu čtečky:</li>

<ul><li>Akceptované certifikáty: vakcinační, prodělání nemoci, PCR test, antigenní test</li>

<li><b>Vlastní obrazovka:</b> stačí připravit obrázek JPG rozlišení 480 x 700 bodů</li>

<li>Zobrazované údaje: lze zvolit co se má nebo nemá zobrazovat po přečtení QR kódu - jméno a datum narození</li>

<li>Hlasové hlášení a hlasitost</li>

<li>Doba zobrazení výsledku posledního načtení QR kódu (1 až 15 vteřin)</li>

<li>Provozní režim výstupního relé (zelený režim spíná při platném certifikátu, červený režim spíná při neplatném - relé má vyvedeny výstupy NC i NO)</li>

<li>IP adresa (DHCP nebo pevná), výchozí brána</li>

</ul>

</li>

<li>Zařízení je lehké, lze jej snadno provozovat postavené na stole, připevněné na zeď nebo na lehkém stativu.</li>

</ul>

<div style="text-align: center;"><iframe width="600" height="350" src="https://www.youtube.com/embed/pP8xZD9BT\_I" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

<p><b>Obsah balení:</b> čtečka, napájecí adaptér (DC 5 V), redukční USB-A kabel pro napájení, kovový držák, hmoždinky s vruty</p>

<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>

<p><b>Displej:</b> úhlopříčka 5", rozlišení 800 x 480

<b>Datové připojení:</b> Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n (vestavěná anténa), Ethernet 10/100 Base-TX (konektor RJ-45, vodotěsný)

<b>Audio:</b> ano, vestavěný reproduktor

<b>Kamera:</b> snímač CMOS, 640 x 480 px (úhel čtení - horizontálně 68°, vertikálně 51°)

<b>Kompatibilní symboly:</b> 2D symboly typu PDF417, Data Matrix, QR a Micro QR

<b>Napájení:</b> externí adaptér DC 5 V (max. 2 A)

<b>Pracovní teplota:</b> -10 až +60 °C, relativní vlhkost do 95 % (nesmí kondenzovat)

<b>Konektory (na vývodu délky cca 30 cm):</b> 1x napájecí 3.4/1.4 mm, 1x Ethernet RJ-45, 1x 3pin šroubový konektor (výstupní relé), 1x tlačítko reset ve vodotěsném pouzdru

<b>Barva:</b> černá - šedá

<b>Hmotnost:</b> 360 g

<b>Rozměry:</b> 165 x 87 x 21 mm</p>

<hr />

<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan//https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan//EM-Navod-XL-QRDCC-601.pdf" target="\_blank">Manuál</a></p>  
<p><a href="https://ftp.asm.cz/XtendLan/" target="\_blank">Ostatní download</a></p>