

XtendLan 47U/600x600 stojanový, černý, perforované dveře a záda

cena vč DPH: 14261 Kč

cena bez DPH: 11786 Kč

Kód zboží (ID): 5287100

PN: PER-47U-66-BLACK-P

Záruka: 24 měsíců



XtendLan PER-47U-66-BLACK-P

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní části z 1,2 mm ocelového plechu. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 1000 kg. Uzamykatelné přední dveře s vynikajícím zámekem, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely, uzamykatelné zadní dveře. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

Tento rozvaděč je dodáván rozložený.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19" Kapacita: 47U Stupeň krytí: IP20 Nosnost: 1000 kg Rozměry: 600 x 600 x 2277 mm (šířka x hloubka x výška) Provedení: Dveře - perforované, uzamykatelné, volitelný směr otevírání Zádň kryt - perforovaný, volitelný směr otevírání, možno vybavit zámekem Boční kryt - plný, možno vybavit zámekem Horní kryt - plný (záslepky + perforované hrany) Barva: černá

Další vlastnosti

- Součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení.
- Spojovací materiál (klecové matice, podložky a šrouby M6) je přibalen k rozvaděči.
- Všechny části pro montáž jsou snadno odnímatelné.
- Číselně označené pozice usnadňující montáž.
- V dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče.
- V horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami.
- Do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku.
- Splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2.

Schéma: klikněte pro zvětšení...

Příslušenství:

- 4x kolečko
- 4x noha
- Nástrčný klíč
- Montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně
- Montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák)

Snadná instalace: Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa. Vlastní montáž skříně lze provést během cca 45 minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

Rychlý návod na sestavení (cz)

XtendLan PER-47U-66-BLACK-P

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní části z 1,2 mm ocelového plechu. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 1000 kg.

Uzamykatelné přední dveře s vynikajícím zámkem, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely, uzamykatelné zadní dveře. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je

možné v případě potřeby snadno přesouvat.

Tento rozvaděč je **dodáván rozložený**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 47U

Stupeň krytí: IP20

Nosnost: 1000 kg

Rozměry: 600 x 600 x 2277 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

Dveře - perforované, uzamykatelné, volitelný směr otevírání

Zádní kryt - perforovaný, volitelný směr otevírání, možno vybavit zámkem

Boční kryt - plný, možno vybavit zámkem

Horní kryt - plný (záslepky + perforované hrany)

Barva: černá

Další vlastnosti

- Součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení.

- Spojovací materiál (klecové matice, podložky a šrouby M6) je přibalen k rozvaděči.

- Všechny části pro montáž jsou snadno odnímatelné.

- Číselně označené pozice usnadňující montáž.

- V dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče.

- V horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami.

- Do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku.

- Splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2.

Schéma:

[!\[\]\(2885535958616e9ec6b97903614c334b_img.jpg\)](https://download.asm.cz/inshop/prod/Rack/PER-schema-wb_watermark.jpg)

klikněte pro zvětšení...

Příslušenství:

- 4x kolečko

- 4x noha

- Nástrčný klíč

- Montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně

- Montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák)

<!--

Přepravní rozměry:

Celkem jde o 5 kusů krabic.

1) Rámy jsou zabaleny každý zvlášť v kartonových krabicích: 82 x 13 x 220 cm

2) Přední a zadní dveře jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 88 x 9 x 218 cm
3) Oba boční panely jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 88 x 9 x 218 cm
4) Horní a dolní kryt je zabalen v jedné kartonové krabici společně s příslušenstvím: 88 x 17 x 108 cm

-->

Snadná instalace:

Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa.

Vlastní montáž skříně lze provést během cca 45 minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](https://www.img4.cz/100m/docs/100MEGA-Postup-prijem-baliku-2020.pdf), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

[Rychlý návod na sestavení](https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EMQ-Racks_XtendLan-CZ.pdf) (cz)
