

# XtendLan 47U/800x800 stojanový, černý, perforované dveře a záda

**cena vč DPH: 15745 Kč**

cena bez DPH: 13012 Kč

**Kód zboží (ID): 5287102**

**PN:** PER-47U-88-BLACK-P

**Záruka:** 24 měsíců



XtendLan PER-47U-88-BLACK-P

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní části z 1,2 mm ocelového plechu. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 1000 kg. Uzamykatelné přední dveře s vynikajícím zámekem, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely, uzamykatelné zadní dveře. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

Tento rozvaděč je dodáván rozložený.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19" Kapacita: 47U Stupeň krytí: IP20 Nosnost: 1000 kg Rozměry: 800 x 800 x 2277 mm (šířka x hloubka x výška) Provedení: Dveře - perforované, uzamykatelné, volitelný směr otevírání Zádň kryt - perforovaný, volitelný směr otevírání, možno vybavit zámekem Boční kryt - plný, možno vybavit zámekem Horní kryt - plný (záslepky + perforované hrany) Barva: černá

Další vlastnosti

- Součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení.
- Spojovací materiál (klecové matice, podložky a šrouby M6) je přibalen k rozvaděči.
- Všechny části pro montáž jsou snadno odnímatelné.
- Číselně označené pozice usnadňující montáž.
- V dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče.
- V horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami.
- Do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku.
- Splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2.

Schéma: klikněte pro zvětšení...

Příslušenství:

- 4x kolečko
- 4x noha
- Nástrčný klíč
- Montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně
- Montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák)

Snadná instalace: Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa. Vlastní montáž skříně lze provést během cca 45 minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.

Rychlý návod na sestavení (cz)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

**XtendLan PER-47U-88-BLACK-P**

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní části z 1,2 mm ocelového plechu. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 1000 kg.

Uzamykatelné přední dveře s vynikajícím zámkem, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely, uzamykatelné zadní dveře. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je

možné v případě potřeby snadno přesouvat.</p>

<p>Tento rozvaděč je <b>dodáván rozložený</b>.</p>

<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>

<p><b>Formát rozvaděče:</b> 19"

<b>Kapacita:</b> 47U

<b>Stupeň krytí:</b> IP20

<b>Nosnost:</b> 1000 kg

<b>Rozměry:</b> 800 x 800 x 2277 mm (šířka x hloubka x výška)

<b>Provedení:</b>

Dveře - perforované, uzamykatelné, volitelný směr otevírání

Zádní kryt - perforovaný, volitelný směr otevírání, možno vybavit zámkem

Boční kryt - plný, možno vybavit zámkem

Horní kryt - plný (záslepky + perforované hrany)

<b>Barva:</b> černá</p>

<p><b>Další vlastnosti</b></p>

<ul>

<li>Součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení.</li>

<li>Spojovací materiál (klecové matice, podložky a šrouby M6) je přibalen k rozvaděči.</li>

<li>Všechny části pro montáž jsou snadno odnímatelné.</li>

<li>Číselně označené pozice usnadňující montáž.</li>

<li>V dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče.</li>

<li>V horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami.</li>

<li>Do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku.</li>

<li>Splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2.</li>

</ul>

<p><b>Schéma:</b>

<a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/Rack/PER-schema-wb\_watermark.jpg" target="\_blank">

klikněte pro zvětšení...</a></p>

<p><b>Příslušenství:</b></p>

<ul>

<li>4x kolečko</li>

<li>4x noha</li>

<li>Nástrčný klíč</li>

<li>Montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně</li>

<li>Montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák)</li>

</ul>

<!--

<p><b>Přepravní rozměry:</b>

Celkem jde o 5 kusů krabic.

1) Rámy jsou zabaleny každý zvlášť v kartonových krabicích: 82 x 13 x 220 cm

2) Přední a zadní dveře jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 88 x 9 x 218 cm

3) Oba boční panely jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 88 x 9 x 218 cm

4) Horní a dolní kryt je zabalen v jedné kartónové krabici společně s příslušenstvím: 88 x 17 x 108 cm


-->

**Snadná instalace:**

Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa.

Vlastní montáž skříně lze provést během cca 45 minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.

---

[https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EMQ-Racks\\_Xtendlan-CZ.pdf](https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EMQ-Racks_Xtendlan-CZ.pdf)  Rychlý návod na sestavení (cz)

---

**Upozornění:** Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle <https://www.img4.cz/100m/docs/100MEGA-Postup-prijem-baliku-2020.pdf> pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

---