

ASUS ROG STRIX B660-F GAMING WIFI / B660 / LGA1700 / 4x DDR5 / M.2 / HDMI / DP / Wi-Fi / ATX

cena vč DPH: **7234 Kč**

cena bez DPH: 5978 Kč

Kód zboží (ID): 5288360

PN: 90MB18R0-M0EAY0

Záruka: 36 měsíců



ASUS ROG STRIX B660-F GAMING WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada Intel B660

Paměť 4x DDR5 paměťový slot, podpora až 196 GB Podpora DDR5 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 MHz Dvoukanálová architektura paměti Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) Podpora OptiMem II

Sloty Intel CPU 1x PCIe 5.0 x16 slot Intel B660 čipová sada 1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim) 2x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika 1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz 1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

Úložiště Intel CPU 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim) Intel B660 čipová sada 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim) 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu

2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 režim) 4x SATA 6Gb/s port Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 Podpora Intel Optane technologie Podpora Intel Rapid Storage technologie

USB 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu 1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu 6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor) 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C port na zadním panelu 6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes 2 interní USB konektory) 1x USB 3.2 Gen2 typ C port dostupný přes interní USB konektor

Audio ROG SupremeFX ALC4080 Codec 7.1kanálové High Definition Audio SupremeFX Shielding technologie

LAN 1x Intel I225-V 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth Intel Wi-Fi 6 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz) Bluetooth 5.2

Interní konektory 1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor 1x 8-pin 12V napájecí konektor 1x 4-pin 12V napájecí konektor 4x SATA 6Gb/s konektor 3x M.2 slot, M Key 1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor předního panelu 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port) 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port) 1x 4-pin konektor ventilátoru CPU 1x 4-pin konektor volitelného ventilátoru CPU 1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení 4x 4-pin konektor ventilátoru skříně 3x konektor adresovatelného RGB LED pásku 1x konektor Aura RGB LED pásku 1x audio konektor předního panelu 1x konektor S/PDIF výstupu 1x SPI TPM konektor 1x konektor systémového panelu (s funkcí detekce otevření skříně) 1x konektor tepelného senzoru 1x Thunderbolt konektor

Porty na zadním panelu 1x HDMI 1x DisplayPort 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C 1x USB 3.2 Gen1 typ C 1x USB 3.2 Gen2 typ A 4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 2x USB 2.0 1x RJ-45 2x konektor Wi-Fi antény 5x audio jack 1x tlačítko BIOS Flashback 1x tlačítko Clear CMOS

Rozměry 30,5 x 24,4 cm ATX formát

ASUS ROG STRIX B660-F GAMING WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B660</p>

<p>Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 196 GB

Podpora DDR5 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Podpora OptiMem II</p>

<p>Sloty

Intel CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

Intel B660 čipová sada

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

2x PCIe 3.0 x1 slot</p>

<p>Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz</p>

<p>Úložiště

Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel B660 čipová sada

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10

Podpora Intel Optane technologie

Podpora Intel Rapid Storage technologie</p>

<p>USB

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C port na zadním panelu

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes 2 interní USB konektory)

1x USB 3.2 Gen2 typ C port dostupný přes interní USB konektor</p>

<p>Audio

ROG SupremeFX ALC4080 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

SupremeFX Shielding technologie</p>

<p>LAN

1x Intel I225-V 2,5Gigabit LAN řadič</p>

<p>WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)

Bluetooth 5.2</p>

<p>Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8-pin 12V napájecí konektor
1x 4-pin 12V napájecí konektor
4x SATA 6Gb/s konektor
3x M.2 slot, M Key
1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor předního panelu
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU
1x 4-pin konektor volitelného ventilátoru CPU
1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení
4x 4-pin konektor ventilátoru skříně
3x konektor adresovatelného RGB LED pásu
1x konektor Aura RGB LED pásu
1x audio konektor předního panelu
1x konektor S/PDIF výstupu
1x SPI TPM konektor
1x konektor systémového panelu (s funkcí detekce otevření skříně)
1x konektor tepelného senzoru
1x Thunderbolt konektor

Porty na zadním panelu

1x HDMI
1x DisplayPort
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C
1x USB 3.2 Gen1 typ C
1x USB 3.2 Gen2 typ A
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2x USB 2.0
1x RJ-45
2x konektor Wi-Fi antény
5x audio jack
1x tlačítko BIOS Flashback
1x tlačítko Clear CMOS

Rozměry

30,5 x 24,4 cm
ATX formát