

# ASUS ROG STRIX B660-G GAMING WIFI / B660 / LGA1700 / 4x DDR5 / M.2 / HDMI / DP / Wi-Fi / mATX

**cena vč DPH:** **6180 Kč**

**cena bez DPH:** 5107 Kč

**Kód zboží (ID):** 5288364

**PN:** 90MB18Y0-M0EAY0

**Záruka:** 36 měsíců



## ASUS ROG STRIX B660-G GAMING WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU Podpora procesorů 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada Intel B660

Paměť 4x DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB Podpora DDR5 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 (OC) MHz Dvoukanálová architektura paměti Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) Podpora OptiMem II

Sloty Intel CPU 1x PCIe 5.0 x16 slot Intel B660 čipová sada 1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim) 2x PCIe 4.0 x1 slot

Grafika 1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz 1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

Úložiště Intel CPU 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim) Intel B660 čipová sada 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim) 4x SATA 6Gb/s port Podpora Intel Optane technologie Podpora Intel Rapid Storage technologie

USB 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu 1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu 4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor) 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C port na zadním panelu 8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes 2 interní USB konektory) 1x USB 3.2 Gen2 typ C port dostupný přes interní USB konektor

Audio ROG SupremeFX S1220A Codec 7.1kanálové High Definition Audio  
SupremeFX Shielding technologie

LAN 1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth Intel Wi-Fi 6 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)  
Bluetooth 5.2

Interní konektory 1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor 1x 8-pin 12V napájecí konektor 4x SATA 6Gb/s konektor 2x M.2 slot, M Key 1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor předního panelu 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port) 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port) 1x 4-pin konektor ventilátoru CPU 2x 4-pin konektor ventilátoru skříně 1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení 3x konektor adresovatelného RGB LED pásku 1x konektor Aura RGB LED pásku 1x propojka Clear CMOS 1x konektor sériového portu (COM) 1x audio konektor předního panelu 1x konektor S/PDIF výstupu 1x SPI TPM konektor 1x konektor systémového panelu (s funkcí detekce otevření skříně) 1x konektor tepelného senzoru 1x Thunderbolt konektor

Porty na zadním panelu 1x HDMI 1x DisplayPort 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C 1x USB 3.2 Gen1 typ C 1x USB 3.2 Gen2 typ A 2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 4x USB 2.0 1x RJ-45 2x konektor Wi-Fi antény 5x audio jack 1x tlačítko BIOS Flashback

Rozměry 24,4 x 24,4 cm Micro ATX formát

### **ASUS ROG STRIX B660-G GAMING WIFI**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### **CPU**

Podpora procesorů 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

#### **Čipová sada**

Intel B660

#### **Paměť**

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR5 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Podpora OptiMem II

**Sloty**

**Intel CPU**

1x PCIe 5.0 x16 slot

**Intel B660 čipová sada**

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

2x PCIe 4.0 x1 slot

**Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

**Úložiště**

**Intel CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

**Intel B660 čipová sada**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora Intel Optane technologie

Podpora Intel Rapid Storage technologie

**USB**

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C port na zadním panelu

8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes 2 interní USB konektory)

1x USB 3.2 Gen2 typ C port dostupný přes interní USB konektor

**Audio**

ROG SupremeFX S1220A Codec

7.1kanálové High Definition Audio

SupremeFX Shielding technologie

**LAN**

1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

**WLAN/ Bluetooth**

Intel Wi-Fi 6

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)

Bluetooth 5.2

**Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

4x SATA 6Gb/s konektor

2x M.2 slot, M Key

1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor předního panelu

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU  
2x 4-pin konektor ventilátoru skříně  
1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení  
3x konektor adresovatelného RGB LED pásku  
1x konektor Aura RGB LED pásku  
1x propojka Clear CMOS  
1x konektor sériového portu (COM)  
1x audio konektor předního panelu  
1x konektor S/PDIF výstupu  
1x SPI TPM konektor  
1x konektor systémového panelu (s funkcí detekce otevření skříně)  
1x konektor tepelného senzoru  
1x Thunderbolt konektor

**Porty na zadním panelu**

1x HDMI  
1x DisplayPort  
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C  
1x USB 3.2 Gen1 typ C  
1x USB 3.2 Gen2 typ A  
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
4x USB 2.0  
1x RJ-45  
2x konektor Wi-Fi antény  
5x audio jack  
1x tlačítko BIOS Flashback

**Rozměry**

24,4 x 24,4 cm  
Micro ATX formát