

ViewSonic VA1655 - přenosný mon./ 15,6"/ IPS/ 16:9/ 1920x1080/ 7ms/ 250cd/m2/ miniHDMI/ 2xUSB-C/ integ. stojan/ repro

cena vč DPH: **4716 Kč**

cena bez DPH: 3898 Kč

Kód zboží (ID): 5288618

PN: VA1655

Záruka: 24 měsíců



VA1655 16" přenosný monitor Snadné rozšíření obsahu z notebooků a mobilních zařízení Jednokabelové řešení USB-C pro přenos audiovizuálního a napájecího signálu Flexibilní nastavení displeje - práce v libovolném úhlu Kompaktní velikost, nízká hmotnost a vysoká přenosnost Odolná jednodílná konstrukce POPIS ViewSonic VA1655 je přenosný 16" Full HD monitor ideální pro překonání omezení jedné obrazovky mimo kancelář. Rozšiřte obrazovku z telefonů, tabletů nebo notebooků pro mobilní práci, prezentace jeden na jednoho nebo zábavu ve volném čase. Dva univerzální konektory USB typu C poskytují jednokabelové řešení pro přenos audiovizuálního a napájecího signálu. Nastavitelný stojan a otočný displej podpoří vaše pracovní úhly. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 16 Zobrazovací plocha (palce): 15.6 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 800:1 (typ) Dynamický kontrast: 50M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16.2M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (Typical GTG): 7 ms Pozorovací úhly: 170o horizontálně, 170o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 15 000 h (Min) Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 60 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ne Barevný rozsah: NTSC: 45% velikost (Typ) sRGB: 64% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.179 mm (H) x 0.179 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 1920x1080 Připojení USB 3.2 Typu C DisplayPort Alt mode only: 1 3,5mm audio výstup: 1 Mini HDMI: 1 Napájení: USB-C (pouze napájení) Audio Integrované reproduktory: 0.8Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 5.1 W Režim Eco (optimalizovaný): 6 W Spotřeba (průměrná): 7 W Spotřeba (maximální): 7.3 W Napětí: DC 5V/9V/12V/15V/20 V Pohotovostní režim: 0.3 W Zdroj napájení: Externí

(volitelný) Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Nahoru, doprava, dolů, doleva, vypínání On Screen Display: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Vstupní signál Horizontální frekvence: mini HDMI (v1.4): 15 ~ 82KHz, Type C: 24 ~ 82KHz Vertikální frekvence: mini HDMI (v1.4): 50 ~ 75Hz, Type C: 50 ~ 75Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - mini HDMI (v1.4), Micro-Packet - Type C Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): 30o / 53o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 1.5 Čistá bez stojanu (lbs): 1.5 Hrubá (lbs): 3.7 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 0.7 Čistá bez stojanu (kg): 0.7 Hrubá (kg): 1.7 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 17.1 x 15.4 x 3.5 Fyzické (palce): 14.1 x 8.9 x 0.7 Fyzické bez stojanu (palce): 14.1 x 8.9 x 0.7 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 434 x 391 x 88 Fyzické (mm): 359 x 227 x 17 Fyzické bez stojanu (mm): 359 x 227 x 17 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NRCAN, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, VCCI, PSE, BIS OBSAH BALENÍ: VA1655 x1, mini HDMI na HDMI kabel (v1.4; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, stručná uživatelská příručka x1, pouzdro x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit Správa napájení: Energy Star standardy, EPEAT

VA1655 16" přenosný monitor Snadné rozšíření obsahu z notebooků a mobilních zařízení Jednokabelové řešení USB-C pro přenos audiovizuálního a napájecího signálu Flexibilní nastavení displeje - práce v libovolném úhlu Kompaktní velikost, nízká hmotnost a vysoká přenosnost Odolná jednoduchá konstrukce POPIS ViewSonic VA1655 je přenosný 16" Full HD monitor ideální pro překonání omezení jedné obrazovky mimo kancelář. Rozšiřte obrazovku z telefonů, tabletů nebo notebooků pro mobilní práci, prezentace jeden na jednoho nebo zábavu ve volném čase. Dva univerzální konektory USB typu C poskytují jednokabelové řešení pro přenos audiovizuálního a napájecího signálu. Nastavitelný stojan a otočný displej podpoří vaše pracovní úhly. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 16 Zobrazovací plocha (palce): 15.6 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 800:1 (typ) Dynamický kontrast: 50M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16.2M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (Typical GTG): 7 ms Pozorovací úhly: 170o horizontálně, 170o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 15 000 h (Min) Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 60 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ne Barevný rozsah: NTSC: 45% velikost (Typ) sRGB: 64% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.179 mm (H) x 0.179 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 1920x1080 Připojení USB 3.2 Typu C DisplayPort Alt mode only: 1 3,5mm audio výstup: 1 Mini HDMI: 1 Napájení: USB-C (pouze napájení) Audio Integrované reproduktory: 0.8Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 5.1 W Režim Eco (optimalizovaný): 6 W Spotřeba

(průměrná): 7 W Spotřeba (maximální): 7.3 W Napětí: DC 5V/9V/12V/15V/20 V
Pohotovostní režim: 0.3 W Zdroj napájení: Externí (volitelný) Doplnkový hardware
Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Nahoru, doprava,
dolů, doleva, vypínání On Screen Display: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim
zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky
Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Vstupní signál
Horizontální frekvence: mini HDMI (v1.4): 15 ~ 82KHz, Type C: 24 ~ 82KHz
Vertikální frekvence: mini HDMI (v1.4): 50 ~ 75Hz, Type C: 50 ~ 75Hz Video vstup
Digital Sync: TMDS - mini HDMI (v1.4), Micro-Packet - Type C Ergonomie Náklon
(dopředu/dozadu): 30° / 53° Hmotnost (imperální) Čistá (lbs): 1.5 Čistá bez
stojanu (lbs): 1.5 Hrubá (lbs): 3.7 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 0.7 Čistá bez
stojanu (kg): 0.7 Hrubá (kg): 1.7 Rozměry (imperální) (šxvxh) Balení (palce): 17.1 x
15.4 x 3.5 Fyzické (palce): 14.1 x 8.9 x 0.7 Fyzické bez stojanu (palce): 14.1 x 8.9 x
0.7 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 434 x 391 x 88 Fyzické (mm): 359 x
227 x 17 Fyzické bez stojanu (mm): 359 x 227 x 17 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-
B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NRCAN, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC,
CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, VCCI, PSE, BIS OBSAH
BALENÍ: VA1655 x1, mini HDMI na HDMI kabel (v1.4; Male-Male) x1, USB Type-C
Cable (Male-Male) x1, stručná uživatelská příručka x1, pouzdro x1
Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními
zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit Správa
napájení: Energy Star standardy, EPEAT