

ASRock MB Sc LGA1700 H610M-ITX/AC, Intel H610, 2xDDR4, 1xDP, 1xHDMI, WI-FI, mini-ITX

cena vč DPH: **3394 Kč**

cena bez DPH: 2805 Kč

Kód zboží (ID): 5290272

PN: H610M-ITX-AC

Záruka: 24 měsíců



ASRock H610M-ITX/AC

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU Podpora procesorů 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada Intel H610

Paměť 2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB Podpora DDR4 3200 MHz nativně
Dvoukanálová architektura paměti Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora ECC pamětí (non-ECC režim) Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Sloty 1x PCIe 4.0 x16 slot

Grafika 1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz 1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 7680 x 4320 při 60 Hz

Úložiště 4x SATA 6Gb/s port 1x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim) Podpora Intel Volume Management Device (VMD) Podpora ASRock U.2 Kit

USB 4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné

přes interní USB konektor) 4x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio Realtek ALC897 Codec 7.1kanálové High Definition Audio

LAN 1x Intel I219V Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz) Max. rychlost až 433 Mbps Bluetooth

Interní konektory 1x konektor adresovatelného LED pásku 1x 4-pin konektor ventilátoru CPU 1x 4-pin konektor ventilátoru skříně 1x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení 1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor 1x 8-pin 12V napájecí konektor 1x audio konektor předního panelu 1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port) 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port) 4x SATA 6Gb/s konektor 1x Ultra M.2 slot, M Key

Porty na zadním panelu 2x konektor Wi-Fi antény 1x PS/2 combo port klávesnice a myši 1x HDMI 1x DisplayPort 2x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 1x RJ-45 3x audio jack

Rozměry 17 x 17 cm Mini-ITX formát

ASRock H610M-ITX/AC

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel H610

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 3200 MHz nativně

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora ECC pamětí (non-ECC režim)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 7680 x 4320 při 60 Hz

Úložiště

4x SATA 6Gb/s port
1x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (SATA a PCIe 3.0 x4 režim)
Podpora Intel Volume Management Device (VMD)
Podpora ASRock U.2 Kit

<p>USB</p>
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
4x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

<p>Audio</p>
Realtek ALC897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio

<p>LAN</p>
1x Intel I219V Gigabit LAN řadič

<p>WLAN/ Bluetooth</p>
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)
Max. rychlost až 433 Mbps
Bluetooth

<p>Interní konektory</p>
1x konektor adresovatelného LED pásku
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU
1x 4-pin konektor ventilátoru skříně
1x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení
1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8-pin 12V napájecí konektor
1x audio konektor předního panelu
1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
4x SATA 6Gb/s konektor
1x Ultra M.2 slot, M Key

<p>Porty na zadním panelu</p>
2x konektor Wi-Fi antény
1x PS/2 combo port klávesnice a myši
1x HDMI
1x DisplayPort
2x USB 2.0
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
1x RJ-45
3x audio jack

<p>Rozměry</p>
17 x 17 cm
Mini-ITX formát