

GIGABYTE B660M DS3H AX DDR4 / Intel B660 / LGA1700 / 4x DDR4 / 2x M.2 / DP / HDMI / USB-C / WiFi / mATX

cena vč DPH: **3653 Kč**

cena bez DPH: 3019 Kč

Kód zboží (ID): 5290439

PN: B660M-DS3H-AX-DDR4

Záruka: 36 měsíců



GIGABYTE B660M DS3H AX DDR4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU Podpora procesorů 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada Intel B660

Paměť 4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB Podpora DDR4 5333 (OC)/ 5133 (OC)/ 5000 (OC)/ 4933 (OC)/ 4800 (OC)/ 4700 (OC)/ 4600 (OC)/ 4500 (OC)/ 4400 (OC)/ 4300 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3666 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3300 (OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz Dvoukanálová architektura paměti Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16) Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8) Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty 1x PCIe 4.0 x16 slot 2x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika 1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz 2x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

Úložiště Intel CPU 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim) Intel B660 čipová sada 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280

(PCIe 4.0 x4/x2 režim) 4x SATA 6Gb/s port Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 Podpora Intel Optane technologie

USB 1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) typ C port na zadním panelu 5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor) 6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio Realtek Audio Codec 2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN 1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth Intel Wi-Fi 6 AX201 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz) Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps Bluetooth 5.2

Interní konektory 1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor 1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor 1x konektor ventilátoru CPU 3x konektor systémového ventilátoru 1x konektor adresovatelného LED pásku 1x konektor RGB LED pásku 2x M.2 slot, M Key 4x SATA 6Gb/s konektor 1x konektor předního panelu 1x audio konektor předního panelu 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port) 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port) 1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0) 1x konektor S/PDIF výstupu 1x tlačítko Q-Flash Plus 1x tlačítko Reset 1x Reset propojka 1x propojka Clear CMOS

Konektory na zadním panelu 1x PS/2 combo port klávesnici a myši 1x HDMI 2x DisplayPort 1x USB 3.2 Gen2 typ C 3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 2x USB 2.0 1x RJ-45 2x konektor Wi-Fi antény 3x audio jack

Rozměry 24,4 x 24,4 cm Micro ATX formát

GIGABYTE B660M DS3H AX DDR4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B660

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 5333 (OC)/ 5133 (OC)/ 5000 (OC)/ 4933 (OC)/ 4800 (OC)/ 4700 (OC)/ 4600 (OC)/ 4500 (OC)/ 4400 (OC)/ 4300 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3666 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3300 (OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16)

Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot

2x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

2x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

Intel B660 čipová sada

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10

Podpora Intel Optane technologie

USB

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) typ C port na zadním panelu

5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6 AX201

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)

Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps

Bluetooth 5.2

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

1x konektor ventilátoru CPU

3x konektor systémového ventilátoru

1x konektor adresovatelného LED pásku

1x konektor RGB LED pásku

2x M.2 slot, M Key

4x SATA 6Gb/s konektor

1x konektor předního panelu

1x audio konektor předního panelu

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)

1x konektor S/PDIF výstupu
1x tlačítko Q-Flash Plus
1x tlačítko Reset
1x Reset propojka
1x propojka Clear CMOS

Konektory na zadním panelu

1x PS/2 combo port klávesnici a myši
1x HDMI
2x DisplayPort
1x USB 3.2 Gen2 typ C
3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2x USB 2.0
1x RJ-45
2x konektor Wi-Fi antény
3x audio jack

Rozměry

24,4 x 24,4 cm
Micro ATX formát