

Solarix rozvaděč LC-18 LITE s lištami 3U a 4U, 540x540x180mm, šedý RAL7035

cena vč DPH: **1909 Kč**

cena bez DPH: 1578 Kč

Kód zboží (ID): 5292550

PN: 86000576

Záruka: 24 měsíců



Solarix LC-18-54-18-G Rozvaděč LC-18 LITE s lištami 3U,4U 540x540x180mm šedý RAL7035

Moderní nástěnný datový rozvaděč Solarix LC-18 LITE, je určen pro instalaci prvků síťových kabeláží menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů.

Rozvaděč Solarix LC-18 LITE je tvořen skeletem, který se vyznačuje velkou pevností a tuhostí. Z čelní strany je rozvaděč osazen plechovými dveřmi a kovovým zámkem na patentní klíč. 19" pevně uchycené lišty mají rozměry 3U a 4U. Plechové dveře jsou doplněny perforací pro pasivní ventilaci zařízení umístěného v rozvaděči. Vstup kabelů umožňují předpřipravené otvory na horní a spodní stěně rozvaděče a v jeho zádech. Zadní stěna rozvaděče obsahuje připravené vylamovací poutka pro vyvázání kabelových rezerv. Zadní stěna obsahuje otvory pro montáž rozvaděče na zeď.

Technické parametry:

Výška: 3U horizontálně, 4U vertikálně Výška: 540 mm Šířka: 540 mm Hloubka: 180 mm Hmotnost: 7,5 kg Barva: RAL 7035

Standardní provedení:

- venkovní rozměry (Š x V x H) 540 x 540 x 180 mm
- v dodávce 2 páry vertikálních 19" lišt, 3U a 4U
- dveře otevíratelné v uhlu 180°, možnost volby pravého nebo levého zavírání
- přední perforované dveře s jednobodovým zámkem na patentní klíč

- kabelové prostupy ve spodní, horní i zadní části
- v zadní části 4 otvory o průměru 6,5 mm pro uchycení
- stupeň kryti IP 20

Barevné provedení:

- prášková barva v odstínu světle šedá RAL 7035

<h1>Solarix LC-18-54-18-G</h1>

<h2>Rozvaděč LC-18 LITE s lištami 3U,4U 540x540x180mm šedý RAL7035</h2>

<p>Moderní nástěnný datový rozvaděč Solarix LC-18 LITE, je určen pro instalaci prvků síťových kabeláží menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů.</p>

<p>Rozvaděč Solarix LC-18 LITE je tvořen skeletem, který se vyznačuje velkou pevností a tuhostí. Z čelní strany je rozvaděč osazen plechovými dveřmi a kovovým zámkem na patentní klíč. 19" pevně uchycené lišty mají rozměry 3U a 4U. Plechové dveře jsou doplněny perforací pro pasivní ventilaci zařízení umístěného v rozvaděči. Vstup kabelů umožňují předpřipravené otvory na horní a spodní stěně rozvaděče a v jeho zádech. Zadní stěna rozvaděče obsahuje připravené vylamovací poutka pro vyvázání kabelových rezerv. Zadní stěna obsahuje otvory pro montáž rozvaděče na zeď.</p>

<p>Technické parametry:</p>

<table>

<tbody>

<tr>

<td>Výška:</td>

<td>3U horizontálně, 4U vertikálně</td>

</tr>

<tr>

<td>Výška:</td>

<td>540 mm</td>

</tr>

<tr>

<td>Šířka:</td>

<td>540 mm</td>

</tr>

<tr>

<td>Hloubka:</td>

<td>180 mm</td>

</tr>

<tr>

<td>Hmotnost:</td>

<td>7, 5 kg</td>

</tr>

<tr>

<td>Barva:</td>

<td>RAL 7035</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Standardní provedeni:</p>

venkovní rozměry (Š x V x H) 540 x 540 x 180 mm

v dodávce 2 páry vertikálních 19" lišt, 3U a 4U

dveře otevíratelné v uhlu 180°, možnost volby pravého nebo levého zavírání

přední perforované dveře s jednobodovým zámkem na patentní klíč

kabelové prostupy ve spodní, horní i zadní části

v zadní části 4 otvory o průměru 6,5 mm pro uchycení

stupeň kryti IP 20

<p>Barevné provedeni:</p>

prášková barva v odstínu světle šedá RAL 7035

