

Philips LCD 24E1N3300A 23,8" 16:9 IPS/1920x1080@75

cena vč DPH: **3290 Kč**

cena bez DPH: 2719 Kč

Kód zboží (ID): 5311240

PN: 24E1N3300A-00

Záruka: 36 měsíců



USB-C monitor řady 3000 Tento multifunkční USB-C monitor Philips nabízí snadné nastavení. Díky jedinému kabelu můžete sledovat video s plynulým obrazem ve vysokém rozlišení, přesouvat data a nabíjet svůj notebook. Jedná se o ten pravý rozbočovač pro mobilní profesionály. Obraz/displej •typ LCD panelu: Technologie IPS •Typ podsvícení: Systém W-LED •Velikost panelu: 60,5 cm (23,8") •Povrch obrazovky: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 % •Oblast sledování: 527,04 (š) x 296,46 (v) •Poměr stran: 16:9 •Maximální rozlišení: 1 920 x 1 080 při 75 Hz* •Hustota pixelů: 92,56 PPI •Reakční doba (typická): 4 ms (šedá-šedá)* •MPRT: 1 ms •Jas: 300 cd/m2 •Kontrastní poměr (typický): 1000:1 •SmartContrast: Mega Infinity DCR •Rozteč obrazových bodů: 0,2745 x 0,2745 mm •Úhel sledování: 178o (H) / 178o (V), - C/R > 10 •Bez blikání •Vylepšení obrazu: Hraní SmartImage •Barevný gamut (typický): NTSC 104,8 %*, sRGB 120,9 %* •Barevnost displeje: 16,7 milionu •Snímková frekvence: 30 – 85 kHz (H) / 48 – 75 Hz (V) •Režim LowBlue •EasyRead •Technologie sRGB •Adaptive sync Možnosti připojení •Vstup signálu: HDMI 1.4 x 1, USB-C 3.2 druhé generace x 1 (upstream, přívod energie až 65 W) •USB:: USB 3.2 x 4 (downstream s 1 rychlým nabíjením B.C 1.2) •Vstup synchronizace: Samostatná synchronizace •Vstup/výstup audia: Výstup audio USB •USB-C: Oboustranný konektor •Vysokorychlostní: přenos dat a videí •DP: Vestavěný režim Display Port Alt •Dodávání energie: USB PD verze 3.0 •Maximální přívod energie prostřednictvím USB-C: Až 65 W (5 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3,25 A) Pohodlí •Vestavěné reproduktory: 3 W x 2 •Pohodlí uživatele: Zapnuto/Vypnuto, Nabídka, Hlasitost, Vstup, Hraní SmartImage •Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Brazilská portugalština, Čeština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzština, Němčina, Řecká, Maďarština, Italština, Japonská, Korejská, Polština, Portugalská, Ruština, Zjednodušená čínština, Španělština, Švédština, Tradiční čínština, Turečtina, Ukrajínština •Další výhody: Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 x 100 mm) •Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI, Operační systém Mac OS X,

Technologie sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 Podstavec • Sklopné provedení: -5/20 stupeň Spotřeba • Zapnuto: 21,6 W (typicky) • Pohotovostní režim: 0,5 W (typ.) • Režim vypnuto: 0,3 W (typ.) • Značka energetické třídy: F • Indikátor napájení LED: Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající) • Napájení: Externí, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz Rozměry • Výrobek se stojanem (max. výška): 540 x 417 x 183 mm • Výrobek bez stojanu (mm): 540 x 321 x 43 mm • Balení v mm (Š x V x H): 600 x 526 x 125 mm Hmotnost • Výrobek se stojanem (kg): 4,12 kg • Výrobek bez stojanu (kg): 2,70 kg • Výrobek s obalem (kg): 7,25 kg Provozní podmínky • Rozsah teplot (provozní): 0 až 40 °C • Rozsah teplot (skladovací): -20 až 60 °C • Relativní vlhkost: 20 %–80 % • Nadmořská výška: Provoz: +3 658 m (12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m (40 000 stop) • Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 hodin (bez podsvícení) hodin Podpora udržitelného rozvoje • Životní prostředí a energie: RoHS, Bez rtuti • Recyklovatelnost obalového materiálu: 100 % Shoda a standardy • Regulační opatření: CB, Značka CE, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Třída B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART Skříňka • Barva: Černá • Dokončení: Texturované Obsah balení • Monitor se stojanem • Kabely: Kabel HDMI, kabel USB-C na USB-C, napájecí kabel • Uživatelská dokumentace

USB-C monitor řady 3000 Tento multifunkční USB-C monitor Philips nabízí snadné nastavení. Díky jedinému kabelu můžete sledovat video s plynulým obrazem ve vysokém rozlišení, přesouvat data a nabíjet svůj notebook. Jedná se o ten pravý rozbočovač pro mobilní profesionály. Obraz/displej • typ LCD panelu: Technologie IPS • Typ podsvícení: Systém W-LED • Velikost panelu: 60,5 cm (23,8") • Povrch obrazovky: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 % • Oblast sledování: 527,04 (š) x 296,46 (v) • Poměr stran: 16:9 • Maximální rozlišení: 1 920 x 1 080 při 75 Hz* • Hustota pixelů: 92,56 PPI • Reakční doba (typická): 4 ms (šedá–šedá)* • MPRT: 1 ms • Jas: 300 cd/m² • Kontrastní poměr (typický): 1000:1 • SmartContrast: Mega Infinity DCR • Rozteč obrazových bodů: 0,2745 x 0,2745 mm • Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V), - C/R > 10 • Bez blikání • Vylepšení obrazu: Hraní SmartImage • Barevný gamut (typický): NTSC 104,8 %*, sRGB 120,9 %* • Barevnost displeje: 16,7 milionu • Snímková frekvence: 30 – 85 kHz (H) / 48 – 75 Hz (V) • Režim LowBlue • EasyRead • Technologie sRGB • Adaptive sync Možnosti připojení • Vstup signálu: HDMI 1.4 x 1, USB-C 3.2 druhé generace x 1 (upstream, přívod energie až 65 W) • USB:: USB 3.2 x 4 (downstream s 1 rychlým nabíjením B.C 1.2) • Vstup synchronizace: Samostatná synchronizace • Vstup/výstup audia: Výstup audio USB • USB-C: Oboustranný konektor • Vysokorychlostní: přenos dat a videí • DP: Vestavěný režim Display Port Alt • Dodávání energie: USB PD verze 3.0 • Maximální přívod energie prostřednictvím USB-C: Až 65 W (5 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3,25 A) Pohodlí • Vestavěné reproduktory: 3 W x 2 • Pohodlí uživatele: Zapnuto/Vypnuto, Nabídka, Hlasitost, Vstup, Hraní SmartImage • Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Brazilská portugalština, Čeština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzština, Němčina, Řecká, Maďarština, Italština, Japonská, Korejská, Polština, Portugalská, Ruština, Zjednodušená čínština, Španělština, Švédština, Tradiční čínština, Turečtina, Ukrajinština • Další výhody: Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 x 100 mm) • Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI,

Operační systém Mac OS X, Technologie sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 Podstavec

- Sklopné provedení: -5/20 stupeň Spotřeba
- Zapnuto: 21,6 W (typicky)
- Pohotovostní režim: 0,5 W (typ.)
- Režim vypnuto: 0,3 W (typ.)
- Značka energetické třídy: F
- Indikátor napájení LED: Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající)
- Napájení: Externí, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
- Rozměry výrobek se stojanem (max. výška): 540 x 417 x 183 mm
- Výrobek bez stojanu (mm): 540 x 321 x 43 mm
- Balení v mm (Š x V x H): 600 x 526 x 125 mm
- Hmotnost
- Výrobek se stojanem (kg): 4,12 kg
- Výrobek bez stojanu (kg): 2,70 kg
- Výrobek s obalem (kg): 7,25 kg
- Provozní podmínky
- Rozsah teplot (provozní): 0 až 40 °C
- Rozsah teplot (skladovací): -20 až 60 °C
- Relativní vlhkost: 20 %–80 %
- Nadmořská výška: Provoz: +3 658 m (12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m (40 000 stop)
- Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 hodin (bez podsvícení) hodin
- Podpora udržitelného rozvoje
- Životní prostředí a energie: RoHS, Bez rtuti
- Recyklovatelnost obalového materiálu: 100 %
- Shoda a standardy
- Regulační opatření: CB, Značka CE, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Třída B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART Skříňka
- Barva: Černá
- Dokončení: Texturované
- Obsah balení
- Monitor se stojanem
- Kabely: Kabel HDMI, kabel USB-C na USB-C, napájecí kabel
- Uživatelská dokumentace