

ViewSonic VA2215-H / 22"/ VA/ 16:9/ 1920x1080/ 5ms/ 250cd/m2/ HDMI/ VGA

cena vč DPH: **2273 Kč**

cena bez DPH: 1878 Kč

Kód zboží (ID): 5313076

PN: VA2215-H

Záruka: 24 měsíců



VA2215-H ViewSonic 22" Full HD monitor Technologie Eyecare pro pohodlné sledování Úsporný režim pro nízkou spotřebu energie Možnosti barevného podání ViewMode 75Hz FreeSync pro eliminaci trhání obrazovky a snížení zadržávání HDMI a VGA vstupy pro připojení PŘEHLED ViewSonic VA2215-H je 22" Full HD monitor s HDMI a VGA vstupem pro firemní i domácí použití. Tento monitor poskytuje ohromující kvalitu obrazu s nízkou spotřebou energie a poskytuje šest předvoleb ViewMode, které poskytují optimalizovaný výkon obrazovky podle vašich potřeb. FreeSync znamená žádné trhání nebo zadržávání ani při hraní her. Technologie péče o oči, která je součástí standardní výbavy všech VA monitorů, pomáhá eliminovat únavu očí při delším sledování. Díky držáku kompatibilnímu se standardem VESA lze tento monitor snadno nainstalovat na zeď nebo pomocí široké řady standardních držáků. SPECIFIKACE Velikost displeje (palce): 22 Viditelná oblast (palce): 21,5 Typ panelu: Technologie VA Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Poměr statického kontrastu: 3 000:1 (typ) Dynamický kontrastní poměr: 50M: 1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16,7M Podpora barevného prostoru: 8 bit true Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (typický GTG): 4 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikální Životnost podsvícení (Hodiny: 30 000 hodin (Min) Zakřivení: Ploché Obnovovací frekvence (Hz): 75 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Filtr modrého světla: Ano Bez blikání: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72 % velikost (typ) sRGB: 104 % velikost (typ) Velikost pixelu: 0,249 mm (H) x 0,241 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdý povlak (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 1920x1080 Rozlišení Mac® (max): 1920x1080 Operační systém PC: Certifikováno pro Windows 10/11; testováno na macOS Mac® Rozlišení (min): 1920 x 1080 Konektor VGA: 1 3,5 mm Zvukový výstup: 1 HDMI 1.4: 1 Napájení: DC zásuvka (středový kladný) Napájení Úsporný režim (úspora): 11W Úsporný režim (optimalizováno): 13W Spotřeba (typická): 16W Spotřeba (max.): 22W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0,5W Napájení: Externí napájecí

adaptér Dodatečný hardware Slot zámku Kensington: 1 Řízení Fyzické ovládací prvky: U, R, D, L, EN (napájení) Displej na obrazovce: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Nabídka nastavení Operační podmínky Teplota: 32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C) Vlhkost (bez kondenzace): 20 % až 90 % Montáž na stěnu Kompatibilní s VESA: 75 x 75 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 24 ~ 86 kHz Vertikální frekvence: 48 ~ 75 Hz Video vstup Digitální synchronizace: TMDS - HDMI (v1.4) Analogová synchronizace: Samostatná - Analogová RGB Ergonomie Naklonění (vpřed/vzad): -5o / 20o Hmotnost (imperální) Netto (lbs): 5,3 Netto bez stojanu (lbs): 4,4 Brutto (lbs): 7,7 Hmotnost (metrická) Netto (kg): 2,4 Netto bez stojanu (kg): 2 Brutto (kg): 3,5 Rozměry (imperální) (š x vxh) Balení (palce): 22,4 x 15,1 x 4,6 Fyzické (palce): 19,4 x 14,8 x 7,4 Fyzické Bez podstavce (palce): 19,4 x 11,1 x 1,5 Rozměry (metrické) (š x vxh) Balení (mm): 570 x 383 x 118 Fyzické (mm): 492 x 377 x 188 Fyzické Bez podstavce (mm): 492 x 282 x 38 Všeobecné Předpisy: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, IQC-ST, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, TGM , OBSAH BALENÍ: VA2215-H x1, HDMI kabel (v1.4; samec-male) x1, AC/DC adaptér x1, Rychlý průvodce x1 Řízení spotřeby: normy Energy Star, EPEAT

VA2215-H ViewSonic 22" Full HD monitor Technologie Eyecare pro pohodlné sledování Úsporný režim pro nízkou spotřebu energie Možnosti barevného podání ViewMode 75Hz FreeSync pro eliminaci trhání obrazovky a snížení zadržávání HDMI a VGA vstupy pro připojení PŘEHLED ViewSonic VA2215-H je 22" Full HD monitor s HDMI a VGA vstupem pro firemní i domácí použití. Tento monitor poskytuje ohromující kvalitu obrazu s nízkou spotřebou energie a poskytuje šest předvoleb ViewMode, které poskytují optimalizovaný výkon obrazovky podle vašich potřeb. FreeSync znamená žádné trhání nebo zadržávání ani při hraní her. Technologie péče o oči, která je součástí standardní výbavy všech VA monitorů, pomáhá eliminovat únavu očí při delším sledování. Díky držáku kompatibilnímu se standardem VESA lze tento monitor snadno nainstalovat na zeď nebo pomocí široké řady standardních držáků. SPECIFIKACE Velikost displeje (palce): 22 Viditelná oblast (palce): 21,5 Typ panelu: Technologie VA Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Poměr statického kontrastu: 3 000:1 (typ) Dynamický kontrastní poměr: 50M: 1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m² (typ) Barvy: 16,7M Podpora barevného prostoru: 8 bit true Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (typický GTG): 4 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (Hodiny: 30 000 hodin (Min) Zakřivení: Ploché Obnovovací frekvence (Hz): 75 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Filtr modrého světla: Ano Bez blikání: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72 % velikost (typ) sRGB: 104 % velikost (typ) Velikost pixelu: 0,249 mm (H) x 0,241 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdý povlak (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 1920x1080 Rozlišení Mac® (max): 1920x1080 Operační systém PC: Certifikováno pro Windows 10/11; testováno na macOS Mac® Rozlišení (min): 1920 x 1080 Konektor VGA: 1 3,5 mm Zvukový výstup: 1 HDMI 1.4: 1 Napájení: DC zásuvka (středový kladný) Napájení Úsporný režim (úspora): 11W Úsporný režim (optimalizováno): 13W

Spotřeba (typická): 16W Spotřeba (max.): 22W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0,5W Napájení: Externí napájecí adaptér Dodatečný hardware Slot zámku Kensington: 1 Řízení Fyzické ovládací prvky: U, R, D, L, EN (napájení) Displej na obrazovce: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Nabídka nastavení Operační podmínky Teplota: 32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C) Vlhkost (bez kondenzace): 20 % až 90 % Montáž na stěnu Kompatibilní s VESA: 75 x 75 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 24 ~ 86 kHz Vertikální frekvence: 48 ~ 75 Hz Video vstup Digitální synchronizace: TMDS - HDMI (v1.4) Analogová synchronizace: Samostatná - Analogová RGB Ergonomie Naklonění (vpřed/vzad): -5° / 20° Hmotnost (imperiální) Netto (lbs): 5,3 Netto bez stojanu (lbs): 4,4 Brutto (lbs): 7,7 Hmotnost (metrická) Netto (kg): 2,4 Netto bez stojanu (kg): 2 Brutto (kg): 3,5 Rozměry (imperiální) (š x vxh) Balení (palce): 22,4 x 15,1 x 4,6 Fyzické (palce): 19,4 x 14,8 x 7,4 Fyzické Bez podstavce (palce): 19,4 x 11,1 x 1,5 Rozměry (metrické) (š x vxh) Balení (mm): 570 x 383 x 118 Fyzické (mm): 492 x 377 x 188 Fyzické Bez podstavce (mm): 492 x 282 x 38 Všeobecné Předpisy: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, IQC-ST, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, TGM , OBSAH BALENÍ: VA2215-H x1, HDMI kabel (v1.4; samec-male) x1, AC/DC adaptér x1, Rychlý průvodce x1 Řízení spotřeby: normy Energy Star, EPEAT