

Solarmi AC/DC jistič 50A pro fotovoltaiku, ABB JISTIČ S 201 C 50 NA, DC odpojovač

cena vč DPH: **877 Kč**

cena bez DPH: 725 Kč

Kód zboží (ID): 5314091

PN: 2CDS251103R0504

Záruka: 24 měsíců



Xtend Solarmi ABB S201-C50NA

Modulární AC/DC (50 A) jistič řady S200 (model S201-C50NA) s odpojením nulového vodiče. Charakteristika C - Kontrola a ochrana obvodů proti přetížení/zkratům a ochrana odporových i induktivních zátěží s nízkým záběrným proudem. Tyto jističe mají dva různé vypínací mechanismy, zpožděnou tepelnou spoušť pro ochranu proti přetížení a elektromechanickou spoušť pro ochranu proti zkratu. Všechny jističe MCB produktové řady S200 splňují normy IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 a UL1077, což umožňuje jejich použití v obytných, komerčních a průmyslových aplikacích.

- Použití: domácnosti, komerční a průmyslová sféra
- Katalogový popis: S201-C50NA Miniature Circuit Breaker - 1+NP - C - 50 A
- Indikace reálné polohy kontaktů (CPI)
- Možnost připojení různých průřezů vodičů (až 4 vodiče do jedné svorky)
- Dvojitě zvedací válcové svorky pro připojení vodičů průřezu 35 mm²
- Svorka pro připojení propojovací lišty v zadní části jističe pro zajištění instalace vodičů před propojovací lištu
- Snadné zacvaknutí na DIN lištu
- Možnost dovybavení jističe pomocným kontaktem bez nutnosti rozšíření instalované šířky (zespodu)
- U 1 fázového jističe možnost až 6 pomocných kontaktů (3 zprava, 2 zleva, 1 zespod)

Připojovací schopnost: Připojovací lišta (Busbar): 10 / 10 mm² Flexibilní s koncovkou (Flexible with Ferrule): 0,75 až 25 mm² Ohebný (Flexible): 0,75 až 25 mm² Tuhý (Rigid): 0,75 až 35 mm² Splétaný (Stranded): 0,75 až 35 mm²

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vypínací charakteristika: C Jmenovité napětí (U_r): AC 230 V Jmenovitý proud (I_n): 50 A Jmenovitý zkratový výkon (I_{cn}): 6 kA Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost (I_{cu}): 20 kA (133 V AC) 10 kA (230 V AC) 20 kA (24 V DC) 10 kA (60 V DC) Krytí: IP20 (kryt IP40) Rozměry: 88 x 69 x 35 mm Hmotnost: 250 g

Xtend Solarmi ABB S201-C50NA

Modulární **AC/DC (50 A)** jistič řady **S200** (model S201-C50NA) s odpojením nulového vodiče. **Charakteristika C** - Kontrola a ochrana obvodů proti přetížení/zkratům a ochrana odporových i induktivních zátěží s nízkým záběrným proudem.

Tyto jističe mají dva různé vypínací mechanismy, zpožděnou tepelnou spoušť pro ochranu proti přetížení a elektromechanickou spoušť pro ochranu proti zkratu.

Všechny jističe MCB produktové řady **S200** splňují normy IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 a UL1077, což umožňuje jejich použití v obytných, komerčních a průmyslových aplikacích.

Užití:

Použití: domácnosti, komerční a průmyslová sféra

Katalogový popis: S201-C50NA Miniature Circuit Breaker - 1+NP - C - 50 A

Indikace reálné polohy kontaktů (CPI)

Možnost připojení různých průřezů vodičů (až 4 vodiče do jedné svorky)

Dvojitě zvedací válcové svorky pro připojení vodičů průřezu 35 mm²

Svorka pro připojení propojovací lišty v zadní části jističe pro zajištění instalace vodičů před propojovací lištu

Snadné zacvaknutí na DIN lištu

Možnost dovybavení jističe pomocným kontaktem bez nutnosti rozšíření instalované šířky (zespodu)

U 1 fázového jističe možnost až 6 pomocných kontaktů (3 zprava, 2 zleva, 1 zespodu)

Připojovací schopnost:

Připojovací lišta (Busbar): 10 / 10 mm²

Flexibilní s koncovkou (Flexible with Ferrule): 0,75 až 25 mm²

Ohebný (Flexible): 0,75 až 25 mm²

Tuhý (Rigid): 0,75 až 35 mm²

Splétaný (Stranded): 0,75 až 35 mm²

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vypínací charakteristika: C

Jmenovité napětí (U_r): AC 230 V

Jmenovitý proud (I_n): 50 A

Jmenovitý zkratový výkon (I_{cn}): 6 kA

Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost (I_{cu}): 20 kA (133 V AC)

10 kA (230 V AC)

20 kA (24 V DC)

10 kA (60 V DC)

Krytí: IP20 (kryt IP40)

Rozměry: 88 x 69 x 35 mm

Hmotnost: 250 g