

# Solarmi pojistka válcová PV14 50A AM 400V 14X51

**cena vč DPH:** **102 Kč**

**cena bez DPH:** 84 Kč

**Kód zboží (ID):** 5323045

**PN:** PV1450AAM400V

**Záruka:** 24 měsíců



Xtend Solarmi válcová pojistka PV14 50A aM 14x51

Válcová pojistka (výkonová pojistková vložka) pro pojistkový odpínač typu OPVP14.

- Velká omezovací a vypínací schopnost
- Vypínací schopnost (efektivní hodnota) - DC 50 kA a AC 120 kA
- Charakteristika aM - Určeno pro jištění motorů, nadproudových relé, stykačů a podobných přístrojů pouze před zkratem.
- Normy - IEC 60269 / ČSN 354701 / ČSN EN 60269
- Kód výrobce: OEZ:06737

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí Un: AC 400 V / DC 250 V Jmenovitý proud In: 50 A Ztráty: 3,25 W  
Charakteristika: aM Selektivita: 1 : 1,6 Rozměry: 51 x 14,3 x 14,3 mm Hmotnost: 20 g

<b>Xtend Solarmi válcová pojistka PV14 50A aM 14x51</b>

<p>Válcová pojistka (výkonová pojistková vložka) pro pojistkový odpínač typu OPVP14.</p>

<ul>

<li><b>Velká omezovací a vypínací schopnost</b></li>

<li><b>Vypínací schopnost</b> (efektivní hodnota) - DC 50 kA a AC 120 kA</li>  
<li><b>Charakteristika aM</b> - Určeno pro jištění motorů, nadproudových relé, stykačů a podobných přístrojů pouze před zkratem.</li>  
<li><b>Normy</b> - IEC 60269 / ČSN 354701 / ČSN EN 60269</li>  
<li>Kód výrobce: OEZ:06737</li>  
</ul>  
<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>  
<b>Jmenovité napětí U<sub>n</sub>:</b> AC 400 V / DC 250 V  
<b>Jmenovitý proud I<sub>n</sub>:</b> 50 A  
<b>Ztráty:</b> 3,25 W  
<b>Charakteristika:</b> aM  
<b>Selektivita:</b> 1 : 1,6  
<b>Rozměry:</b> 51 x 14,3 x 14,3 mm  
<b>Hmotnost:</b> 20 g  
<hr />  
<div style="text-align: center;"><a  
href="https://download.asm.cz/inshop/prod/I4WIFI/Solarmi/PV14/PV14\_aM\_cz.jpg"  
target="\_blank"></a></div>