

# XtendLan 15U/600x450, na zeď, jednodílný, skleněné dveře, šedý

**cena vč DPH:** **4321 Kč**

**cena bez DPH:** 3571 Kč

**Kód zboží (ID):** 5323078

**PN:** WS-15U-64-GRAY-P

**Záruka:** 24 měsíců



XtendLan 19" nástěnný rozvaděč 15U šířka 600mm, hloubka 450mm, nosnost 60 kg, skleněné dveře, svařovaná konstrukce, šedý

Univerzální jednodílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60 kg. Přední dveře jsou uzamykatelné. Boční panely jsou vybaveny západkami a jsou rukou odnímatelné. Je možné je vybavit zámkem, který se instaluje do připraveného otvoru. Dodává se s montážní sadou.

**Provedení:** dveře - bezpečnostní kalené sklo, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné zadní kryt - plný boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

**Technické specifikace:** Rozměr: 19" Výška: 15U (769 mm) Šířka: 600 mm  
Hloubka: 450 mm Materiál: válcovaná ocel Tloušťka: nosná část 1,5 mm ostatní 1,2 mm Povrchová úprava: šedý, RAL7035 Maximální zátěž: 60 kg

# XtendLan 19" nástěnný rozvaděč 15U

šířka 600mm, hloubka 450mm, nosnost 60 kg, skleněné dveře, svařovaná konstrukce, šedý

Univerzální jednodílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60 kg. Přední dveře jsou uzamykatelné. Boční panely jsou vybaveny západkami a jsou rukou odnímatelné. Je možné je vybavit zámkem, který se instaluje do připraveného otvoru. Dodává se s montážní sadou.

**Provedení:**

dveře - bezpečnostní kalené sklo, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné

zadní kryt - plný

boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem

horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

<ul>

<li>součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení</li>

<li>spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči</li>

<li>v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče</li>

<li>v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami</li>

<li>splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2</li>

</ul>

<table>

<tbody>

<tr>

<td><strong>Technické specifikace:</strong></td>

</tr>

<tr>

<td>Rozměr:</td>

<td>19"</td>

</tr>

<tr>

<td>Výška:</td>

<td>15U (769 mm)</td>

</tr>

<tr>

<td>Šířka:</td>

<td>600 mm</td>

</tr>

<tr>

<td>Hloubka:</td>

<td>450 mm</td>

</tr>

<tr>

<td>Materiál:</td>
<td>válcovaná ocel</td>
</tr>
<tr>
<td>Tloušťka:</td>
<td>nosná část 1,5 mm
ostatní 1,2 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Povrchová úprava:</td>
<td>šedý, RAL7035</td>
</tr>
<tr>
<td>Maximální zátěž:</td>
<td>60 kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>