

XtendLan 9U/600x450, na zeď, jednodílný, plné dveře, úprava proti vykradení

cena vč DPH: **2444 Kč**

cena bez DPH: 2020 Kč

Kód zboží (ID): 5323085

PN: WS-9U-64-FS-
BLACK-P

Záruka: 24 měsíců



XtendLan WS-9U-64-FS-BLACK-P

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Univerzální jednodílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60 kg.

Foto rozvaděče je pouze ilustrativní, jeho výška je 9U.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 9U

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 600 x 450 x 501 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení: dveře - plné, kovové, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné zadní kryt - plný boční kryt - plný, v úpravě proti vykradení jsou boční kryty přivařeny k rámu horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

Barva: černá, RAL9004

Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Schéma: klikněte pro zvětšení...

Přepravní rozměr: 67x52x57 cm

Montážní návod (cz)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

XtendLan WS-9U-64-FS-BLACK-P

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Univerzální jednodílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60 kg.

Foto rozvaděče je pouze ilustrativní, jeho výška je 9U.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 9U

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 600 x 450 x 501 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

dveře - plné, kovové, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné

zádní kryt - plný

boční kryt - plný, v úpravě proti vykradení jsou boční kryty přivařeny k rámu

horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

Barva: černá, RAL9004

Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení

instalovaných zařízení

spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči

v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče

v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami

splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

<p>Schéma:

klikněte pro zvětšení...</p>

<p>Převravní rozměr: 67x52x57 cm</p>

<hr />

<p>Montážní návod (cz)</p>

<hr />

<p>Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.</p>

<hr />