

XtendLan 27U/600x600 stojanový, černý, skleněné dveře, plná záda

cena vč DPH: **9567 Kč**

cena bez DPH: 7907 Kč

Kód zboží (ID): 5323307

PN: ECO-27U-66-BLACK

Záruka: 24 měsíců



XtendLan ECO-27U-66-BLACK

Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2mm, ostatní z 1,2 mm oceli. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 800 kg. Uzamykatelné přední a zadní dveře, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

Tento rozvaděč je dodáván rozložený.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 27U

Stupeň krytí: IP20

Nosnost: 800 kg

Rozměry: 600 x 600 x 1412 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení: dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, uživatelsky volitelně

přípevnitelné jako levé nebo pravé zadní kryt - plný boční kryt - plný horní kryt - perforovaný dolní kryt - perforovaný

Barva: černá

Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby M6) je přibalen k rozvaděči
- všechny části pro montáž snadno odnímatelné
- číselně označené pozice usnadňující montáž
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami
- do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku
- prášková barva, černá, RAL 9004
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Příslušenství: 4x kolečko, 4x noha, nástrčný klíč, 16x montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně, 92x montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák).

Přepravní rozměry: 1) Rámy jsou zabaleny každý zvlášť v kartonových krabicích: 62 x 13 x 142 cm 2) Přední a zadní dveře jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 38 x 9 x 142 cm 3) Oba boční panely jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 58 x 9 x 142 cm 4) Horní a dolní kryt je zabalen v jedné kartónové krabici společně s příslušenstvím: 68 x 17 x 88 cm

Celkem jde o 5 krabic.

Snadná instalace: Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa. Vlastní montáž skříně lze provést během cca. 45minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.

Rychlý návod na sestavení (cz)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

--

XtendLan ECO-27U-66-BLACK

Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2mm, ostatní z 1,2 mm oceli. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 800 kg.

Uzamykatelné přední a zadní dveře, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

Tento rozvaděč je dodáván rozložený.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 27U

Stupeň krytí: IP20

Nosnost: 800 kg

Rozměry: 600 x 600 x 1412 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, uživatelsky volitelně připevnitelné jako levé nebo pravé

zadní kryt - plný

boční kryt - plný

horní kryt - perforovaný

dolní kryt - perforovaný

Barva: černá

Další vlastnosti

ul>

li>součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení

li>spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby M6) je přibaleno k rozvaděči

li>všechny části pro montáž snadno odnímatelné

li>číselně označené pozice usnadňující montáž

li>v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče

li>v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami

li>do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku


li>prášková barva, černá, RAL 9004

li>splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

ul>

Schéma:

https://download.asm.cz/inshop/prod/Rack/ECO_schema-wb.jpg

 alt="image" />

Příslušenství:

4x kolečko, 4x noha, nástrčný klíč, 16x montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně, 92x montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák).

<p>Přepravní rozměry:</p>

1) Rámy jsou zabaleny každý zvlášť v kartonových krabicích: 62 x 13 x 142 cm

2) Přední a zadní dveře jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 38 x 9 x 142 cm

3) Oba boční panely jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 58 x 9 x 142 cm

4) Horní a dolní kryt je zabalen v jedné kartonové krabici společně s příslušenstvím: 68 x 17 x 88 cm</p>

<p>Celkem jde o 5 krabic.</p>

<p>Snadná instalace:

Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa. Vlastní montáž skříně lze provést během cca. 45minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.</p>

<p>Skříně je výborně řemeslně provedena:

</p>

<p>Má snadno snímatelné boční panely a dveře lze otevírat o 225 stupňů.

</p>

<hr />

<p>Rychlý návod na sestavení

(cz)</p>

<hr />

<p>Upozornění:

Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ

poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle <a

href="https://www.img4.cz/100m/docs/100MEGA-Postup-prijem-baliku-2020.pdf"

target="_blank">pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné

vyřešení případných škod na zásilce.</p>

<hr />