

# XtendLan 42U/600x1000 stojanový, černý, skleněné dveře, plná záda

**cena vč DPH:** **13765 Kč**

**cena bez DPH:** 11376 Kč

**Kód zboží (ID):** 5323311

**PN:** ECO-42U-6010-BLA  
CK-S

**Záruka:** 24 měsíců



XtendLan ECO-42U-6010-BLACK-S

Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2mm , ostatní z 1,2 mm oceli. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 800 kg. Uzamykatelné přední a zadní dveře, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

Tento rozvaděč je dodáván rozložený.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 42U

Stupeň krytí: IP20

Nosnost: 800 kg

Rozměry: 600 x 1000 mm (šířka x hloubka)

Provedení: dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, uživatelsky volitelně připevnitelné jako levé nebo pravé zadní kryt - plný boční kryt - plný horní kryt - perforovaný dolní kryt - perforovaný

Barva: černá

Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby M6) je přibalen k rozvaděči
- všechny části pro montáž snadno odnímatelné
- číselně označené pozice usnadňující montáž
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami
- do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku
- prášková barva, černá, RAL 7004
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Schéma: klikněte pro zvětšení...

Příslušenství: 4x kolečko, 4x noha, nástrčný klíč, 16x montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně, 92x montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák).

Celkem jde o 5 krabic.

Snadná instalace: Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa. Vlastní montáž skříně lze provést během cca. 45minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.

Rychlý návod na sestavení (cz)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

**XtendLan ECO-42U-6010-BLACK-S**

Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2mm , ostatní z 1,2 mm oceli. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 800 kg.

Uzamykatelné přední a zadní dveře, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

Tento rozvaděč je dodáván rozložený.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Formát rozvaděče:** 19"

**Kapacita:** 42U

**Stupeň krytí:** IP20

**Nosnost:** 800 kg

**Rozměry:** 600 x 1000 mm (šířka x hloubka)

**Provedení:**

dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, uživatelsky volitelně připevnitelné jako levé nebo pravé

zadní kryt - plný

boční kryt - plný

horní kryt - perforovaný

dolní kryt - perforovaný

**Barva:** černá

**Další vlastnosti**

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení

- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby M6) je přibaleno k rozvaděči

- všechny části pro montáž snadno odnímatelné

- číselně označené pozice usnadňující montáž

- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče


- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami

- do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku

- prášková barva, černá, RAL 7004

- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

**Schéma:**

 alt="image" />

klikněte pro zvětšení...

**Příslušenství:**

4x kolečko, 4x noha, nástrčný klíč, 16x montážní sada M6 (půlkulová hlava pro

nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně, 92x montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák).</p>

<p>Celkem jde o <b>5</b> krabic.</p>

<p>Snadná instalace:

Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa. Vlastní montáž skříně lze provést během cca. 45minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.</p>

<p>Skříň je výborně řemeslně provedena,

</p>

<p>má snadno snímatelné boční panely a dveře lze otevírat o 225 stupňů.

</p>

<hr />

<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EMQ-Racks\_Xtendlan-CZ.pdf">Rychlý návod na sestavení

(cz)</a></p>

<hr />

<p><b>Upozornění:</b> Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ

poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle <a href="https://www.img4.cz/100m/docs/100MEGA-Postup-prijem-baliku-2020.pdf" target="\_blank">pokynů pro příjem balíku</a>, které zajistí řádné a včasné

vyřešení případných škod na zásilce.</p>

<hr />

<hr />