

XtendLan 47U/800x1000 stojanový, černý, perforované dvoukřídlé dveře a záda

cena vč DPH: **17692 Kč**

cena bez DPH: 14621 Kč

Kód zboží (ID): 5323331

PN: HPER-47U-810-BLA
CK

Záruka: 24 měsíců



XtendLan HPER-47U-810-BLACK

19" rozvaděč, stojanový, výška 47U, šířka 800 mm, hloubka 1000 mm. Černá barva. Perforované zadní, přední dvoukřídlé dveře a horní kryt. Rozebíratelný a snadno smontovatelný. Včetně zemničů.

Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní části z 1,2 mm ocelového plechu. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 800 kg.

Uzamykatelné přední dveře s vynikajícím zámkem, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely, uzamykatelné zadní dveře. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 47U

Stupeň krytí: IP20

Nosnost: 800 kg

Rozměry: 800 x 1000 x 2195 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení: dveře - perforované, přední i zadní, přední dveře jsou dvoukřídlé a zadní dveře mají volitelný směr otevírání, jsou snadno snímatelné zadní kryt - perforovaný, volitelný směr otevírání, možno vybavit zámkem boční kryt - plný, možno vybavit zámkem horní kryt - perforovaný

Barva: černá, RAL9004, ozdobné lišty na dveřích

Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby M6) je přibalen k rozvaděči
- všechny části pro montáž snadno odnímatelné
- číselně označené pozice usnadňující montáž
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami
- do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Schéma: [klikněte pro zvětšení...](#)

Příslušenství:

- 4 x kolečko
- 4 x noha
- nástrčný klíč
- 16 x montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně
- 92 x montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák)

Přepravní rozměry: Celkem jde o 5 kusů krabic 1) Rámy jsou zabaleny každý zvlášť v kartonových krabicích: 82x13x215 cm 2) Přední a zadní dveře jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 68x9x216 cm 3) Oba boční panely jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 88x9x266 cm 4) Horní a dolní kryt je zabalen v jedné kartónové krabici společně s příslušenstvím: 88x17x108 cm

Snadná instalace: Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa. Vlastní montáž skříně lze provést během cca. 45 minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.

Rychlý návod na sestavení (cz)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

XtendLan HPER-47U-810-BLACK

19" rozvaděč, stojanový, výška 47U, šířka 800 mm, hloubka 1000 mm. Černá barva. Perforované zadní, přední dvoukřídlé dveře a horní kryt. Rozebíratelný a snadno smontovatelný. Včetně zemničů.

Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní části z 1,2 mm ocelového plechu. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 800 kg.

Uzamykatelné přední dveře s vynikajícím zámkem, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely, uzamykatelné zadní dveře. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 47U

Stupeň krytí: IP20

Nosnost: 800 kg

Rozměry: 800 x 1000 x 2195 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

dveře - perforované, přední i zadní, přední dveře jsou dvoukřídlé a zadní dveře mají volitelný směr otevírání, jsou snadno snímatelné

zadní kryt - perforovaný, volitelný směr otevírání, možno vybavit zámkem

boční kryt - plný, možno vybavit zámkem

horní kryt - perforovaný

Barva: černá, RAL9004, ozdobné lišty na dveřích

Další vlastnosti

ul>

sočástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení

spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby M6) je přibalen k rozvaděči

všechny části pro montáž snadno odnímatelné

číselně označené pozice usnadňující montáž

v dolní části rozvaděče je umístěn zemničí bod pro připojení zemničího vodiče

v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami

do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku

splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

<p>Schéma:

klikněte pro zvětšení...</p>

<p>Příslušenství:</p>

4 x kolečko

4 x noha

nástrčný klíč

16 x montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně

92 x montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák)

<p>Přepravní rozměry:

Celkem jde o 5 kusů krabic

1) Rámy jsou zabaleny každý zvlášť v kartonových krabicích: 82x13x215 cm

2) Přední a zadní dveře jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 68x9x216 cm

3) Oba boční panely jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 88x9x266 cm

4) Horní a dolní kryt je zabalen v jedné kartonové krabici společně s příslušenstvím: 88x17x108 cm</p>

<p>Snadná instalace:

Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa.

Vlastní montáž skříně lze provést během cca. 45minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.</p>

<hr />

<p>Rychlý návod na sestavení (cz)</p>

<hr />

<p>Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.</p>

<hr />