

XtendLan 47U/600x1000 stojanový, černý, perforované dveře a záda

cena vč DPH: 18114 Kč

cena bez DPH: 14971 Kč

Kód zboží (ID): 5323357

PN: PER-47U-60-BLACK-P

Záruka: 24 měsíců



XtendLan PER-47U-60-BLACK-P

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní části z 1,2 mm ocelového plechu. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 1000 kg. Uzamykatelné přední dveře s vynikajícím zámkem, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely, uzamykatelné zadní dveře. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

Tento rozvaděč je dodáván rozložený.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19" Kapacita: 47U Stupeň krytí: IP20 Nosnost: 1000 kg Rozměry: 600 x 1000 x 2277 mm (šířka x hloubka x výška) Provedení: Dveře - perforované, uzamykatelné, volitelný směr otevírání Zádň kryt - perforovaný, volitelný směr otevírání, možno vybavit zámkem Boční kryt - plný, možno vybavit zámkem Horní kryt - plný (záslepky + perforované hrany) Barva: černá

Další vlastnosti

- Součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení.
- Spojovací materiál (klecové matice, podložky a šrouby M6) je přibalen k rozvaděči.
- Všechny části pro montáž jsou snadno odnímatelné.
- Číselně označené pozice usnadňující montáž.
- V dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče.
- V horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami.
- Do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku.
- Splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2.

Schéma: klikněte pro zvětšení...

Příslušenství:

- 4x kolečko
- 4x noha
- Nástrčný klíč
- Montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně
- Montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák)

Snadná instalace: Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa. Vlastní montáž skříně lze provést během cca 45 minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.

Rychlý návod na sestavení (cz)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

XtendLan PER-47U-60-BLACK-P

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní části z 1,2 mm ocelového plechu. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 1000 kg.

Uzamykatelné přední dveře s vynikajícím zámkem, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely, uzamykatelné zadní dveře. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je

možné v případě potřeby snadno přesouvat.</p>

<p>Tento rozvaděč je dodáván rozložený.</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 47U

Stupeň krytí: IP20

Nosnost: 1000 kg

Rozměry: 600 x 1000 x 2277 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

Dveře - perforované, uzamykatelné, volitelný směr otevírání

Zádní kryt - perforovaný, volitelný směr otevírání, možno vybavit zámkem

Boční kryt - plný, možno vybavit zámkem

Horní kryt - plný (záslepky + perforované hrany)

Barva: černá</p>

<p>Další vlastnosti</p>

Součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení.

Spojovací materiál (klecové matice, podložky a šrouby M6) je přibalen k rozvaděči.

Všechny části pro montáž jsou snadno odnímatelné.

Číselně označené pozice usnadňující montáž.

V dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče.

V horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami.

Do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku.

Splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2.

<p>Schéma:

klikněte pro zvětšení...</p>

<p>Příslušenství:</p>

4x kolečko

4x noha

Nástrčný klíč

Montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně

Montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák)

<!--

<p>Přepravní rozměry:

Celkem jde o 5 kusů krabic.

1) Rámy jsou zabaleny každý zvlášť v kartonových krabicích: 82 x 13 x 220 cm


2) Přední a zadní dveře jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 88 x 9 x 218 cm
3) Oba boční panely jsou zabaleny v jedné kartónové krabici: 88 x 9 x 218 cm
4) Horní a dolní kryt je zabalen v jedné kartonové krabici společně s příslušenstvím: 88 x 17 x 108 cm

-->

Snadná instalace:

Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa.

Vlastní montáž skříně lze provést během cca 45 minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.

https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EMQ-Racks_XtendLan-CZ.pdf  Rychlý návod na sestavení (cz)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle <https://www.img4.cz/100m/docs/100MEGA-Postup-prijem-baliku-2020.pdf> pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.
