

XtendLan 6U/600x550, na zeď, dvoudílný, skleněné dveře

cena vč DPH: 2724 Kč

cena bez DPH: 2251 Kč

Kód zboží (ID): 5323416

PN: WD-6U-65-BLACK-P

Záruka: 24 měsíců



XtendLan WD-6U-65-BLACK-P

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení

Univerzální dvoudílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5mm, ostatní z 1,2 mm oceli. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60kg. Dodává se s montážní sadou.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 6U

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 600 x 550 x 368 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení: dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, uzamykatelné zádň kryt - plný boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

Barva: černá, RAL9004

Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části zadního dílu a horní části předního dílu jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Schéma: klikněte pro zvětšení

Přepravní rozměr: 67x62x43 cm

Montážní návod (cz)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

XtendLan WD-6U-65-BLACK-P

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení

Univerzální dvoudílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled.

Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5mm, ostatní z 1,2 mm oceli. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60kg. Dodává se s montážní sadou.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 6U

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 600 x 550 x 368 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, uzamykatelné

zadní kryt - plný

boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem

horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

Barva: černá, RAL9004

Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení



- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči

- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče

- v horní a spodní části zadního dílu a horní části předního dílu jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami


- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Schéma:


https://download.asm.cz/inshop/prod/Rack/WD_dimensions-wb.jpg

https://download.asm.cz/inshop/prod/Rack/WD_dimensions_nahled.jpg

alt="image" />

klikněte pro zvětšení


Přepravní rozměr: 67x62x43 cm

<https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EM-WS-rozvadece-montaz.pdf>

border="0" alt="image" style="text-align: center;"/>Montážní návod (cz)


Skříň je výborně řemeslně provedena. Prosklené dveře kouřové barvy jsou opatřeny zámkem.


alt="image" />


Zadní otevírání dveří je opatřeno zámkem. Boční panely lze snadno odejmout a je možné je rovněž vybavit zámkem.


alt="image" />

Pohled bez bočních panelů. Vertikální montážní lišty je možné posouvat dle potřeby:


alt="image" />

Pevné otočné závěsy zadních dveří. V případě potřeby lze přední část skříně sundat ze závěsů.


alt="image" />

<p>V dolní části skříně je zemnicí bod,
</p>
<p>v horním krytu jsou otvory na dva ventilátory se záslepkami,
</p>
<p>v příslušenství jsou horizontální lyžiny,
</p>
<p>a montážní sada.
</p>
<hr />
<p>Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.</p>
<hr />