

# XtendLan 18U/600x600, na zeď, jednodílný, rozložený, skleněné dveře

**cena vč DPH:** **4563 Kč**

**cena bez DPH:** 3771 Kč

**Kód zboží (ID):** 5323422

**PN:** WS-18U-66-BL-U-P

**Záruka:** 24 měsíců



XtendLan WS-18U-66-BL-U-P

Jedná se pouze o ilustrační foto, rozvaděč má výšku 18U.

Rozvaděč pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Univerzální jednodílný rozvaděč, který je určen pro montáž na zeď. Rozvaděč je výborně řemeslně zpracovaný a má elegantní vzhled. Jeho připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyroben je z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60 kg. Přední dveře jsou uzamykatelné. Boční panely jsou vybaveny západkami a jsou rukou odnímatelné. Je možné je vybavit zámkem, který se instaluje do připraveného otvoru. Dodává se s montážní sadou.

Tento rozvaděč je dodáván rozložený.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 18U

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 600 x 600 x 900 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení: dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, zaměnitelný směr otevírání,

uzamykatelné zádňi kryt - plný boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem  
horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

Barva: černá, RAL9004

#### Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

#### Montážní návod (cz)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

**XtendLan WS-18U-66-BL-U-P**

Jedná se pouze o ilustrační foto, rozvaděč má výšku 18U.

Rozvaděč pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Univerzální jednodílný rozvaděč, který je určen pro montáž **na zeď**. Rozvaděč je výborně řemeslně zpracovaný a má elegantní vzhled. Jeho připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyroben je z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky **1,5 mm**, ostatní z **1,2 mm** ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž **60 kg**. Přední dveře jsou **uzamykatelné**. Boční panely jsou vybaveny západkami a jsou rukou odnímatelné. Je možné je vybavit zámkem, který se instaluje do připraveného otvoru. Dodává se **s montážní sadou**.

Tento rozvaděč je dodáván rozložený.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Formát rozvaděče:** 19"

**Kapacita:** 18U

**Stupeň krytí:** IP20

**Rozměry:** 600 x 600 x 900 mm (šířka x hloubka x výška)

**Provedení:**

dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné

zadní kryt - plný

boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem

horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

<p><b>Barva:</b> černá, RAL9004</p>

<p><b>Další vlastnosti</b></p>

<ul>

<li>součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení</li>

<li>spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči</li>

<li>v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče</li>

<li>v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami</li>

<li>splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2</li>

</ul>

<hr />

<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EM-WS-rozvadece-montaz.pdf">Montážní návod (cz)</a></p>

<hr />

<p><b>Upozornění:</b> Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle <a href="https://www.img4.cz/100m/docs/100MEGA-Postup-prijem-baliku-2020.pdf" target="\_blank">pokynů pro příjem balíku</a>, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.</p>

<hr />