

ViewSonic VG2748A-2 / 27"/ IPS/ 16:9/ 1920x1080/ 5ms/ 250cd/m2/ DP/ HDMI/ VGA/ 4+1 USB/ PIVOT/ Repro

cena vč DPH: **5251 Kč**

cena bez DPH: 4339 Kč

Kód zboží (ID): 5324514

PN: VG2748A-2

Záruka: 36 měsíců



VG2748a-2 27" SuperClear® IPS bezrámový monitor s pokročilou ergonomií • Pokročilá ergonomie s náklonem 40°, nastavením výšky 130 mm, otočením $\pm 60^\circ$ a otočením $\pm 90^\circ$ • Flexibilní konektivita s DisplayPort, HDMI, VGA a USB 3.2 • Certifikace TCO & Energy Star • Univerzální design stojanu pro montáž mini-PC nebo cloudový klient PŘEHLED Úchyty cloudového klienta na zadní straně stojanu monitoru spolu s funkcemi návrhu pro správu kabelů činí VG2748a-2 perfektním pro nasazení v cloudových prostředích. Všeestranné možnosti připojení zahrnují vstupy HDMI, DisplayPort, VGA a USB 3.2. SPECIFIKACE Displej Velikost displeje (palce): 27 Viditelná oblast (palce): 27 Typ panelu: Technologie IPS Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrastní poměr: 1 000:1 (typ) Dynamický kontrastní poměr: 50M: 1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m² (typ) Barvy: 16,7M Podpora barevného prostoru: 8 bitů (6 bitů + A-FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (typické GTG): 5 ms Doba odezvy (GTG w/OD): 5 ms Pozorovací úhly: 178° horizontálně, 178° vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 hodin (min) Zakřivení: Plochá obnovovací frekvence (Hz): 60 Filtr modrého světla: Ano Bez blikání: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72 % velikost (typ) sRGB: 102 % velikost (typ) Velikost pixelu: 0,311 mm (V) x 0,311 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdý povlak (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 1920x1080 Rozlišení Mac® (max): 1920x1080 Operační systém PC: Certifikováno pro Windows 10/11; testováno na macOS Mac® Rozlišení (min): 1920 x 1080 Konektor VGA: 1 USB 3.2 Typ A Down Stream: 4 USB 3.2 Typ B Up Stream: 1 HDMI 1.4: 1 DisplayPort: 1 Napájení: 3pinová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Zvuk Vnitřní reproduktory: 2 watt x 2 Napájení Úsporný režim (Úsporný): 16,2 W Úsporný režim (optimalizovaný): 19,2 W Spotřeba (typická): 23 W Spotřeba (max.): 25 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0,5 W Napájení: Interní napájecí zdroj Dodatečný hardware Slot zámku Kensington:

1 Organizace kabelu: Ano Řízení Fyzické ovládací prvky: klávesa 1 (oko), klávesa 2, klávesa 3, klávesa 4, klávesa 5, klávesa 6 (napájení) Displej na obrazovce: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Nabídka nastavení Operační podmínky Teplota: 32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C) Vlhkost (bez kondenzace): 20 % až 90 % Montáž na stěnu Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 24 ~ 82 kHz Vertikální frekvence: 50 ~ 75 Hz Video vstup Digitální synchronizace: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Analogová synchronizace: Samostatný/Kompozitní/SOG - Analogový RGB Ergonomie Nastavení výšky (mm): 130 Otočení: 120o Naklonění (vpřed/vzad): -5o / 40o Otočení (vpravo/vlevo): 90o / 90o Hmotnost (imperiální) Netto (lbs): 15,5 Netto bez stojanu (lbs): 10 Brutto (lbs): 22,2 Hmotnost (metrická) Netto (kg): 7 Netto bez stojanu (kg): 4,6 Brutto (kg): 10,1 Rozměry (imperiální) (š x vxh) Balení (palce): 27,2 x 16,9 x 8,6 Fyzické (palce): 24,1 x 15,79~20,99 x 8 Fyzické Bez podstavce (palce): 24,1 x 14,2 x 2 Rozměry (metrické) (š x vxh) Balení (mm): 692 x 430 x 218 Fyzické (mm): 612 x 401,19~533,24 x 202 Fyzické Bez podstavce (mm): 612 x 362 x 52 Všeobecné Předpisy: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO, UKCA OBSAH BALENÍ VG2748A-2 x 1, 3kolíková zástrčka (IEC C13 / CEE22) x 1, kabel DisplayPort (v1.2; samec-samec) x 1, kabel USB A/B (v3.2; samec-samec) x 1, příručka pro rychlý start x 1 Řízení spotřeby: normy Energy Star, EPEAT

VG2748a-2 27" SuperClear® IPS bezrámový monitor s pokročilou ergonomií • Pokročilá ergonomie s náklonem 40°, nastavením výšky 130 mm, otočením ±60° a otočením ±90° • Flexibilní konektivita s DisplayPort, HDMI, VGA a USB 3.2 • Certifikace TCO & Energy Star • Univerzální design stojanu pro montáž mini-PC nebo cloudový klient PŘEHLED Úchyty cloudového klienta na zadní straně stojanu monitoru spolu s funkcemi návrhu pro správu kabelů činí VG2748a-2 perfektním pro nasazení v cloudových prostředích. Všestranné možnosti připojení zahrnují vstupy HDMI, DisplayPort, VGA a USB 3.2. SPECIFIKACE Displej Velikost displeje (palce): 27 Viditelná oblast (palce): 27 Typ panelu: Technologie IPS Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrastní poměr: 1 000:1 (typ) Dynamický kontrastní poměr: 50M: 1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16,7M Podpora barevného prostoru: 8 bitů (6 bitů + A-FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (typické GTG): 5 ms Doba odezvy (GTG w/OD): 5 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 hodin (min) Zakřivení: Plochá obnovovací frekvence (Hz): 60 Filtr modrého světla: Ano Bez blikání: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72 % velikost (typ) sRGB: 102 % velikost (typ) Velikost pixelu: 0,311 mm (V) x 0,311 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdý povlak (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 1920x1080 Rozlišení Mac® (max): 1920x1080 Operační systém PC: Certifikováno pro Windows 10/11; testováno na macOS Mac® Rozlišení (min): 1920 x 1080 Konektor VGA: 1 USB 3.2 Typ A Down Stream: 4 USB 3.2 Typ B Up Stream: 1 HDMI 1.4: 1 DisplayPort: 1 Napájení: 3pinová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Zvuk Vnitřní reproduktory: 2 wattů x 2 Napájení Úsporný režim (Úsporný): 16,2 W Úsporný

režim (optimalizovaný): 19,2 W Spotřeba (typická): 23 W Spotřeba (max.): 25 W
Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0,5 W Napájení: Interní napájecí zdroj
Dodatečný hardware Slot zámku Kensington: 1 Organizace kabelu: Ano Řízení
Fyzické ovládací prvky: klávesa 1 (oko), klávesa 2, klávesa 3, klávesa 4, klávesa 5,
klávesa 6 (napájení) Displej na obrazovce: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim
zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Nabídka nastavení Operační
podmínky Teplota: 32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C) Vlhkost (bez kondenzace): 20 %
až 90 % Montáž na stěnu Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál
Horizontální frekvence: 24 ~ 82 kHz Vertikální frekvence: 50 ~ 75 Hz Video vstup
Digitální synchronizace: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Analogová
synchronizace: Samostatný/Kompozitní/SOG - Analogový RGB Ergonomie Nastavení
výšky (mm): 130 Otočení: 120o Naklonění (vpřed/vzad): -5o / 40o Otočení
(vpravo/vlevo): 90o / 90o Hmotnost (imperiální) Netto (lbs): 15,5 Netto bez stojanu
(lbs): 10 Brutto (lbs): 22,2 Hmotnost (metrická) Netto (kg): 7 Netto bez stojanu
(kg): 4,6 Brutto (kg): 10,1 Rozměry (imperiální) (š x vxh) Balení (palce): 27,2 x 16,9
x 8,6 Fyzické (palce): 24,1 x 15,79~20,99 x 8 Fyzické Bez podstavce (palce): 24,1
x 14,2 x 2 Rozměry (metrické) (š x vxh) Balení (mm): 692 x 430 x 218 Fyzické
(mm): 612 x 401,19~533,24 x 202 Fyzické Bez podstavce (mm): 612 x 362 x 52
Všeobecné Předpisy: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM,
Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC,
UkrSEPRO, UKCA OBSAH BALENÍ VG2748A-2 x 1, 3kolíková zástrčka (IEC C13 /
CEE22) x 1, kabel DisplayPort (v1.2; samec-samec) x 1, kabel USB A/B (v3.2;
samec-samec) x 1, příručka pro rychlý start x 1 Řízení spotřeby: normy Energy
Star, EPEAT