

ViewSonic VX1755 OMNI - přenosný mon./ 17,2"/ IPS/16:9/ 1920x1080/4ms/ 144Hz/ 250cd/m2/ miniHDMI/ 2xUSB-C/ integ. stojan

cena vč DPH: **9593 Kč**

cena bez DPH: 7928 Kč

Kód zboží (ID): 5326236

PN: VX1755

Záruka: 24 měsíců



VX1755 17" 144Hz přenosný herní monitor Ultralehký 1kg design s elegantním kovovým pouzdem Nastavitelný stojánek od 0 do 62 stupňů AMD FreeSync Premium Obnovovací frekvence 144 Hz Rozmanitá konektivita s USB Type-C a mini-HDMI Full HD IPS displej PŘEHLED Přenosný monitor ViewSonic VX1755 s Full HD IPS panelem je nejnovější v oblasti přenosných herních displejů. S AMD FreeSync Premium a obnovovací frekvencí 144 Hz mohou hráči na cestách získat nejlepší zážitek, ať už hrají kdekoli. Všestranný stojánek usnadňuje nastavení kdekoli pro hry pro jednoho hráče i pro více hráčů. Ultralehký 1kg design je nanejdůležitější přenosný, zatímco robustní kovový kryt zajistí, že obrazovka přežije i výlet. Porty USB-C a mini-HDMI umožňují použití s herními zařízeními od konzolí až po notebooky a snadné připojení k datům i napájení. SPECIFIKACE Velikost displeje (palce): 17 Viditelná oblast (palce): 17,2 Typ panelu: Technologie IPS Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Poměr statického kontrastu: 800:1 (typ) Dynamický kontrastní poměr: 80M: 1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16,7M Podpora barevného prostoru: 8 bitů (6 bitů + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (typické GTG): 4 ms Pozorovací úhly: 170° horizontálně, 170° vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 15 000 hodin (min) Zakřivení: ploché Obnovovací frekvence (Hz): 144 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Premium Filtr modrého světla: Ano Barevný rozsah: NTSC: 45 % velikost (typ) sRGB: 64 % velikost (typ) Velikost pixelů: 0,199 mm (V) x 0,199 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdý povlak (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 1920x1080 Rozlišení Mac® (max): 1920x1080 Operační systém PC: Certifikováno pro Windows 11; testováno na macOS Mac® Rozlišení (min): 1920 x 1080 Konektor Pouze v režimu Alt DisplayPort USB 3.2 Type C: 1 (60W nabíječka) 3,5 mm audio výstup: 1 Mini HDMI: 1 Napájení: USB typu C (pouze napájení) Zvuk Vnitřní reproduktory: 0,8W x 2

Napájení Úsporný režim (Úspora): 10W Úsporný režim (optimalizovaný): 11W
Spotřeba (typická): 12W Spotřeba (max.): 13W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní
režim: 0,5W Napájení: Externí napájecí adaptér Řízení Fyzické ovládací prvky:
Klávesa 1 (oblíbené), Klávesa 2, Klávesa 3, Klávesa 4, Klávesa 5 (napájení) Displej
na obrazovce: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční
úprava obrazu, Nabídka nastavení Operační podmínky Teplota: 32 °F až 104 °F (0
°C až 40 °C) Vlhkost (bez kondenzace): 20 % až 90 % Vstupní signál Horizontální
frekvence: mini HDMI (v2.0): 24 ~ 165 kHz, Typ C: 165 ~ 165 kHz Vertikální
frekvence: mini HDMI (v2.0): 48 ~ 144 Hz, Typ C: 48 ~ 144 Hz Video vstup Digitální
synchronizace: TMDS - mini HDMI (v2.0), Micro-Packet - Typ C Ergonomie Naklonění
(vpřed/vzad): 20o / 62o Hmotnost (imperiální) Netto (lbs): 2,2 Netto bez stojanu
(lbs): 2,2 Brutto (lbs): 4,9 Hmotnost (metrická) Netto (kg): 1 Netto bez stojanu (kg):
1 Brutto (kg): 2,2 Rozměry (imperiální) (š vxh) Balení (palce): 19,5 x 15,6 x 3
Fyzické (palce): 15,6 x 9,7 x 0,7 Fyzické Bez podstavce (palce): 15,6 x 9,7 x 0,7
Rozměry (metrické) (š vxh) Balení (mm): 495 x 395 x 77 Fyzické (mm): 396 x 247
x 17 Fyzické Bez podstavce (mm): 396 x 247 x 17 Všeobecné Předpisy: cTUVus, FCC-
B, ICES003, Energy Star, CEC, NRCAN, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS,
ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA OBSAH BALENÍ: VX1755 x1, mini HDMI
kabel HDMI (v1.4; samec-samec) x1, kabel USB Type-C (samec-samec) x1, kabel
USB Type-C to Type-A 3.2 Gen1 (samec-samec) x1, AC/DC adaptér x1, Rychlý
průvodce x1, ochranný kryt x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte prosím v souladu s
místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může trž
od trhu lišit Power Management: Standardy Energy Star

VX1755 17" 144Hz přenosný herní monitor Ultralehký 1kg design s elegantním
kovovým pouzdem Nastavitelný stojánek od 0 do 62 stupňů AMD FreeSync
Premium Obnovovací frekvence 144 Hz Rozmanitá konektivita s USB Type-C a mini-
HDMI Full HD IPS displej PŘEHLED Přenosný monitor ViewSonic VX1755 s Full HD
IPS panelem je nejnovější v oblasti přenosných herních displejů. S AMD FreeSync
Premium a obnovovací frekvencí 144 Hz mohou hráči na cestách získat nejlepší
zážitek, ať už hrají kdekoli. Všestranný stojánek usnadňuje nastavení kdekoli pro
hry pro jednoho hráče i pro více hráčů. Ultralehký 1kg design je nanejvýš přenosný,
zatímco robustní kovový kryt zajistí, že obrazovka přežije i výlet. Porty USB-C a
mini-HDMI umožňují použití s ??herními zařízeními od konzolí až po notebooky a
snadné připojení k datům i napájení. SPECIFIKACE Velikost displeje (palce): 17
Viditelná oblast (palce): 17,2 Typ panelu: Technologie IPS Rozlišení: 1920 x 1080
Typ rozlišení: FHD (Full HD) Poměr statického kontrastu: 800:1 (typ) Dynamický
kontrastní poměr: 80M: 1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16,7M
Podpora barevného prostoru: 8 bitů (6 bitů + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy
(typické GTG): 4 ms Pozorovací úhly: 170o horizontálně, 170o vertikální životnost
podsvícení (hodiny): 15 000 hodin (min) Zakřivení: ploché Obnovovací frekvence
(Hz): 144 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Premium Filtr
modrého světla: Ano Barevný rozsah: NTSC: 45 % velikost (typ) sRGB: 64 %
velikost (typ) Velikost pixelů: 0,199 mm (V) x 0,199 mm (V) Povrchová úprava:
Antireflexní, tvrdý povlak (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 1920x1080

Rozlišení Mac® (max): 1920x1080 Operační systém PC: Certifikováno pro Windows 11; testováno na macOS Mac® Rozlišení (min): 1920 x 1080 Konektor Pouze v režimu Alt DisplayPort USB 3.2 Type C: 1 (60W nabíječka) 3,5 mm audio výstup: 1 Mini HDMI: 1 Napájení: USB typu C (pouze napájení) Zvuk Vnitřní reproduktory: 0,8W x 2 Napájení Úsporný režim (Úspora): 10W Úsporný režim (optimalizovaný): 11W Spotřeba (typická): 12W Spotřeba (max.): 13W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0,5W Napájení: Externí napájecí adaptér Řízení Fyzické ovládací prvky: Klávesa 1 (oblíbené), Klávesa 2, Klávesa 3, Klávesa 4, Klávesa 5 (napájení) Displej na obrazovce: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Nabídka nastavení Operační podmínky Teplota: 32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C) Vlhkost (bez kondenzace): 20 % až 90 % Vstupní signál Horizontální frekvence: mini HDMI (v2.0): 24 ~ 165 kHz, Typ C: 165 ~ 165 kHz Vertikální frekvence: mini HDMI (v2.0): 48 ~ 144 Hz, Typ C: 48 ~ 144 Hz Video vstup Digitální synchronizace: TMDS - mini HDMI (v2.0), Micro-Packet - Typ C Ergonomie Naklonění (vpřed/vzad): 20° / 62° Hmotnost (imperiální) Netto (lbs): 2,2 Netto bez stojanu (lbs): 2,2 Brutto (lbs): 4,9 Hmotnost (metrická) Netto (kg): 1 Netto bez stojanu (kg): 1 Brutto (kg): 2,2 Rozměry (imperiální) (š x v x h) Balení (palce): 19,5 x 15,6 x 3 Fyzické (palce): 15,6 x 9,7 x 0,7 Fyzické Bez podstavce (palce): 15,6 x 9,7 x 0,7 Rozměry (metrické) (š x v x h) Balení (mm): 495 x 395 x 77 Fyzické (mm): 396 x 247 x 17 Fyzické Bez podstavce (mm): 396 x 247 x 17 Všeobecné Předpisy: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, CEC, NRCAN, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA OBSAH BALENÍ: VX1755 x1, mini HDMI kabel HDMI (v1.4; samec-samec) x1, kabel USB Type-C (samec-samec) x1, kabel USB Type-C to Type-A 3.2 Gen1 (samec-samec) x1, AC/DC adaptér x1, Rychlý průvodce x1, ochranný kryt x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte prosím v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může lišit od trhu lišit Power Management: Standardy Energy Star