

ViewSonic Flat Touch Display IFP7552-1B/ 75"/UHD / 16/7 /400cd / Android 8-64/ OPS/ HDMI/ VGA/ DP/ HDMIout/ USB-C

cena vč DPH: **83929 Kč**

cena bez DPH: 69363 Kč

Kód zboží (ID): 5332961

PN: IFP7552-1B

Záruka: 60 měsíců



IFP7552 ViewBoard® 75" 4K interaktivní displej USB-C pro připojení plug-and-play pomocí jediného kabelu Úhlový design se snadno přístupnými klávesovými zkratkami pro bezproblémové použití Dvojitě pero, 33bodové úhlové ovládání s přirozeně plynulým psaním Špičkový zvuk a pokročilá technologie ochrany zraku Centralizovaný systém vzdálené správy prostřednictvím myViewBoard Manager POPIS ViewBoard® řady 52 je 4K Ultra HD interaktivní tabule vybavená designovými funkcemi zaměřenými na uživatele a nejlepšími nástroji pro spolupráci ve své třídě pro dnešní lekce. Díky řešení s jedním kabelem pro okamžité bezproblémové připojení a jedinečnému úhlovému designu pro snadný přístup ke klávesovým zkratkám a I/O portům se učitelé mohou bez problémů připojit a ovládat nepřerušované, plynulé hodiny. Schopnost duálního pera, 33bodové dotykové ovládání, technologie Ultra Fine Touch a rozpoznávání dlaně se kombinují pro přirozeně plynulé psaní a nekonečné příležitosti pro spolupráci studentů, podporované předními reproduktory 2X15W a 15W subwooferem pro zesílené zapojení studentů. V další první funkci displeje mohou učitelé, kteří usnadňují distanční nebo hybridní výuku ze svého osobního zařízení, snadno přistupovat k poli 8 mikrofonů a jakémukoli připojenému vizualizéru a vybrat nejvhodnější kameru a zdroj mikrofonu. Řada ViewBoard 52 je vybavena systémem vzdálené správy založeným na prohlížeči a představuje špičkové řešení interaktivní tabule pro učitele, studenty a IT manažery. SPECIFIKACE Velikost panelu: 75" Typ panelu: TFT LCD Module with DLED Backlight. Plocha displeje (mm): 1649.644(H) x 927.936(V) Poměr stran: 16:9 Rozlišení: UHD 3840x2160(Pixels) Colors: 1.07B colors (10bit) Jas: 400 nits (typ.), 450 nits (max.) Kontrastní poměr: 1200:1 Typ. , 5000:1 Max.(DCR enable) Doba odezvy: 6ms Zobrazovací úhly: H = 178, V = 178 typ. Životnost podsvícení: 50,000 Hours (Typ.) Povrchová úprava: Hardness: 9H with Anti-

Fingerprint coating & Anti-Glare coating Procesor: ARM Cortex A73*4 RAM: 4GB (IFP7552-1A), 8GB (IFP7552-1B)Úložný prostor: 32GB (IFP7552-1A), 64GB (IFP7552-1B) Dotyk Typ/technologie: Technologie UFT (Ultra Fine Touch) Dotykové rozlišení: 32767 x 32767 Dotykový bod: Windows: 33 bodů dotyk, Android: 20 bodů dotykové ovládání VSTUP HDMI: x2 (3840x2160@60Hz, HDCP2.2, CEC, přední x1, boční x1), x1 (3840x2160@60Hz, HDCP2.2, CEC, ARC, strana x 1)RGB / VGA: x1 (1920x1080 @60Hz)DisplayPort: x1 (3840x2160 @60Hz) Audio: x1 (PC audio vstup) RS232: x1 OPS: slot pro modul x 1 WiFi: slot pro modul x 1 VÝSTUP HDMI: x1 (na vyžádání)Zvuk: x1 (výstup pro sluchátka)SPDIF: x1 (optický) Lokální síť RJ45: x1 USB Typ A: USB 2.0 x1 (boční x1), USB 3.0 x4 (přední x2, boční x2, SmartPort™ USB)Typ B: x2, pro dotykové ovládání Typ C: x1 (USB 3.0, DP1.2 Alt režim, 100M Ethernet, 65W PD) REPRODUKTORY 15W x 2 + 15W x 1 subwoofer MIKROFON vestavěný mikrofón s 8 poli Horní deska fotoaparátu Ano Zabudovaný operační systém Aplikace pro Android 9 Balíček softwaru Základní anotační software: myViewBoard WhiteBoard pro Android Anotální software Pro: myViewBoard WhiteBoard pro Windows (integrováný ve VPC) Bezdrátová prezentace: ViewBoard Cast & myViewBoard Display Speciální vlastnosti Port USB vše v jednom: USB 3.0 x 4 Jednoduché sdílení sítě LAN mezi IFP a zásuvným zařízením: 10/100/1000M pro Android a PC Světelný senzor: Ano Výkon Napětí: 100-240VAC +/- 10% Wide Range Spotřeba: 159.4W (Typ.) < 0.5 W ("Off") ERGONOMIE Nástěnný držák (VESA®): 800 x 400 PROVOZNÍ PODMÍNKY Teplota (o C): 0°C to 40°C Vlhkost: 20% ~ 80% RH Non-Condensing ROZMĚRY (Š x V x H) Fyzicky (prstů / mm): 1720,1 (Š) x 1069,6 (V) x 118,4 (H) mm, 67,72 (Š) x 42,11 (V) x 4,66 (H) palce Balení (prstů / mm): 1880 (Š) x 1160 (V) x 280 (H) mm, 74,02 (Š) x 45,67 (V) x 11,02 (H) palců HMOTNOST Čistá hmotnost (lb / kg): 125.22 lb / 56.8 kg Hrubá hmotnost (lb / kg): 158.95 lb / 72.1 kg PŘEDPISY cTUVus, FCC, EPEAT, Mexiko coc, Mexico Energy, RoHS, Energy Star 8, CEC, EMC/CE, CB, RoHS & DOC, REACH, WEEE, ErP. EEI, RCM, BIS, PSE, VCCI, CCC, CECP, BSMI OBSAH BALENÍ 1. Napájecí kabel (3 metry) 2. Dálkové ovládání 3. Kabel USB typu C (1,5 metru) 4. Dotykový kabel USB (3 metry, USB 2.0) 5. Dotykové pero x 2 6. Stručná úvodní příručka + prohlášení o shodě 7. Adaptér RS232 8. Svorka x 5 9. Deska fotoaparátu 10. Šroub x 8 (kamera 2+2, montáž na stěnu 4) 11. Kabel HDMI (3 metry) 12. Guma, 13. 13. AAA baterie x 2 Kompatibilní Slot-in PC Řady VPC12 a VPC25/27-O a VPC25/27-O-B

IFP7552 ViewBoard® 75" 4K interaktivní displej USB-C pro připojení plug-and-play pomocí jediného kabelu Úhlový design se snadno přístupnými klávesovými zkratkami pro bezproblémové použití Dvojitě pero, 33bodové úhlové ovládání s přirozeně plynulým psaním Špičkový zvuk a pokročilá technologie ochrany zraku Centralizovaný systém vzdálené správy prostřednictvím myViewBoard Manager POPIS ViewBoard® řady 52 je 4K Ultra HD interaktivní tabule vybavená designovými funkcemi zaměřenými na uživatele a nejlepšími nástroji pro spolupráci ve své třídě pro dnešní lekce. Díky řešení s jedním kabelem pro okamžité bezproblémové připojení a jedinečnému úhlovému designu pro snadný přístup ke klávesovým zkratkám a I/O portům se učitelé mohou bez problémů připojit a ovládat nepřerušované, plynulé hodiny. Schopnost duálního pera,

33bodové dotykové ovládání, technologie Ultra Fine Touch a rozpoznávání dlaně se kombinují pro přirozeně plynulé psaní a nekonečné příležitosti pro spolupráci studentů, podporované předními reproduktory 2X15W a 15W subwooferem pro zesílené zapojení studentů. V další první funkci displeje mohou učitelé, kteří usnadňují distanční nebo hybridní výuku ze svého osobního zařízení, snadno přistupovat k poli 8 mikrofonů a jakémukoli připojenému vizualizéru a vybrat nejvhodnější kameru a zdroj mikrofonu. Řada ViewBoard 52 je vybavena systémem vzdálené správy založeným na prohlížeči a představuje špičkové řešení interaktivní tabule pro učitele, studenty a IT manažery.

SPECIFIKACE
Velikost panelu: 75" Typ panelu: TFT LCD Module with DLED Backlight. Plocha displeje (mm): 1649.644(H) x 927.936(V) Poměr stran: 16:9 Rozlišení: UHD 3840x2160(Pixels) Colors: 1.07B colors (10bit) Jas: 400 nits (typ.), 450 nits (max.) Kontrastní poměr: 1200:1 Typ. , 5000:1 Max.(DCR enable) Doba odezvy: 6ms Zobrazovací úhly: H = 178, V = 178 typ. Životnost podsvícení: 50,000 Hours (Typ.) Povrchová úprava: Hardness: 9H with Anti-Fingerprint coating & Anti-Glare coating Procesor: ARM Cortex A73*4 RAM: 4GB (IFP7552-1A), 8GB (IFP7552-1B)Úložný prostor: 32GB (IFP7552-1A), 64GB (IFP7552-1B) Dotyk Typ/technologie: Technologie UFT (Ultra Fine Touch) Dotykové rozlišení: 32767 x 32767 Dotykový bod: Windows: 33 bodů dotyk, Android: 20 bodů dotykové ovládání VSTUP HDMI: x2 (3840x2160@60Hz, HDCP2.2, CEC, přední x1, boční x1), x1 (3840x2160@60Hz, HDCP2.2, CEC, ARC, strana x 1)RGB / VGA: x1 (1920x1080 @60Hz)DisplayPort: x1 (3840x2160 @60Hz) Audio: x1 (PC audio vstup) RS232: x1 OPS: slot pro modul x 1 WiFi: slot pro modul x 1 VÝSTUP HDMI: x1 (na vyžádání)Zvuk: x1 (výstup pro sluchátka)SPDIF: x1 (optický) Lokální síť RJ45: x1 USB Typ A: USB 2.0 x1 (boční x1), USB 3.0 x4 (přední x2, boční x2, SmartPort™ USB)Typ B: x2, pro dotykové ovládání Typ C: x1 (USB 3.0, DP1.2 Alt režim, 100M Ethernet, 65W PD) REPRODUKTORY 15W x 2 + 15W x 1 subwoofer MIKROFON vestavěný mikrofon s 8 poli Horní deska fotoaparátu Ano Zabudovaný operační systém Aplikace pro Android 9 Balíček softwaru Základní anotační software: myViewBoard WhiteBoard pro Android Anotální software Pro: myViewBoard WhiteBoard pro Windows (integrován ve VPC) Bezdrátová prezentace: ViewBoard Cast & myViewBoard Display Speciální vlastnosti Port USB vše v jednom: USB 3.0 x 4 Jednoduché sdílení sítě LAN mezi IFP a zásuvným zařízením: 10/100/1000M pro Android a PC Světelný senzor: Ano Výkon Napětí: 100-240VAC +/- 10% Wide Range Spotřeba: 159.4W (Typ.) < 0.5 W ("Off")

ERGONOMIE Nástěnný držák (VESA®): 800 x 400 PROVOZNÍ PODMÍNKY Teplota (o C): 0°C to 40°C Vlhkost: 20% ~ 80% RH Non-Condensing ROZMĚRY (Š x V x H) Fyzicky (prstů / mm): 1720,1 (Š) x 1069,6 (V) x 118,4 (H) mm, 67,72 (Š) x 42,11 (V) x 4,66 (H) palce Balení (prstů / mm): 1880 (Š) x 1160 (V) x 280 (H) mm, 74,02 (Š) x 45,67 (V) x 11,02 (H) palců HMOTNOST Čistá hmotnost (lb / kg): 125.22 lb / 56.8 kg Hrubá hmotnost (lb / kg): 158.95 lb / 72.1 kg PŘEDPISY cTUVus, FCC, EPEAT, Mexiko coc, Mexico Energy, RoHS, Energy Star 8, CEC, EMC/CE, CB, RoHS & DOC, REACH, WEEE, ErP. EEI, RCM, BIS, PSE, VCCI, CCC, CECP, BSMI OBSAH BALENÍ 1. Napájecí kabel (3 metry) 2. Dálkové ovládání 3. Kabel USB typu C (1,5 metru) 4. Dotykový kabel USB (3 metry, USB 2.0) 5. Dotykové pero x 2 6. Stručná úvodní příručka + prohlášení o shodě 7. Adaptér RS232 8. Svorka x 5 9. Deska fotoaparátu 10. Šroub x 8 (kamera 2+2, montáž na stěnu 4) 11. Kabel HDMI (3 metry) 12. Guma, 13. AAA baterie x 2 Kompatibilní Slot-in PC Řady VPC12 a VPC25/27-O a VPC25/27-O-B