

HiLook Powered by HIKVISION Network KIT IK-4142BH-MH/P(C)/ 2Mpx/ 4x kamery IPC- B121H 2.8mm/ 1x NVR-104MH-D/4P/ 1TB HDD

cena vč DPH: **7698 Kč**
cena bez DPH: 6362 Kč

Kód zboží (ID): 5333545

PN: 301501557

Záruka: 24 měsíců



HiLook IK-4142BH-MH/P(C)

Sestava záznamového zařízení s předinstalovaným 1 TB diskem a čtyř 2 Mpx kamer.

NVR 104MH-D/4P Záznamové zařízení pro 4 IP kamery s podporou PoE napájení (max. 36 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení do 4 Mpx a datový tok do 60 Mb/s. Podpora živého náhledu, ukládání a přehrávání připojené kamery. Zařízení podporuje také kamery třetích stran a dekódování H.265+, díky kterému můžete ušetřit až 70 % datového objemu. K dispozici je jedna pozice pro SATA pevný disk s kapacitou až 6 TB.

4x kamera IPC-B121H 2megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač 1/2,8" CMOS s rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky IR přísvitu do vzdálenosti až 30 m. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí RJ-45 portu. Díky aplikaci Hik-Connect lze sledovat dění v domácnosti 24 hodin denně 7 dní v týdnu odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace IP67.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

NVR

Počet kanálů: 4 Podporovaná rozlišení: 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF Porty: 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ-45, 4x RJ-45 (PoE podpora), 2x USB 2.0 HDD: 1x SATA (max. 6 TB) Podpora PoE: ano Rozměry: 265 x 225 x 48 mm Hmotnost: 1 kg

Kamera

Snímací čip: 1/2,8" CMOS Den/Noc: ano Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m Maximální rozlišení: 1920 x 1080 při 25/30 fps Rozhraní: 1x RJ-45 Slot paměťových karet: ne Napájení: PoE (802.3af) nebo DC 12 V (zdroj není součástí balení)

HiLook IK-4142BH-MH/P(C)

Sestava záznamového zařízení s předinstalovaným 1 TB diskem a čtyř 2 Mpx kamer.

NVR 104MH-D/4P

Záznamové zařízení pro 4 IP kamery s podporou PoE napájení (max. 36 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení do 4 Mpx a datový tok do 60 Mb/s. Podpora živého náhledu, ukládání a přehrávání připojené kamery. Zařízení podporuje také kamery třetích stran a dekódování H.265+, díky kterému můžete ušetřit až 70 % datového objemu. K dispozici je jedna pozice pro SATA pevný disk s kapacitou až 6 TB.

4x kamera IPC-B121H

2megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač 1/2,8" CMOS s rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky IR přísvitů do vzdálenosti až 30 m. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí RJ-45 portu. Díky aplikaci Hik-Connect lze sledovat dění v domácnosti 24 hodin denně 7 dní v týdnu odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace IP67.

[<a href="https://appstore.hikvision.com/"](https://appstore.hikvision.com/)

target="_blank"></div>

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

NVR

Počet kanálů: 4

Podporovaná rozlišení: 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Porty: 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ-45, 4x RJ-45 (PoE podpora), 2x USB 2.0

HDD: 1x SATA (max. 6 TB)

Podpora PoE: ano

Rozměry: 265 x 225 x 48 mm

Hmotnost: 1 kg

Kamera

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Maximální rozlišení: 1920 x 1080 při 25/30 fps

Rozhraní: 1x RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: PoE (802.3af) nebo DC 12 V (zdroj není součástí balení)