

# HIKVISION - IDS-7204HQHI-M1/S(C)

**cena vč DPH: 3271 Kč**

cena bez DPH: 2703 Kč

**Kód zboží (ID): 5339605**

**PN: IDS-7204HQHI-M1-S-C**

**Záruka: 24 měsíců**



4 + 1 -kanálový 5-HYBRID - záznamové zařízení pro analogové / HD-TVI / AHD / CVI / IP kamery Přenosové vzdálenosti: koax RG6 - 720p až 1200m / 1080P až 800m UTP - 720p až 500m / 1080P až 400m   Motion Detection 2.0 - DEEP LEARNING analýza na odfiltrování falešných poplachů Motion Detection 2.0 - detekuje osoby či vozidla pro snadné vyhledávání v záznamu a pro úsporu prostoru na pevném disku Motion Detection 2.0 - nereaguje na plané poplachy, např. déšť, sněžení, pohyb listů ve větru, střídání světla a stínu apod. Více informací zde Video/Audio vstupy 4x BNC VIDEO vstup - HD-TVI, analog, AHD a HD-CVI 1x IP video vstup - rozlišení IP kamer až 6MP Celková kapacita až 5 IP kamer (deaktivací vstupů BNC) / až 6 IP kamer při zapnutém "Enhanced IP" režimu Motion Detection 2.0 - videoanalýza pro všechny kanály \* Ochrana perimetru - detekce osob a vozidel pro 2kanály \* Podpora TurboHD (HD-TVI) kamer do rozlišení 3MP (vstup č.1)\*\* Podpora kamer AHD do rozlišení 3MP\*\* Podpora kamer HD-CVI do rozlišení 3MP\*\* Komprese H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Záznam v rozlišení 3MP/1080p až 15sn./s Záznam v rozlišení 720p až 25sn./s 1x AUDIO vstup - obousměrný hlasový hovor (kanál č.1) - 4x vstup po koaxiálním kabelu \*Detekci pohybu 2.0 a ochranu perimetru nelze povolit současně. Povolení jedné funkce způsobí deaktivaci druhé. V případě zapojení více než 2 IP kamer (bez vypnutí BNC vstupů), je potřeba povolit v menu rekordéru vylepšený režim IP. Rekordér tím však přijde o veškeré inteligentní funkce na analogových vstupech. Bude nahrávat na základě obyčejné detekce pohybu nebo pořizovat stálý záznam. \*\*Rekordér podporuje

připojení i kamer s vyšším rozlišením, ale záznam těchto kamer nebude v plném rozlišení, které kamera standardně umožňuje (tzv. Lite mod - viz datasheet) Video/Audio výstupy 1x BNC video výstup 1x HDMI (full HD, 1920 x 1080) 1x VGA (full HD, 1920 x 1080) HDMI+VGA - simultánní výstup Video bitrate: 32 Kbps - 6Mbps 1x AUDIO výstup Audio bitrate: 64 Kbps Podpora dual-streamu Vedlejší (SUB) stream: WD1/4CIF @ 12sn/s Stream typ: Video, Video&Audio Synchronní přehrávání 4 kamer Síťový management Až 32 vzdálených přístupů Síťové protokoly: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Hard disk Podpora 1x SATA HDD s kapacitou max. 10TB Externí rozhraní Podpora 2x USB vstup (2x2.0) (myš, USB flash) 1x RJ45 10M/100M adaptivní Ethernet konektor (LAN/WEB server) 1x RS-485 pro PTZ Bez alarmových vstupů/výstupů Vlastnosti zařízení Napájení 12VDC; spotřeba do 18W bez HDD Pracovní teplota -10°C do 55°C; pracovní vlhkost 10%-90% Rozměry 315 x 242 x 45 mm Hmotnost cca 1,1kg (bez HDD)