

i-tec dokovací stanice USB-C Smart Triple Display/ 3x USB 3.1/ USB-C 3.1/ USB-C/ DP/ HDMI/ LAN/ Power Delivery 65W

cena vč DPH: 2730 Kč

cena bez DPH: 2256 Kč

Kód zboží (ID): 5340692

PN: C31SMARTDOCKPD

Záruka: 24 měsíců



I-tec USB-C Smart Docking Station Triple Display, Power Delivery 65W První dokovací stanice s možností plnohodnotné vzdálené správy. Dokovací stanice je vybavena modulem IoT (Wifi a Bluetooth Mesh), prostřednictvím kterého je možné ji připojit do podnikové sítě a vzdáleně dokovací stanici ovládat, včetně instalace software updatů, vzdáleného zapnutí a vypnutí, ovládání jednotlivých portů a monitoringu stavu. Dokovací stanici je možné uživatelsky používat (podobně jako jakoukoliv jinou dokovací stanici) hned po vybalení, bez jakékoliv instalace. Integraci vzdálené správy je možné provést kdykoliv, a to i později (je vyžadovaná licence a instalace software pro vzdálenou správu). Řešení dokovací stanice se vzdálenou správou přináší možnost výrazné úspory času při správě, zároveň úsporu elektrické energie (dokovací stanici je možné například vzdáleně vypnout pokud se nepoužívá). Celkově je tak možné snížit náklady na provoz, které mohou být v podnikovém prostředí nižší než v případě provozu a správy běžných dokovacích stanic. Samotná dokovací stanice USB-C podporuje připojení až tří externích monitorů, 4 USB zařízení (všechny USB porty dokáží přenášet data až o rychlosti 10 Gbps), samozřejmě je připojení k internetu díky integrovanému LAN portu, a v neposlední řadě je k dispozici kombinovaný port pro audio a mikrofon. Dokovací stanice dokáže nabíjet připojený notebook či tablet až 65W a podporuje instalaci za monitor (díky samostatně dodávanému VESA držáku). Specifikace 1x USB-C port pro připojení ke kompatibilnímu zařízení Více informací o software pro integraci vzdálené správy Technologie dokovací stanice: USB-C (MST) Power Delivery: 65 W Video Porty: 2x Display Port (DP++ support) 1x HDMI Rozlišení: USB4/Thunderbolt/USB-C s podporou DisplayPort 1.4 1 monitor - 1x DP or 1x HDMI - up to 4K/60Hz 2 monitory - 1x HDMI + 1 DP or 1x DP + 1x DP - až 2x 2560x1440/60Hz 3 monitory - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP - až 3x 1920x1080/60Hz

USB4/Thunderbolt/USB-C s podporou DisplayPort 1.2 1 monitor – 1x DP or 1x HDMI – up to 4K/30Hz 2 monitory – 1x HDMI + 1 DP or 1x DP + 1x DP – až 2x 1920×1080/60Hz 3 monitory – 1x HDMI + 1x DP + 1x DP – až 3x 1920×1080/30Hz 1x USB-C 3.2 Gen 2 (pouze pro data) 2x USB-A 3.2 Gen 2 1x USB-A 3.2 Gen 2 s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2) 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153) 1x 3.5mm Combo Audio port 1x vstup pro napájení (20V/6.75A) Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice LED indikace Podpora pro Kensington lock USB-C 3.1 kabel (100 cm) OS: Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS and Linux with latest updates Rozměry produktu: 185 x 79 x 28 mm Váha produktu: 265 g Rozměry balení: 265 x 244 x 48 mm Hardwarové požadavky: Zařízení s volným USB4, Thunderbolt nebo USB-C portem Požadavky pro funkci Power Delivery: Zařízení s volným USB4, Thunderbolt nebo USB-C portem s podporou „Power Delivery“ Požadavky pro video výstup: Zařízení s volným USB4, Thunderbolt nebo USB-C portem s podporou “DisplayPort Alternate Mode”

I-tec USB-C Smart Docking Station Triple Display, Power Delivery 65W První dokovací stanice s možností plnohodnotné vzdálené správy. Dokovací stanice je vybavena modulem IoT (Wifi a Bluetooth Mesh), prostřednictvím kterého je možné ji připojit do podnikové sítě a vzdáleně dokovací stanici ovládat, včetně instalace software updatů, vzdáleného zapnutí a vypnutí, ovládání jednotlivých portů a monitoringu stavu. Dokovací stanici je možné uživatelsky používat (podobně jako jakoukoliv jinou dokovací stanici) hned po vybalení, bez jakékoliv instalace. Integraci vzdálené správy je možné provést kdykoliv, a to i později (je vyžadovaná licence a instalace software pro vzdálenou správu). Řešení dokovací stanice se vzdálenou správou přináší možnost výrazné úspory času při správě, zároveň úsporu elektrické energie (dokovací stanici je možné například vzdáleně vypnout pokud se nepoužívá). Celkově je tak možné snížit náklady na provoz, které mohou být v podnikovém prostředí nižší než v případě provozu a správy běžných dokovacích stanic. Samotná dokovací stanice USB-C podporuje připojení až tří externích monitorů, 4 USB zařízení (všechny USB porty dokáží přenášet data až o rychlosti 10 Gbps), samozřejmě je připojení k internetu díky integrovanému LAN portu, a v neposlední řadě je k dispozici kombinovaný port pro audio a mikrofon. Dokovací stanice dokáže nabíjet připojený notebook či tablet až 65W a podporuje instalaci za monitor (díky samostatně dodávanému VESA držáku). Specifikace 1x USB-C port pro připojení ke kompatibilnímu zařízení Více informací o software pro integraci vzdálené správy Technologie dokovací stanice: USB-C (MST) Power Delivery: 65 W Video Porty: 2x Display Port (DP++ support) 1x HDMI Rozlišení: USB4/Thunderbolt/USB-C s podporou DisplayPort 1.4 1 monitor – 1x DP or 1x HDMI – up to 4K/60Hz 2 monitory – 1x HDMI + 1 DP or 1x DP + 1x DP – až 2x 2560×1440/60Hz 3 monitory – 1x HDMI + 1x DP + 1x DP – až 3x 1920×1080/60Hz USB4/Thunderbolt/USB-C s podporou DisplayPort 1.2 1 monitor – 1x DP or 1x HDMI – up to 4K/30Hz 2 monitory – 1x HDMI + 1 DP or 1x DP + 1x DP – až 2x 1920×1080/60Hz 3 monitory – 1x HDMI + 1x DP + 1x DP – až 3x 1920×1080/30Hz 1x USB-C 3.2 Gen 2 (pouze pro data) 2x USB-A 3.2 Gen 2 1x USB-A 3.2 Gen 2 s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2) 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek

RTL8153) 1x 3.5mm Combo Audio port 1x vstup pro napájení (20V/6.75A) Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice LED indikace Podpora pro Kensington lock USB-C 3.1 kabel (100 cm) OS: Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS and Linux with latest updates Rozměry produktu: 185 x 79 x 28 mm Váha produktu: 265 g Rozměry balení: 265 x 244 x 48 mm Hardwarové požadavky: Zařízení s volným USB4, Thunderbolt nebo USB-C portem Požadavky pro funkci Power Delivery: Zařízení s volným USB4, Thunderbolt nebo USB-C portem s podporou „Power Delivery“ Požadavky pro video výstup: Zařízení s volným USB4, Thunderbolt nebo USB-C portem s podporou “DisplayPort Alternate Mode”