

# EPEVER REG-CC150U komunikační převodník k PC pro regulátory XTRA a Tracer

**cena vč DPH:** **178 Kč**

cena bez DPH: 147 Kč

**Kód zboží (ID):** 5375409

**PN:** CC-USB-  
RS485-150U

**Záruka:** 24 měsíců



**Originální komunikační převodník CC-USB-RS485-150U** slouží pro připojení k počítači a je vhodný pro důslednou kontrolu těch nejdůležitějších parametrů vašeho solárního MPPT a PWM regulátoru značky EPsolar ze série XTRA, AN a LSxxxxB. Umožňuje **zobrazení toku energie, napětí, proudu zátěže a teploty solárního systému** přímo na vašem monitoru, takže budete mít naprostý přehled o aktuálním stavu panelu i baterie. Veškeré tyto informace lze ukládat skrze **bezplatný software Solar Station** (k dispozici v sekci „Ke stažení“) pro budoucí analýzu a další zpracování, jako je například tvorba různých grafů. Součástí balení je **redukce RS-485 / USB** a také **1,5m patch kabel s konektory RJ-45**, tudíž již nic nemusíte dokupovat.

## Hlavní přednosti

- Komunikační převodník pro analýzu FV systému
- Vhodný pro připojení solárního regulátoru k PC
- Kompatibilita se sériemi XTRA, AN a LSxxxxB
- Zobrazení toku energie, napětí, proudu i teploty
- Naměřené hodnoty lze ukládat do PC softwaru
- Umožňuje analyzovat a dále zpracovávat data
- Software je k dispozici ke stažení zdarma
- Redukce RS-485 / USB a kabel RJ-45 v balení

## Specifikace

- Výrobce: EPEVER
- Značka: EPSolar
- Model: CC-USB-RS485-150U
- Určení: komunikační převodník
- Celková délka kabelu: 1,5 m

## Slučitelnost

- Vhodné pro: solární regulátory
- Kompatibilní typ regulátoru: MPPT, PWM
- Kompatibilní série: EPSolar XTRA / AN / LSxxxxB

## Analýza dat Zobrazení přesných hodnot

- Napětí baterie
- Napětí FV panelů
- Proud zátěže
- Přílišné napětí
- Plné napětí
- Teplota
- Nabíjecí proud

## Zobrazení ANO/NE

- Detekovaná zátěž
- Přetížení
- Zkrat
- Přebítí
- Nízké napětí baterie
- Plné nabití baterie
- Nabíjení

## Fyzické vlastnosti

- Barva: černá
- Čistá hmotnost: 64 g
- Hmotnost balení: 65 g
- Rozměry balení (Š x V x H): 16 x 2 x 10 cm

## Obsah balení

1x převodník CC-USB-RS485-150U

1x redukce RS-485/USB

1x patch kabel s konektory RJ-45

1x příslušná dokumentace



<div class="korektura">

<p><strong>Originální komunikační převodník CC-USB-RS485-150U</strong> slouží pro připojení k počítači a je vhodný pro důslednou kontrolu těch nejdůležitějších parametrů vašeho solárního MPPT a PWM regulátoru značky EPsolar ze série XTRA, AN a LSxxxxB. Umožňuje <strong>zobrazení toku energie, napětí, proudu zátěže a teploty solárního systému</strong> přímo na vašem monitoru, takže budete mít naprostý přehled o aktuálním stavu panelu i baterie. Veškeré tyto informace lze ukládat skrze <strong>bezplatný software Solar Station</strong> (k dispozici v sekci „Ke stažení“) pro budoucí analýzu a další zpracování, jako je například tvorba různorodých grafů. Součástí balení je <strong>redukce RS-485 / USB</strong> a také <strong>1,5m patch kabel s konektory RJ-45</strong>, tudíž již nic nemusíte dokupovat.</p>

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/qm6wlwuAjgs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

### <h3>Hlavní přednosti</h3>

<ul>

- <li>Komunikační převodník pro analýzu FV systému</li>
- <li>Vhodný pro připojení solárního regulátoru k PC</li>
- <li>Kompatibilita se sériemi XTRA, AN a LSxxxxB</li>
- <li>Zobrazení toku energie, napětí, proudu i teploty</li>
- <li>Naměřené hodnoty lze ukládat do PC softwaru</li>
- <li>Umožňuje analyzovat a dále zpracovávat data</li>
- <li>Software je k dispozici ke stažení zdarma</li>
- <li>Redukce RS-485 / USB a kabel RJ-45 v balení</li>

</ul>

### <h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

- <li>Výrobce: EPEVER</li>
- <li>Značka: EPSolar</li>
- <li>Model: CC-USB-RS485-150U</li>
- <li>Určení: komunikační převodník</li>
- <li>Celková délka kabelu: 1,5 m</li>

</ul>

### <h4>Slučitelnost</h4>

<ul class="para">

- <li>Vhodné pro: solární regulátory</li>
- <li>Kompatibilní typ regulátoru: MPPT, PWM</li>
- <li>Kompatibilní série: EPsolar XTRA / AN / LSxxxxB</li>

</ul>

### <h4>Analýza dat</h4>

#### <h5>Zobrazení přesných hodnot</h5>

<ul class="para">

- <li>Napětí baterie</li>
- <li>Napětí FV panelů</li>
- <li>Proud zátěže</li>
- <li>Přílišné napětí</li>
- <li>Plné napětí</li>
- <li>Teplota</li>
- <li>Nabíjecí proud</li>

</ul>

##### <h5>Zobrazení ANO/NE</h5>

<ul class="para">

<li>Detekovaná zátěž</li>

<li>Přetížení</li>

<li>Zkrat</li>

<li>Přebítí</li>

<li>Nízké napětí baterie</li>

<li>Plné nabití baterie</li>

<li>Nabíjení</li>

</ul>

#### <h4>Fyzické vlastnosti</h4>

<ul class="para">

<li>Barva: černá</li>

<li>Čistá hmotnost: 64 g</li>

<li>Hmotnost balení: 65 g</li>

<li>Rozměry balení (Š x V x H): 16 x 2 x 10 cm</li>

</ul>

### <h3>Obsah balení</h3>

<ol>

<li>1x převodník CC-USB-RS485-150U</li>

<li>1x redukce RS-485/USB</li>

<li>1x patch kabel s konektory RJ-45</li>

<li>1x příslušná dokumentace</li>

</ol>

</div>