

# IQtronic HDO spínač levného proudu na DIN lištu

**cena vč DPH:** **2867 Kč**

**cena bez DPH:** 2369 Kč

**Kód zboží (ID):** 5375687

**PN:** HDO-02

**Záruka:** 24 měsíců



HDO Spínač pro montáž na DIN lištu. Pokud již nechcete platit navíc už tak drahou elektřinu, neváhejte a objednejte si HDO spínač. Pak již nebudete muset hlídat ten správný čas pro zapnutí pračky, myčky, topení a jiných spotřebičů. HDO spínač bude hlídat za Vás, automaticky zapne zásuvku a zvukovým signálem ohlásí, že spotřebič připojil. Zařízení pracuje na principu HDO. Je to systém sloužící k Hromadnému Dálkovému Ovládání spotřebičů jako jsou akumulární kotle, zásobníky teplé užitkové vody apod. Používáním tohoto systému se dosahuje výrazných úspor energie. Zapnutím v době přebytku vyráběné energie se vyše signál HDO z rozvodny a HDO přijímač, který je u Vás instalovaný, sepne připojený spotřebič a naopak. Přebytečná energie se tak maximálně využije a je pak účtována spotřebiteli za nižší cenu. Cenové zvýhodnění nízkého tarifu je v závislosti na účtované sazbě (D45d až D25d) 14% až 200% za kWh. Výstupem zařízení je bistabilní relé 230V s maximální proudovou zátěží 16A. Montáž do rozvaděče na DIN lištu. Parametry produktu: Způsob montáže: DIN lišta Včetně připojení sběrnice: Ano Vstupní napětí: 230 V Druh vstupního napětí: AC Krytí (IP): IP20 Maximální proudová zátěž 16A Rozměry balení: Šířka: 125 mm Délka: 175 mm Výška: 75 mm Hmotnost: 150 g

HDO Spínač pro montáž na DIN lištu. Pokud již nechcete platit navíc už tak drahou elektřinu, neváhejte a objednejte si HDO spínač. Pak již nebudete muset hlídat ten správný čas pro zapnutí pračky, myčky, topení a jiných spotřebičů. HDO spínač bude hlídat za Vás, automaticky zapne zásuvku a zvukovým signálem ohlásí, že spotřebič připojil. Zařízení pracuje na principu HDO. Je to systém sloužící k Hromadnému Dálkovému Ovládání spotřebičů jako jsou akumulární kotle,

zásobníky teplé užitkové vody apod. Používáním tohoto systému se dosahuje výrazných úspor energie. Zapnutím v době přebytku vyráběné energie se vyšle signál HDO z rozvodny a HDO přijímač, který je u Vás instalovaný, sepne připojený spotřebič a naopak. Přebytečná energie se tak maximálně využije a je pak účtována spotřebiteli za nižší cenu. Cenové zvýhodnění nízkého tarifu je v závislosti na účtované sazbě (D45d až D25d) 14% až 200% za kWh. Výstupem zařízení je bistabilní relé 230V s maximální proudovou zátěží 16A. Montáž do rozvaděče na DIN lištu. Parametry produktu: Způsob montáže: DIN lišta Včetně připojení sběrnice: Ano Vstupní napětí: 230 V Druh vstupního napětí: AC Krytí (IP): IP20 Maximální proudová zátěž 16A Rozměry balení: Šířka: 125 mm Délka: 175 mm Výška: 75 mm Hmotnost: 150 g