

Solarix - 19" Patch panel 24 x RJ45 CAT5E UTP černý s vyvazovací lištou

cena vč DPH: **1093 Kč**

cena bez DPH: 903 Kč

Kód zboží (ID): 5380652

PN: SX24L-5E-UTP-BK-N

Záruka: 60 měsíců



Výkonný CAT5e patch panel Solarix SX24L-5E-UTP-BK-N s velikostí 1U slouží pro budování rozlehlých sítí za pomoci nestíněných kroucených dvojlinek (UTP). Stejně jako všechny ostatní komponenty strukturované kabeláže od této značky je i tento panel vyroben tak, aby zaručoval jednoduchou instalaci, správnou funkčnost a především vysokou spolehlivost a maximální životnost za každé situace.

Panel je **osazený celkem 24 porty RJ-45** a jeho součástí je **lišta pro přehledné vyvázání a pevné uchycení kabelů přímo k tělu panelu**. Instalační kabel se zakončuje do **duální IDC svorkovnice typu 110/Krone s označením dle standardu T568A a T568B**. Přímo na desce plošných spojů je tak barevné i číselné označení jednotlivých vodičů – liché číslo označuje polobarevný vodič a sudé plně barevný. Uvnitř balení se pak nachází **4 montážní sady M6 a 24 vyvazovacích pásek**.

Hlavní přednosti

- Patch panel vám ulehčí organizaci a práci s kabely
- Výška 1U pro montáž do datových rozvaděčů
- Skvělé řešení při budování rozlehlých sítí s UTP kabely
- Vyvazovací lišta pro uchycení kabelů k tělu panelu
- 24 portů RJ-45 a duální IDC svorkovnice 110/Krone
- Kontakty mají krytí 50 µm zlata a 100 µm niklu
- Minimální životnost portu činí 1000 zapojení/odpojení
- Vyhovuje všem standardům CAT5e a třídy D
- 4 montážní sady M6 a 24 vyvazovacích pásek v balení

Specifikace

- Značka: Solarix
- Model: SX24L-5E-UTP-BK-N
- Určení: patch panel
- Velikost racku v datovém rozvaděči: 1U

Výkon

- Kategorie: CAT5e
- Podporované rychlosti: 10/100/1000/2.5/5GBaseT
- Počet portů: 24x RJ45
- Stínění: Ano
- Vyvazovací lišta: Ano
- Minimální životnost portu: 1000 zapojení/odpojení
- Svorkovnice: duální 110 / Krone 8p8c
- Minimální životnost svorkovnice: 200 zařezání

Použité materiály

- Materiál šasi: nerezová ocel
- Materiál nekovových částí: FR plast podle UL94-0
- Krytí kontaktů: 50 μin zlata a 100 μin niklu
- Velikost a typ vodiče: AWG 26 - 22
- Zařezávací nože: slitina bronzu, P, Sn a Pb
- Minimální životnost svorkovnice: 200 zařezání

Napájení

- Podpora PoE napájení: Ano
- Standard PoE: IEEE 802.3af/at
- Počet napájených párů: 2
- Maximální napájecí proud na pár: 350 / 600 mA

Prostředí

- Provozní teplota: -10 až 60 °C
- Skladovací teplota: -40 až 70 °C

Fyzické vlastnosti

- Barva: černá
- Čistá hmotnost: 960 g
- Rozměry (Š x V x H): 48,4 x 4,4 x 9,5 cm
- Hmotnost balení: 1,16 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 51 x 7,6 x 11 cm

Obsah balení

1x UTP patch panel Solarix

<div class="korektura">

<p>Výkonný CAT5e patch panel Solarix SX24L-5E-UTP-BK-N s velikostí 1U slouží pro budování rozlehlých sítí za pomoci nestíněných kroucených dvojlinek (UTP). Stejně jako všechny ostatní komponenty strukturované kabeláže od této značky je i tento panel vyroben tak, aby zaručoval jednoduchou instalaci, správnou funkčnost a především vysokou spolehlivost a maximální životnost za každé situace.</p>

<p>Panel je osazený celkem 24 porty RJ-45 a jeho součástí je lišta pro přehledné vyvázání a pevné uchycení kabelů přímo k tělu panelu. Instalační kabel se zakončuje do duální IDC svorkovnice typu 110/Krone s označením dle standardu T568A a T568B. Přímou na desce plošných spojů je tak barevné i číselné označení jednotlivých vodičů - liché číslo označuje polobarevný vodič a sudé plně barevný. Uvnitř balení se pak nachází 4 montážní sady M6 a 24 vyvazovacích pásek.</p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

- Patch panel vám ulehčí organizaci a práci s kabely
- Výška 1U pro montáž do datových rozvaděčů
- Skvělé řešení při budování rozlehlých sítí s UTP kabely
- Vyvazovací lišta pro uchycení kabelů k tělu panelu
- 24 portů RJ-45 a duální IDC svorkovnice 110/Krone
- Kontakty mají krytí 50 μm zlata a 100 μm niklu
- Minimální životnost portu činí 1000 zapojení/odpojení
- Vyhovuje všem standardům CAT5e a třídy D
- 4 montážní sady M6 a 24 vyvazovacích pásek v balení

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

- Značka: Solarix
- Model: SX24L-5E-UTP-BK-N
- Určení: patch panel
- Velikost racku v datovém rozvaděči: 1U

<h4>Výkon</h4>

<ul class="para">

- Kategorie: CAT5e
- Podporované rychlosti: 10/100/1000/2.5/5GBaseT
- Počet portů: 24x RJ45
- Stínění: Ano
- Vyvazovací lišta: Ano
- Minimální životnost portu: 1000 zapojení/odpojení
- Svorkovnice: duální 110 / Krone 8p8c

- Minimální životnost svorkovnice: 200 zařezání

<h4>Použité materiály</h4>

- <ul class="para">
- Materiál šasi: nerezová ocel
- Materiál nekovových částí: FR plast podle UL94-0
- Krytí kontaktů: 50 μm zlata a 100 μm niklu
- Velikost a typ vodiče: AWG 26 - 22
- Zařezávací nože: slitina bronzu, P, Sn a Pb
- Minimální životnost svorkovnice: 200 zařezání

<h4>Napájení</h4>

- <ul class="para">
- Podpora PoE napájení: Ano
- Standard PoE: IEEE 802.3af/at
- Počet napájených párů: 2
- Maximální napájecí proud na pár: 350 / 600 mA

<h4>Prostředí</h4>

- <ul class="para">
- Provozní teplota: -10 až 60 °C
- Skladovací teplota: -40 až 70 °C

<h4>Fyzické vlastnosti</h4>

- <ul class="para">
- Barva: černá
- Čistá hmotnost: 960 g
- Rozměry (Š x V x H): 48,4 x 4,4 x 9,5 cm
- Hmotnost balení: 1,16 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 51 x 7,6 x 11 cm

<h3>Obsah balení</h3>

-
- 1x UTP patch panel Solarix
- 1x příslušná dokumentace

</div>