

HWg WLD2 - wifi/ethernet detektce zaplavení vodou, možnost připojení až 4x detekční kabel, napájení PoE, samostatná

cena vč DPH: **8369 Kč**

cena bez DPH: 6917 Kč

Kód zboží (ID): 5382367

PN: 600717

Záruka: 24 měsíců



HWg WLD2

WLD2 je Wi-Fi/ LAN senzor pro detekci zaplavení nebo průsaku vody po celé délce detekčního kabelu, který lze snadno prodlužovat až na 185 metrů. Detekční kabel je citlivý již na několik kapek tekutiny a lze jej použít i k detekci kondenzace. Po zaplavení lze kabel vysušit a znovu použít. Zásadní výhodou kabelu je absence falešných poplachů při ohybu, krutu nebo stlačení. V případě zaplavení je schopen poslat varovný e-mail, SNMP trap a také upozornit přes SensDesk cloud.

Prostřednictvím externí SMS brány pošle i textovou zprávu či prozvoní uživatele. Samozřejmostí je pro kritické aplikace i komunikace přes klasický ethernet včetně možnosti napájení prostřednictvím PoE. Zaplavení lze signalizovat také sepnutím vzdáleného výstupu (např. relé) po síti (Box-2-Box režim proti Poseidon2 nebo Damocles2) a to pro každý detekční kabel samostatně. Oproti HWg-WLD umožňuje WLD2 připojení až 4 nezávislých detekčních kabelů, a tak přesněji identifikovat zdroj úniku kapaliny.

Základní vlastnosti:

- Jednoduchá instalace, podpora automatické konfigurace sítě pomocí DHCP
- Intuitivní WWW rozhraní pro snadnou a rychlou instalaci
- Současná možnost komunikace přes Wi-Fi (externí anténa pro větší dosah, podpora 2,4 GHz, 802.11 b/g/n) i ethernet
- Podpora až 4 detekčních kabelů (každý max 85 m) umožňuje škálovatelnost detekce v prostoru s možností snazší identifikace zdroje úniku.
- Pro připevnění detekčního kabelu lze použít montážní svorky nebo lepicí

pásku

- WLD2 signalizuje stavy: OK / Zaplavení / porucha detekčního kabelu
- Upozornění na zaplavení lze odeslat jako standardní Email nebo jako SMS přes SMS bránu od HW group
- Stav zaplaveno nebo odpojen WLD detekční kabel lze signalizovat sepnutím relé výstupu na jednotce Poseidon2 nebo Damocles2 po síti Ethernet
- WLD2 lze snadno přidělat na zeď nebo do 19" rozváděče
- Napájení prostřednictvím PoE nebo externího adaptéru

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájení: PoE nebo napájecí adaptér 5 V

Reakce na zaplavení: Email, SMS, SNMP trap, vzdálené relé, SensDesk cloud

M2M komunikační protokoly: SNMP, XML, Box-2-Box

Rozměry: 69 x 67 x 31 mm

HWg WLD2

WLD2 je **Wi-Fi/ LAN** senzor pro detekci zaplavení nebo průsaku vody po celé délce detekčního kabelu, který lze snadno prodlužovat **až na 185 metrů**. Detekční kabel je citlivý již na několik kapek tekutiny a lze jej použít i k detekci kondenzace. Po zaplavení lze kabel vysušit a znovu použít. Zásadní výhodou kabelu je **absence falešných poplachů** při ohybu, krutu nebo stlačení. V případě zaplavení je schopen poslat varovný e-mail, SNMP trap a také upozornit přes SensDesk cloud. Prostřednictvím externí SMS brány pošle i textovou zprávu či prozvoní uživatele. Samozřejmostí je pro kritické aplikace i komunikace přes klasický ethernet včetně možnosti napájení prostřednictvím **PoE**. Zaplavení lze signalizovat také sepnutím vzdáleného výstupu (např. relé) po síti (Box-2-Box režim proti Poseidon2 nebo Damocles2) a to pro každý detekční kabel samostatně. Oproti HWg-WLD umožňuje WLD2 **připojení až 4 nezávislých detekčních kabelů**, a tak přesněji identifikovat zdroj úniku kapaliny.

Základní vlastnosti:

- Jednoduchá instalace, podpora automatické konfigurace sítě pomocí DHCP**
- Intuitivní WWW rozhraní pro snadnou a rychlou instalaci**
- Současná možnost komunikace přes Wi-Fi (externí anténa pro větší dosah, podpora 2,4 GHz, 802.11 b/g/n) i ethernet**
- Podpora až 4 detekčních kabelů (každý max 85 m) umožňuje škálovatelnost detekce v prostoru s možností snazší identifikace zdroje úniku.**
- Pro připevnění detekčního kabelu lze použít montážní svorky nebo lepicí pásku**
- WLD2 signalizuje stavy: OK / Zaplavení / porucha detekčního kabelu**
- Upozornění na zaplavení lze odeslat jako standardní Email nebo jako SMS přes**

SMS bránu od HW group

Stav zaplaveno nebo odpojen WLD detekční kabel lze signalizovat sepnutím relé výstupu na jednotce Poseidon2 nebo Damocles2 po síti Ethernet

WLD2 lze snadno přidělat na zeď nebo do 19" rozváděče

Napájení prostřednictvím PoE nebo externího adaptéru

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Napájení: PoE nebo napájecí adaptér 5 V</p>

<p>Reakce na zaplavení: Email, SMS, SNMP trap, vzdálené relé, SensDesk cloud</p>

<p>M2M komunikační protokoly: SNMP, XML, Box-2-Box</p>

<p>Rozměry: 69 x 67 x 31 mm</p>