

ViewSonic VX2418C OMNI / 24"/ VA / 16:9 prohnutý/ 1920x1080 / 165Hz/ 1ms/ 250cd/m2 / 2xHDMI / DP / Repro

cena vč DPH: **4391 Kč**

cena bez DPH: 3629 Kč

Kód zboží (ID): 5384958

PN: VX2418C

Záruka: 24 měsíců



VX2418C 24" 165Hz zakřivený herní monitor 165Hz obnovovací frekvence pro plynulé hraní 1ms doba odezvy (MPRT) pro přesnost FreeSync Premium zabraňuje trhání obrazovky Rozlišení Full HD pro vysoké detaily Zakřivená obrazovka 1500R pro pohlcující zážitek POPIS Monitor ViewSonic VX2418C je vybaven ostrým displejem s rozlišením Full HD a rychlou obnovovací frekvencí 165 Hz pro plynulé hraní her. Zakřivení obrazovky 1500R poskytuje skutečně pohlcující zážitek ze sledování, který vám umožní vychutnat si velké, působivé a ohromující panoramatické zobrazení. Obnovovací frekvence 165 Hz načítá více snímků pro elegantní hraní s menším zpožděním. Doba odezvy 1 ms zajistí, že vaše reakce budou stejně rychlé jako hra, což vám pomůže získat více vítězství. Technologie AMD FreeSync™ Premium prakticky eliminuje trhání a zadržování obrazovky a zajišťuje tak nejplynulejší možný herní zážitek. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 24 Zobrazovací plocha (palce): 23.6 Typ panelu: VA Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 3,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1 ms Zobrazovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30000 h Zakřivení: 1500R Obnovovací frekvence (Hz): 165 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72% pokrytí (Typ) sRGB: 102% pokrytí (Typ) Velikost pixelu: 0.272 mm (H) x 0.272 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC Operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 1920x1080 Připojení 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 2 DisplayPort: 1 Napájení: DC zásuvka (středová kladná) Audio Integrované

reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 15 W Režim Eco (optimalizovaný): 19 W Spotřeba (průměrná): 23 W Spotřeba (maximální): 25 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Externí napájecí adaptér Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: U, R, D, L, EN (vypínač) On Screen Display: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Nabídka nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v1.4): 30 ~ 160KHz, DisplayPort (v1.2): 30 ~ 160KHz Vertikální frekvence: HDMI (v1.4): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.2): 48 ~ 165Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 6.8 Čistá bez stojanu (lbs): 5.7 Hrubá (lbs): 9.7 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 3.1 Čistá bez stojanu (kg): 2.6 Hrubá (kg): 4.4 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 23.8 x 15.8 x 5.4 Fyzické (palce): 21.3 x 16.3 x 8.2 Fyzické bez stojanu (palce): 21.3 x 12.7 x 2.9 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 605 x 402 x 136 Fyzické (mm): 540 x 413 x 209 Fyzické bez stojanu (mm): 540 x 322 x 74 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI OBSAH BALENÍ: VX2418C x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI kabel (v1.4; Male-Male) x1, AC/DC Adaptér x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit

VX2418C 24" 165Hz zakřivený herní monitor 165Hz obnovovací frekvence pro plynulé hraní 1ms doba odezvy (MPRT) pro přesnost FreeSync Premium zabraňuje trhání obrazovky Rozlišení Full HD pro vysoké detaily Zakřivená obrazovka 1500R pro pohlcující zážitek POPIS Monitor ViewSonic VX2418C je vybaven ostrým displejem s rozlišením Full HD a rychlou obnovovací frekvencí 165 Hz pro plynulé hraní her. Zakřivení obrazovky 1500R poskytuje skutečně pohlcující zážitek ze sledování, který vám umožní vychutnat si velké, působivé a ohromující panoramatické zobrazení. Obnovovací frekvence 165 Hz načítá více snímků pro elegantní hraní s menším zpožděním. Doba odezvy 1 ms zajistí, že vaše reakce budou stejně rychlé jako hra, což vám pomůže získat více vítězství. Technologie AMD FreeSync™ Premium prakticky eliminuje trhání a zadržování obrazovky a zajišťuje tak nejplynulejší možný herní zážitek. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 24 Zobrazovací plocha (palce): 23.6 Typ panelu: VA Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 3,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1 ms Zobrazovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30000 h Zakřivení: 1500R Obnovovací frekvence (Hz): 165 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72% pokrytí (Typ) sRGB: 102% pokrytí (Typ) Velikost pixelu: 0.272 mm (H) x 0.272 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení

(max): 1920x1080 PC Operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 1920x1080 Připojení 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 2 DisplayPort: 1 Napájení: DC zásuvka (středová kladná) Audio Integrované reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 15 W Režim Eco (optimalizovaný): 19 W Spotřeba (průměrná): 23 W Spotřeba (maximální): 25 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Externí napájecí adaptér Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: U, R, D, L, EN (vypínač) On Screen Display: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Nabídka nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v1.4): 30 ~ 160KHz, DisplayPort (v1.2): 30 ~ 160KHz Vertikální frekvence: HDMI (v1.4): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.2): 48 ~ 165Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 6.8 Čistá bez stojanu (lbs): 5.7 Hrubá (lbs): 9.7 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 3.1 Čistá bez stojanu (kg): 2.6 Hrubá (kg): 4.4 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 23.8 x 15.8 x 5.4 Fyzické (palce): 21.3 x 16.3 x 8.2 Fyzické bez stojanu (palce): 21.3 x 12.7 x 2.9 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 605 x 402 x 136 Fyzické (mm): 540 x 413 x 209 Fyzické bez stojanu (mm): 540 x 322 x 74 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI OBSAH BALENÍ: VX2418C x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI kabel (v1.4; Male-Male) x1, AC/DC Adaptér x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit