

BenQ TK860i 4K UHD/ DLP projektor/

cena vč DPH: 37566 Kč

cena bez DPH: 31047 Kč

Kód zboží (ID): 5391917

PN: 9H-JR477-37E

Záruka: 36 měsíců



9H.JR477.37E Projekční systém: Projekční systém DLP Zobrazení: Jas (ANSI lumenů) 3300 Nativní rozlišení 4K UHD (3840 × 2160) Nativní poměr stran 16 : 9 Kontrastní poměr (FOFO) 50 000 : 1 Počet zobrazitelných barev 30 bitů (1,07 miliardy barev) Světelný zdroj Lampa Životnost zdroje světla a. Normální režim 4000 hod., b. Režim ECO 10 000 hod., c. Režim SmartEco 15 000 hod. Optické parametry: Projekční poměr 1.13~1.47 Poměr zoomu 1,3× Objektiv F/# = 1.9 - 2.47, f = 12 - 15.6 mm Posunutí projekce (plná výška) 100% Korekce lichoběžníkového zkreslení 2D, (automaticky) ± 30 stupňů ve svislém směru; ± 30 stupňů ve vodorovném směru Vertikální posun objektivu +10% Obraz: Pokrytí Rec. 709 98% Režimy obrazu 3D, Jasný, Kino, Hra, Hra - HDR, HDR10, HLG, Obývací pokoj, Sport, Uživatel Kompatibilita: Zpoždění na vstupu 17.9ms (1080P 60Hz), 17.9ms (4K 60Hz), 21ms (1080p120Hz), 8.7ms (1080P 240Hz) Podporované rozlišení VGA (640 × 480) až 4K UHD (3840 × 2160) Horizontální frekvence 15 kHz - 135 kHz Vertikální snímková frekvence 23~120Hz Konektory: Vstup HDMI (x3), HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-3 (2.0b/HDCP2.2) USB Type A (x2), USB Type A-1 (3.0 / napájení 1,5 A), USB Type A-3 (2.0 / napájení 2,5 A) USB Type Mini B (x1), USB Type Mini B-1 (servisní) Vstup RS232 (DB, 9 pinů) (x1) Spínací napětí 12 V stejnosm. (3,5mm konektor) (x1) Zvuk: Reproduktor (x2), 5W komorový Výstup zvuku (3,5mm mini konektor) (x1) Zpětný zvukový kanál HDMI Yes, eARC, Dolby Atmos S/PDIF Vícekanálový, RAW Prostředí: Provozní teplota 0 - 40 °C Napájení 100 až 240 V stř., 50/60 Hz Typická spotřeba energie (110 V) 330W Spotřeba energie v pohotovostním režimu <0,5 W Hlučnost (typ./eko.) (dB) 30/28 Příslušenství: Adaptér pro Android TV (standardně), QS02 Dálkový ovladač s baterií C008, RCI074 Napájecí kabel (podle regionu) (standardně), x1 (1,8 m) 3D brýle (volitelně), DGD5 Stručná příručka (x1) 21L Záruční list (podle regionu) Ano Krytka objektivu Ano Univerzální stropní držák (volitelně), CM00G3 Rozměry a hmotnost: Rozměry (Š × V × H) (mm) 380 x 127 x 263 Čistá hmotnost (kg) 4.2 Rozměry (Š × V × H) (palce) 14.96 x 4.99 x 10.35 Čistá hmotnost (lb) 9.25

9H.JR477.37E Projekční systém: Projekční systém DLP Zobrazení: Jas (ANSI lumenů) 3300 Nativní rozlišení 4K UHD (3840 × 2160) Nativní poměr stran 16 : 9 Kontrastní poměr (FOFO) 50 000 : 1 Počet zobrazitelných barev 30 bitů (1,07 miliardy barev) Světelný zdroj Lampa Životnost zdroje světla a. Normální režim 4000 hod., b. Režim ECO 10 000 hod., c. Režim SmartEco 15 000 hod. Optické parametry: Projekční poměr 1.13~1.47 Poměr zoomu 1,3× Objektiv F/# = 1.9 - 2.47, f = 12 - 15.6 mm Posunutí projekce (plná výška) 100% Korekce lichoběžníkového zkreslení 2D, (automaticky) ± 30 stupňů ve svislém směru; ± 30 stupňů ve vodorovném směru Vertikální posun objektivu +10% Obraz: Pokrytí Rec. 709 98% Režimy obrazu 3D, Jasný, Kino, Hra, Hra - HDR, HDR10, HLG, Obývací pokoj, Sport, Uživatel Kompatibilita: Zpoždění na vstupu 17.9ms (1080P 60Hz), 17.9ms (4K 60Hz), 21ms (1080p120Hz), 8.7ms (1080P 240Hz) Podporované rozlišení VGA (640 × 480) až 4K UHD (3840 × 2160) Horizontální frekvence 15 kHz - 135 kHz Vertikální snímková frekvence 23~120Hz Konektory: Vstup HDMI (x3), HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-3 (2.0b/HDCP2.2) USB Type A (x2), USB Type A-1 (3.0 / napájení 1,5 A), USB Type A-3 (2.0 / napájení 2,5 A) USB Type Mini B (x1), USB Type Mini B-1 (servisní) Vstup RS232 (DB, 9 pinů) (x1) Spínací napětí 12 V stejnosm. (3,5mm konektor) (x1) Zvuk: Reprodaktor (x2), 5W komorový Výstup zvuku (3,5mm mini konektor) (x1) Zpětný zvukový kanál HDMI Yes, eARC, Dolby Atmos S/PDIF Vícekanálový, RAW Prostředí: Provozní teplota 0 - 40 °C Napájení 100 až 240 V stř., 50/60 Hz Typická spotřeba energie (110 V) 330W Spotřeba energie v pohotovostním režimu <0,5 W Hlučnost (typ./eko.) (dB) 30/28 Příslušenství: Adaptér pro Android TV (standardně), QS02 Dálkový ovladač s baterií C008, RCI074 Napájecí kabel (podle regionu) (standardně), x1 (1,8 m) 3D brýle (volitelně), DGD5 Stručná příručka (x1) 21L Záruční list (podle regionu) Ano Krytka objektivu Ano Univerzální stropní držák (volitelně), CM00G3 Rozměry a hmotnost: Rozměry (Š × V × H) (mm) 380 x 127 x 263 Čistá hmotnost (kg) 4.2 Rozměry (Š × V × H) (palce) 14.96 x 4.99 x 10.35 Čistá hmotnost (lb) 9.25