DIGITUS CAT 5e, patch panel, stíněný, 24portový RJ45, 8P8C, LSA, 1U, montáž do racku, šedý,

cena vč DPH:	**1066 Kč**
cena bez DPH:	880.68 Kč

Kód zboží (ID):	53923
PN:	DN-91524S
Záruka:	24 měsíců

CAT 5e, patch panel třídy D, stíněný, 24portový RJ45, 8P8C, LSA, 1U, montáž do racku, šedý, - Přenosové vlastnosti: Kategorie 5e - Oblast použití: Až 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T - Normy: ISO/IEC 11801 3. vydání, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C - Vhodné pro montáž do skříně 483 mm (19") - RJ45 samice, 8P8C - Instalace kabelů pomocí LSA pásků, barevně kódovaných podle EIA/TIA 568 A & B - Upevnění kabelů pomocí inteligentních stahovacích pásků - Centrální uzemnění - 360° pokrytí štítem - Materiál pouzdra: 1,5 mm galvanicky válcovaná ocel válcovaná za studena, příp. podle EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 a LMSAD110 - Materiál RJ45 samice: ABS UL 94V-0 - RJ45 samičí kontakt: pocínovaný fosforový bronz, 0,5 µ pozlacený kontakt - Stínění RJ45: Pocínovaný bronz - LSA koncová svorka: Krone LSA+, UL 94V-2, pozinkovaný fosforový bronz - Zemnící vodič: Není součástí dodávky - Deska vodiče: FR4, UL 94V-0 - Síla vkládání: 30N max. (IEC 60603-7-5) - Zádržná síla: 7,7 kg mezi konektorem a zástrčkou - Provozní teplota: -20°C až +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C) - Cykly páření samice: > 750 akc. podle ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 - Svorka: > 200 acc. podle ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 - Velikost drátu IDC: 22 – 26 AWG pevný a lankový vodič - Izolační odpor: > 500 MOhm - Odpor kontaktu: < 20 MiliOhm - Dielektrická pevnost: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Uzemnění) - Barva: světle šedá, RAL 7035 - Porty: 24 - Kategorie: CAT 5e

CAT 5e, patch panel třídy D, stíněný, 24portový RJ45, 8P8C, LSA, 1U, montáž do

racku, šedý, - Přenosové vlastnosti: Kategorie 5e - Oblast použití: Až 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T - Normy: ISO/IEC 11801 3. vydání, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C - Vhodné pro montáž do skříně 483 mm (19") - RJ45 samice, 8P8C - Instalace kabelů pomocí LSA pásků, barevně kódovaných podle EIA/TIA 568 A & B - Upevnění kabelů pomocí inteligentních stahovacích pásků - Centrální uzemnění - 360° pokrytí štítem - Materiál pouzdra: 1,5 mm galvanicky válcovaná ocel válcovaná za studena, příp. podle EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 a LMSAD110 - Materiál RJ45 samice: ABS UL 94V-0 - RJ45 samičí kontakt: pocínovaný fosforový bronz, 0,5 µ pozlacený kontakt - Stínění RJ45: Pocínovaný bronz - LSA koncová svorka: Krone LSA+, UL 94V-2, pozinkovaný fosforový bronz - Zemnící vodič: Není součástí dodávky - Deska vodiče: FR4, UL 94V-0 - Síla vkládání: 30N max. (IEC 60603-7-5) - Zádržná síla: 7,7 kg mezi konektorem a zástrčkou - Provozní teplota: -20°C až +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C) - Cykly páření samice: > 750 akc. podle ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 - Svorka: > 200 acc. podle ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 - Velikost drátu IDC: 22 – 26 AWG pevný a lankový vodič - Izolační odpor: > 500 MOhm - Odpor kontaktu: < 20 MiliOhm - Dielektrická pevnost: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Uzemnění) - Barva: světle šedá, RAL 7035 - Porty: 24 - Kategorie: CAT 5e