Digitus CAT 6 patch panel, stíněný, 24 portů RJ45, 8P8C, LSA, 1U, montáž do stojanu, šedá, 482x44x109 mm

cena vč DPH: **1233 Kč**

cena bez DPH: 1019.31 Kč

Kód zboží (ID):	53924
PN:	DN-91624S
Záruka:	24 měsíců

CAT 6 patch panel, stíněný, 24 portů RJ45, 8P8C, LSA, 1U, montáž do stojanu, šedá, 482x44x109 mm Standardy orientované na budoucnost a špičková kvalita vaší sítě. Snadná instalace kabelu díky barevně označeným pruhům LSA Stínění poskytuje optimalizované výkony 19 "design s 24x stíněnými porty RJ45 Popis Stíněné panely CAT 6 Patch od společnosti DIGITUS® jsou k dispozici ve verzi 16 nebo 24 portů. Vyrábí se podle pro propojení třídy výkonu E, až do 250 MHz, EN 50173 a ISO / IEC 11801 a splňuje standardy PoE + 802.3at a 802.3af PoE. Pouzdro je vyrobeno z pozinkované oceli válcované za studena z 1,5 mm, a je proto dokonale vhodné pro montáž na 19 "stojan. Technické údaje Vlastnosti přenosu: Kategorie 6 Oblast použití: Až 250 MHz, 1 GBase-T Normy: ISO / IEC 11801, 3. vydání, EN 50173-1, EIA / TIA 568-C Obecné vlastnosti: Vhodné pro montáž na skříň 483 mm (19 ") RJ45 samice, 8P8C Instalace kabelů pomocí pásů LSA, barevně označených podle EIA / TIA 568 A & B Upevnění kabelů pomocí inteligentních kabelových sponek Centrální zemní spojení 360 ° krytí štítu Mechanické vlastnosti: Materiál pouzdra: 1,5 mm galvanická ocel válcovaná za studena, podle podle EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 a LMSAD110 RJ45 vnitřní materiál: ABS UL 94V-0 RJ45 samice kontakt: Cínovaný fosforový bronz, 0,5 µl pozlacený kontakt Stínění RJ45: Cínovaný bronz LSA zakončovací svorka: Krone LSA +, UL 94V-2, pozinkovaný fosforový bronz Zemnicí vodič: Není součástí dodávky Vodicí deska: FR4, UL 94V-0 Fyzikální vlastnosti: Zaváděcí síla: max. 30 N (IEC 60603-7-5) Retenční síla: 7,7 kg mezi zvedákem a zástrčkou Provozní teplota: -20 ° C až +70 ° C (ISO / IEC 11801, EN 50173-1, ANSI / TIA / EIA 568 C) krycí cykly :> 750 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 Svorka:> 200 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 Velikost drátu IDC: 22 - 26 AWG pevný a lankový vodič Izolační odpor:> 500 MOhm Odpor kontaktu: <20 MilliOhm Dielektrická pevnost: 1000 VDC (kontakt / kontakt), 1500 VDC (kontakt /

zem) Kategorie: 6 Barva: šedá Typ připojení: LSA Hloubka: 109 Výška: 44 Způsob montáže: montáž 482,6 mm (19 palců) Počet busů / spojek: 24 Počet výškových jednotek: 1 RAL-číslo: 7035 Screened: ja Vhodné pro počet konektorů: 24 Typ konektoru: RJ45 8 (8) Šířka: 482

CAT 6 patch panel, stíněný, 24 portů RJ45, 8P8C, LSA, 1U, montáž do stojanu, šedá, 482x44x109 mm Standardy orientované na budoucnost a špičková kvalita vaší sítě. Snadná instalace kabelu díky barevně označeným pruhům LSA Stínění poskytuje optimalizované výkony 19 "design s 24x stíněnými porty RJ45 Popis Stíněné panely CAT 6 Patch od společnosti DIGITUS® jsou k dispozici ve verzi 16 nebo 24 portů. Vyrábí se podle pro propojení třídy výkonu E, až do 250 MHz, EN 50173 a ISO / IEC 11801 a splňuje standardy PoE + 802.3at a 802.3af PoE. Pouzdro je vyrobeno z pozinkované oceli válcované za studena z 1,5 mm, a je proto dokonale vhodné pro montáž na 19 "stojan. Technické údaje Vlastnosti přenosu: Kategorie 6 Oblast použití: Až 250 MHz, 1 GBase-T Normy: ISO / IEC 11801, 3. vydání, EN 50173-1, EIA / TIA 568-C Obecné vlastnosti: Vhodné pro montáž na skříň 483 mm (19 ") RJ45 samice, 8P8C Instalace kabelů pomocí pásů LSA, barevně označených podle EIA / TIA 568 A & B Upevnění kabelů pomocí inteligentních kabelových sponek Centrální zemní spojení 360 ° krytí štítu Mechanické vlastnosti: Materiál pouzdra: 1,5 mm galvanická ocel válcovaná za studena, podle podle EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 a LMSAD110 RJ45 vnitřní materiál: ABS UL 94V-0 RJ45 samice kontakt: Cínovaný fosforový bronz, 0,5 µl pozlacený kontakt Stínění RJ45: Cínovaný bronz LSA zakončovací svorka: Krone LSA +, UL 94V-2, pozinkovaný fosforový bronz Zemnicí vodič: Není součástí dodávky Vodicí deska: FR4, UL 94V-0 Fyzikální vlastnosti: Zaváděcí síla: max. 30 N (IEC 60603-7-5) Retenční síla: 7,7 kg mezi zvedákem a zástrčkou Provozní teplota: -20 ° C až +70 ° C (ISO / IEC 11801, EN 50173-1, ANSI / TIA / EIA 568 C) krycí cykly :> 750 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 Svorka:> 200 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 Velikost drátu IDC: 22 - 26 AWG pevný a lankový vodič Izolační odpor:> 500 MOhm Odpor kontaktu: <20 MilliOhm Dielektrická pevnost: 1000 VDC (kontakt / kontakt), 1500 VDC (kontakt / zem) Kategorie: 6 Barva: šedá Typ připojení: LSA Hloubka: 109 Výška: 44 Způsob montáže: montáž 482,6 mm (19 palců) Počet busů / spojek: 24 Počet výškových jednotek: 1 RAL-číslo: 7035 Screened: ja Vhodné pro počet konektorů: 24 Typ konektoru: RJ45 8 (8) Šířka: 482