

Victron Energy GX Tank 140

cena vč DPH: **2653 Kč**

cena bez DPH: 2192 Kč

Kód zboží (ID): 5393565

PN: BPP920140100

Záruka: 60 měsíců



Victron GX Tank 140

Přístroj GX Tank 140 snímá hodnoty až ze 4 snímačů hladiny v nádržích. Jedná se o příslušenství pro monitorovací řadu produktů (systémy GX), z nichž nejčastěji používaným modelem je Cerbo GX. Hladinu v nádrži lze odečítat lokálně nebo vzdáleně prostřednictvím portálu VRM. Systém GX Tank 140 je kompatibilní s proudovými (4 až 20 mA) i napěťovými (0 až 10 V) čidly. Připojení k zařízení GX probíhá přes USB, což je také způsob, jakým je GX Tank napájen (nejsou potřeba žádné další napájecí kabely).

Zapojení snímačů nádrže je navrženo tak, aby bylo co nejjednodušší, 2 ze 4 vstupů poskytují napájení 24 V, zbývající 2 kanály vyžadují externí napájení. Pro usnadnění je k dispozici napájecí vstupní svorka spolu s pojistkovými výstupy. Horní a dolní mezní hodnoty jsou konfigurovatelné, aby bylo možné použít snímače, které poskytují pouze část rozsahu, například 0 až 5 V. Pro zajištění stabilního odečtu jsou údaje zprůměrovány tlumením. Tlumení lze konfigurovat v rozmezí 1 až 60 sekund. V případě detekce vadného snímače nebo problému se zapojením se spustí alarm (i při hodnotách mimo rozsah se alarm spustí).

Pro lodní aplikace může zařízení GX přenášet tyto hodnoty hladiny v nádrži po síti NMEA 2000, aby je mohly zobrazit jiné displeje (například MFD).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kompatibilita: monitorovací systémy Victron GX Čidla (detektory hladiny): proudová (4-20 mA), napěťová (0-10 V) Napájení zařízení: přes USB port

Podrobný online manuál s popisem všech funkcí: Anglická verze (PDF) Česká verze

Victron GX Tank 140

<p>Přístroj GX Tank 140 snímá hodnoty až ze 4 snímačů hladiny v nádržích. Jedná se o příslušenství pro monitorovací řadu produktů (systémy GX), z nichž nejčastěji používaným modelem je Cerbo GX.

Hladinu v nádrži lze odečítat lokálně nebo vzdáleně prostřednictvím portálu VRM. Systém GX Tank 140 je kompatibilní s proudovými (4 až 20 mA) i napěťovými (0 až 10 V) čidly. Připojení k zařízení GX probíhá přes USB, což je také způsob, jakým je GX Tank napájen (nejsou potřeba žádné další napájecí kabely).</p>

<p>Zapojení snímačů nádrže je navrženo tak, aby bylo co nejjednodušší, 2 ze 4 vstupů poskytují napájení 24 V, zbývající 2 kanály vyžadují externí napájení. Pro usnadnění je k dispozici napájecí vstupní svorka spolu s pojistkovými výstupy. Horní a dolní mezní hodnoty jsou konfigurovatelné, aby bylo možné použít snímače, které poskytují pouze část rozsahu, například 0 až 5 V.

Pro zajištění stabilního odečtu jsou údaje zprůměrovány tlumením. Tlumení lze konfigurovat v rozmezí 1 až 60 sekund.

V případě detekce vadného snímače nebo problému se zapojením se spustí alarm (i při hodnotách mimo rozsah se alarm spustí).</p>

<p>Pro lodní aplikace může zařízení GX přenášet tyto hodnoty hladiny v nádrži po síti NMEA 2000, aby je mohly zobrazit jiné displeje (například MFD).</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Kompatibilita: monitorovací systémy Victron GX

Čidla (detektory hladiny): proudová (4-20 mA), napěťová (0-10 V)

Napájení zařízení: přes USB port</p>

<hr />

<p>Podrobný online manuál s popisem všech funkcí:

<img

src="https://download.asm.cz/inshop/pictures/book_1.jpg" border="0" alt="image" style="text-align: absmiddle;" />Anglická verze (PDF)

<a href="https://www-victronenergy-com.translate.goog/media/pg/GX_Tank_140/en/index-

en.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp"

target="_blank">Česká verze

(translate.google překlad)</p>

<hr />