

PHILIPS 27" LED 272S9JAL/00 / VA/ 1920x1080/ 300cd/ DP/ HDMI/ VGA/ 2x USB/ repro

cena vč DPH: **3941 Kč**

cena bez DPH: 3257 Kč

Kód zboží (ID): 5415621

PN: 272S9JAL-00

Záruka: 36 měsíců



Řada S, 68,5 cm (27"), LCD monitor Náš monitor řady S přináší efektivitu vašemu podnikání. Díky funkcím, jako je Flicker-free, a režimu LowBlue nebudete při práci tolik namáhat své oči, čímž zvýšíte svou produktivitu. Obraz/displej •typ LCD panelu: VA LCD •Typ podsvícení: Systém W-LED •Velikost panelu: 68,6 cm (27") •Povrch obrazovky: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 % •Oblast sledování: 597,888 (H) x 336,312 (V) •Poměr stran: 16:9 •Maximální rozlišení: 1 920 x 1 080 při 75 Hz* •Hustota pixelů: 82 PPI •Reakční doba (typická): 4 ms (šedá-šedá)* •Jas: 300 cd/m2 •Kontrastní poměr (typický): 4000:1 •SmartContrast: 50 000 000:1 •Rozteč obrazových bodů: 0,3114 x 0,3114 mm •Úhel sledování: 178o (H) / 178o (V), - C/R > 10 •Bez blikání •Vylepšení obrazu: SmartImage •Barevnost displeje: 16,7 milionu (8 bitů) •Barevný gamut (typický): NTSC 84 %*, sRGB 120 %* •Snímková frekvence: 30 – 85 kHz (H) / 48 – 75 Hz (V) •Režim LowBlue •EasyRead •Technologie sRGB •Adaptive sync Možnosti připojení •Vstup signálu: VGA (Analog) x1, HDMI 1.4 x1, DisplayPort 1.2 x1 •Připojení HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort) •Rozbočovač USB: USB 3.2 1. generace 5 Gb/s, USB-B upstream x1, USB-A downstream x2 (s 1 rychlým nabíjením B.C 1.2) •Vstup/výstup audia: Výstup audio, Vstup pro audio z PC •Vstup synchronizace: Samostatná synchronizace, Funkce Sync on Green Pohodlí •Vestavěné reproduktory: 2x 2 W •Pohodlí uživatele: SmartImage/Zpět, Jas/NAHORU, Vstup/Dolů, Menu/OK, Zapnuto/Vypnuto •Ovládací software: funkce SmartControl •Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Brazilská portugalština, Čeština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzština, Němčina, Řecká, Maďarština, Italtina, Japonská, Korejská, Polština, Portugalská, Ruština, Španělština, Zjednodušená čínština, Švédština, Turečtina, Tradiční čínština, Ukrajinština •Další výhody: Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 x 100 mm) •Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI, Operační systém Mac OS X, Technologie sRGB,

Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 Podstavec • Sklopné provedení: -5/25 stupeň Spotřeba
 • režim ECO: 12,1 W (typ.) • Zapnuto: 16,5 W (typ.) (metoda testování EnergyStar)
 • Pohotovostní režim: 0,3 W (typ.) • Režim vypnuto: 0,3 W (typ.) • Značka
 energetické třídy: E • Indikátor napájení LED: Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá
 (blikající) • Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz Rozměry
 • Výrobek se stojanem (max. výška): 614 x 477 x 226 mm • Výrobek bez stojanu
 (mm): 614 x 367 x 55 mm • Balení v mm (Š x V x H): 690 x 453 x 141 mm Hmotnost
 • Výrobek se stojanem (kg): 4,34 kg • Výrobek bez stojanu (kg): 3,70 kg • Výrobek s
 obalem (kg): 5,60 kg Provozní podmínky • Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C
 • Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 60 °C • Relativní vlhkost: 20 %–80 %
 • Nadmořská výška: Provoz: +3 658 m (12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m (40
 000 stop) • Střední doba mezi poruchami (MTBF): 70 000 (bez podsvícení) hodin
 Udržitelnost • Životní prostředí a energie: EnergyStar 8.0, EPEAT*, Certifikát TCO
 Edge, RoHS • Recyklovatelnost obalového materiálu: 100 % • Recyklované plasty: 85
 % • Konkrétní látky: Bez rtuti, Kryt bez PVC / BFR Shoda a standardy • Regulační
 opatření: CB, Značka CE, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Třída B, ICES-003, SEMKO, TUV
 Ergo, TUV/GS Skříňka • Přední rámeček: Černá • Zadní kryt: Černá • Stojan: Černá
 • Dokončení: Texturované Obsah balení • Monitor se stojanem • Kabely: Kabel HDMI,
 napájecí kabel • Uživatelská dokumentace

Řada S, 68,5 cm (27"), LCD monitor Náš monitor řady S přináší efektivitu vašemu
 podnikání. Díky funkcím, jako je Flicker-free, a režimu LowBlue nebudete při práci
 tolik namáhat své oči, čímž zvýšíte svou produktivitu. Obraz/displej • typ LCD
 panelu: VA LCD • Typ podsvícení: Systém W-LED • Velikost panelu: 68,6 cm (27")
 • Povrch obrazovky: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 % • Oblast sledování: 597,888
 (H) x 336,312 (V) • Poměr stran: 16:9 • Maximální rozlišení: 1 920 x 1 080 při 75 Hz*
 • Hustota pixelů: 82 PPI • Reakční doba (typická): 4 ms (šedá–šedá)* • Jas: 300
 cd/m2 • Kontrastní poměr (typický): 4000:1 • SmartContrast: 50 000 000:1 • Rozteč
 obrazových bodů: 0,3114 x 0,3114 mm • Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V), - C/R
 > 10 • Bez blikání • Vylepšení obrazu: SmartImage • Barevnost displeje: 16,7
 milionu (8 bitů) • Barevný gamut (typický): NTSC 84 %*, sRGB 120 %* • Snímková
 frekvence: 30 – 85 kHz (H) / 48 – 75 Hz (V) • Režim LowBlue • EasyRead
 • Technologie sRGB • Adaptive sync Možnosti připojení • Vstup signálu: VGA
 (Analog) x1, HDMI 1.4 x1, DisplayPort 1.2 x1 • Připojení HDCP: HDCP 1.4 (HDMI /
 DisplayPort) • Rozbočovač USB: USB 3.2 1. generace 5 Gb/s, USB-B upstream x1,
 USB-A downstream x2 (s 1 rychlým nabíjením B.C 1.2) • Vstup/výstup audia: Výstup
 audio, Vstup pro audio z PC • Vstup synchronizace: Samostatná synchronizace,
 Funkce Sync on Green Pohodlí • Vestavěné reproduktory: 2x 2 W • Pohodlí
 uživatele: SmartImage/Zpět, Jas/NAHORU, Vstup/Dolů, Menu/OK, Zapnuto/Vypnuto
 • Ovládací software: funkce SmartControl • Jazyky zobrazení na obrazovce OSD:
 Brazilská portugalština, Čeština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzština,
 Němčina, Řecká, Maďarština, Italština, Japonská, Korejská, Polština, Portugalská,
 Ruština, Španělština, Zjednodušená čínština, Švédština, Turečtina, Tradiční
 čínština, Ukrajinština • Další výhody: Zámek Kensington, Držák standardu VESA
 (100 x 100 mm) • Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI, Operační

system Mac OS X, Technologie sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 Podstavec

- Sklopné provedení: -5/25 stupeň Spotřeba • režim ECO: 12,1 W (typ.) • Zapnuto: 16,5 W (typ.) (metoda testování EnergyStar) • Pohotovostní režim: 0,3 W (typ.)
- Režim vypnuto: 0,3 W (typ.) • Značka energetické třídy: E • Indikátor napájení LED: Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající) • Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz Rozměry • Výrobek se stojanem (max. výška): 614 x 477 x 226 mm • Výrobek bez stojanu (mm): 614 x 367 x 55 mm • Balení v mm (Š x V x H): 690 x 453 x 141 mm Hmotnost • Výrobek se stojanem (kg): 4,34 kg
- Výrobek bez stojanu (kg): 3,70 kg • Výrobek s obalem (kg): 5,60 kg Provozní podmínky • Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C • Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 60 °C • Relativní vlhkost: 20 %-80 % • Nadmořská výška: Provoz: +3 658 m (12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m (40 000 stop) • Střední doba mezi poruchami (MTBF): 70 000 (bez podsvícení) hodin Udržitelnost • Životní prostředí a energie: EnergyStar 8.0, EPEAT*, Certifikát TCO Edge, RoHS • Recyklovatelnost obalového materiálu: 100 % • Recyklované plasty: 85 % • Konkrétní látky: Bez rtuti, Kryt bez PVC / BFR Shoda a standardy • Regulační opatření: CB, Značka CE, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Třída B, ICES-003, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS Skříňka • Přední rámeček: Černá • Zadní kryt: Černá • Stojan: Černá • Dokončení: Texturované Obsah balení • Monitor se stojanem • Kabely: Kabel HDMI, napájecí kabel • Uživatelská dokumentace