

Grandstream GWN7660 přístupový bod, Dual Band, 2x RJ45 Gbps, 802.11 a/b/g/n/ac/ax

cena vč DPH: **3109 Kč**

cena bez DPH: 2570 Kč

Kód zboží (ID): 5441389

PN: GWN7660

Záruka: 36 měsíců



GWN7660 Wi-Fi 6 access point nabízí dual-band 2x2:2 MU-MIMO s technologií DL/UL OFDMA a propracovaný design antény pro maximální propustnost sítě a rozšířený rozsah pokrytí Wi-Fi. Aby byla zajištěna snadná instalace a správa, má GWN7660 controller zabudovaný do webového uživatelského rozhraní. GWN7660 také podporuje správu z GWN.Cloud a GWN Manager, cloudovou a on-premise platformou Grandstream pro správu Wi-Fi.

Je to ideální přístupový bod Wi-Fi pro nasazení Voice-over-Wi-Fi a nabízí bezproblémové připojení k Grandstream IP telefonům s Wi-Fi. Díky podpoře pokročilé QoS, low-latency real-time aplikacím, mesh sítí, captive portálům, 256 souběžných klientů na AP a dvěma gigabitovými síťovými porty s PoE/PoE+ je GWN7660 ideálním Wi-Fi přístupovým bodem pro střední bezdrátové sítě se střední až vysokou hustotou uživatelů.

Hlavní funkce

- Celková propustnost bezdrátového připojení 1,77 Gb/s
- 2 Gigabitové porty
- Dual-band 2x2:2 MUMIMO s DL/UL OFDMA
- Dosah pokrytí až 175 metrů
- Podporuje 256 souběžných klientských Wi-Fi zařízení
- Pokročilá QoS zajišťuje výkon aplikacím s nízkou latencí v reálném čase
- Zabezpečení proti hackerům, bezpečné uzamčení důležitých dat / řízení pomocí digitálních podpisů, jedinečný bezpečnostní certifikát / generování náhodného výchozího hesla pro uživatelská zařízení

- Automatická detekce napájení PoE a PoE+
- Integrovaný kontroler pro správu až 50 lokálních GWN AP; neomezenou správu AP v GWN.Cloud a GWN Manager on-premise

Technické parametry

Antény: 2x2.4GHz gain 3dBi/5 GHz gain 4dB Ethernetové porty: 2 x RJ45 10/100/1000 Mbps Maximální TX výkon: 5G: 22dBm, 2.4G: 24dBm MIMO: Dual-band 2x2:2 MU-MIMO s DL/UL OFDMA Počet souběžných klientů: 256 Počet SSID na AP: 32 SSID celkem 16 na rádio Podpora PoE: 802.3af, 802.3at Rychlost WiFi přenosu: 1.77Gbps WiFi rozsah pokrytí: 175 m WiFi standardy: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

GWN7660 Wi-Fi 6 access point nabízí dual-band 2x2:2 MU-MIMO s technologií DL/UL OFDMA a propracovaný design antény pro maximální propustnost sítě a rozšířený rozsah pokrytí Wi-Fi. Aby byla zajištěna snadná instalace a správa, má GWN7660 controller zabudovaný do webového uživatelského rozhraní. GWN7660 také podporuje správu z GWN.Cloud a GWN Manager, cloudovou a on-premise platformou Grandstream pro správu Wi-Fi.

Je to ideální přístupový bod Wi-Fi pro nasazení Voice-over-Wi-Fi a nabízí bezproblémové připojení k Grandstream IP telefonům s Wi-Fi. Díky podpoře pokročilé QoS, low-latency real-time aplikacím, mesh sítí, captive portálům, 256 souběžných klientů na AP a dvěma gigabitovými síťovými porty s PoE/PoE+ je GWN7660 ideálním Wi-Fi přístupovým bodem pro střední bezdrátové sítě se střední až vysokou hustotou uživatelů.

Hlavní funkce

Celková propustnost bezdrátového připojení 1,77 Gb/s

2 Gigabitové porty

Dual-band 2x2:2 MUMIMO s DL/UL OFDMA

Dosah pokrytí až 175 metrů

Podporuje 256 souběžných klientských Wi-Fi zařízení

Pokročilá QoS zajišťuje výkon aplikacím s nízkou latencí v reálném čase

Zabezpečení proti hackerům, bezpečné uzamčení důležitých dat / řízení pomocí digitálních podpisů, jedinečný bezpečnostní certifikát / generování náhodného výchozího hesla pro uživatelská zařízení

Automatická detekce napájení PoE a PoE+

Integrovaný kontroler pro správu až 50 lokálních GWN AP; neomezenou správu AP v GWN.Cloud a GWN Manager on-premise

Technické parametry

Antény: 2x2.4GHz gain 3dBi/5 GHz gain 4dB

Ethernetové porty: 2 x RJ45 10/100/1000 Mbps

Maximální TX výkon: 5G: 22dBm, 2.4G: 24dBm

MIMO: Dual-band 2x2:2 MU-MIMO s DL/UL OFDMA

Počet souběžných klientů: 256
Počet SSID na AP: 32 SSID celkem 16 na rádio
Podpora PoE: 802.3af, 802.3at
Rychlost WiFi přenosu: 1.77Gbps
WiFi rozsah pokrytí: 175 m
WiFi standardy: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax