

ViewSonic VP2786-4K / 27" / IPS / 16:9 / 3840x2160 / 5ms / 350cd/m2 / DP / HDMI / USB / USB-C / PIVOT /

cena vč DPH: **32645 Kč**

cena bez DPH: 26979 Kč

Kód zboží (ID): 5460523

PN: VP2786-4K

Záruka: 36 měsíců



VP2786-4K 27" UHD Fogra a monitor pro úpravu a tisk fotografií s validací Idealliance Maximální přesnost: 100% Adobe RGB & 98% DCI-P3 s True 10bit Color Perfect From Screen to Print: Fogra a Idealliance Certification jako záruka kvality výtisku pro bezchybný měkký nátisk. Maximální výkon palety: Naš exkluzivní ColorPro Sense využívá systém Pantone a umožňuje vám detekovat a vybírat odstíny, abyste našli perfektní shodu, a to i s nabídkou více návrhů. Okamžité nastavení barev: Naše exkluzivní kolo ColorPro Wheel vám dává kalibraci a úpravy barev na dosah pomocí softwaru Adobe a obrazovek na obrazovce. Přenosná temná komora: Skládací stříška se okamžitě připojí, aby se odstranilo okolní světlo, když potřebujete „stmívat“ Oceněný design: Vítěz několika ocenění za rok 2021 za minimalistický design, uživatelský zážitek a vylepšené funkce PŘEHLED Představujeme profesionální monitor ViewSonic ColorPro řady VP86 s integrovaným kalibrátorem barev a 100% Adobe RGB, 98% DCI-P3 s True 10bit Color. ColorPro, navržený výhradně tak, aby vyhovoval vizuálním potřebám fotografů, ilustrátorů a různých umělců světové třídy, se odlišuje spojením nejnovějších technologií a lidského dotyku. Bezkonkurenční barevné možnosti v kombinaci s oceněným ergonomickým designem a ovládáním konečky prstů pro vynikající vizuální výkon za všech okolností. Díky integrovanému přístupu k softwaru pro úpravy Adobe a Capture One byl ColorPro vytvořen tak, aby předčil všechna očekávání prostřednictvím elegantního designu, nejmodernější technologie a jednoduchého intuitivního rozhraní pro snadné nastavení barev. SPECIFIKACE Velikost displeje (palce): 27 Viditelná oblast (palce): 27 Typ panelu: Technologie IPS Rozlišení: 3840 x 2160 Typ rozlišení: UHD (Ultra HD) Statický kontrastní poměr: 1 300:1 (typ) Dynamický kontrastní poměr: 20M: 1 Světelný zdroj: LED Jas: 350 cd/m2 (typ) Barvy: 1,07 B Podpora barevného prostoru: 10 bit true Poměr stran: 16:9 Doba

odezvy (typické GTG): 5 ms Doba odezvy (GTG w/OD): 5 ms Zobrazení Úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 hodin (min) Zakřivení: Plochá obnovovací frekvence (Hz): 60 Filtr modrého světla: Ano Bez blikání: Ano Barevný rozsah: Adobe RGB: 113 % velikost / 100 % pokrytí (typ) DCI-P3: 112 % velikost / 98 % pokrytí (Typ) EBU: 151 % velikost / 100 % pokrytí (typ) REC709: 152 % velikost / 100 % pokrytí (Typ) SMPTE-C: 165 % velikost / 100 % pokrytí (typ) NTSC: 108 % velikost (typ) sRGB: 152 % velikost / 100% pokrytí (Typ) Velikost pixelů: 0,155 mm (V) x 0,155 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdý povlak (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 3840x2160 Rozlišení Mac® (max): 3840x2160 Operační systém PC: Certifikováno pro Windows 10/11; testováno na macOS Mac® Rozlišení (min): 3840 x 2160 Konektor USB 3.2 Type A Down Stream: 4 USB 3.2 Type B Up Stream: 1 USB 3.2 Type C Up Stream; Režim DisplayPort Alt: 1 (nabíjecí nabíječka 90 W) Micro USB: 1 3,5 mm Zvukový výstup: 1 HDMI 2.0 (s HDCP 2.2): 2 DisplayPort: 1 Napájení: 3kolíková zásuvka (IEC C14 / CEE22) Zvuk Vnitřní reproduktory: 3W x 2 Napájení Úsporný režim (úspora): 45W Úsporný režim (optimalizovaný): 55W Spotřeba (typická): 67W Spotřeba (max.): 70W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0,5W Napájení: Interní napájecí zdroj Dodatečný hardware Slot zámku Kensington: 1 Organizace kabelu: Ano Řízení Fyzické ovládání: Joystick: nahoru, doprava, dolů, doleva, uprostřed; Power On Screen Display: Výběh vstupu, Color Mode, ViewMode, Audio Adjust, Setup Menu Operační podmínky Teplota: 32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C) Vlhkost (bez kondenzace): 20 % až 90 % Montáž na stěnu Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 15 ~ 204 kHz Vertikální frekvence: 24 ~ 120 Hz Video vstup Digitální synchronizace: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4), Micro-Packet - Typ C Ergonomie Nastavení výšky (mm): 120 Otočení: 120o Naklonění (vpřed/vzad): -3o / 21o Otočení (vpravo/vlevo): 90o / 90o Hmotnost (imperiální) Čistá (lb): 18,4 Čistá bez podstavce (lb): 10,8 brutto (lbs): 29 Hmotnost (metrická) Netto (kg): 8,3 Netto bez stojanu (kg): 4,9 Brutto (kg): 13,2 Rozměry (imperiální) (š vxh) Balení (palce): 27,2 x 19,9 x 8,9 Fyzické (palce): 24,1 x 17,68~22,41 x 9,1 Fyzické Bez podstavce (palce): 24,1 x 14,1 x 2,2 Rozměry (metrické) (š vxh) Balení (mm): 692 x 505 x 225 Fyzické (mm): 613 x 449,11~569,11 x 232 Fyzické Bez podstavce (mm): 613 x 358 x 55 Všeobecné Předpisy: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, CCC, Čína RoHS, Čínský energetický štítek, CECP OBSAH BALENÍ: VP2786-4K x1, 3kolíková zástrčka (IEC C13 / CEE22) x1, kabel HDMI (v2.0; samec-male) x1, kabel USB A/B (v3.2; Muž-samec) x1, kabel USB Type-C (samec-samec) x1, Stručný průvodce x1, kryt x1, kolo ColorPro x1 Recyklace/ likvidace: Likvidujte prosím v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může trž od trhu lišit Řízení spotřeby: normy Energy Star, EPEAT

VP2786-4K 27" UHD Fogra a monitor pro úpravu a tisk fotografií s validací Idealliance Maximální přesnost: 100% Adobe RGB & 98% DCI-P3 s True 10bit Color Perfect From Screen to Print: Fogra a Idealliance Certification jako záruka kvality výtisku pro bezchybný měkký nátisk. Maximální výkon palety: Náš exkluzivní ColorPro Sense využívá systém Pantone a umožňuje vám detekovat a

vybírat odstíny, abyste našli perfektní shodu, a to i s nabídkou více návrhů.

Okamžité nastavení barev: Naše exkluzivní kolo ColorPro Wheel vám dává kalibraci a úpravy barev na dosah pomocí softwaru Adobe a obrazovek na obrazovce.

Přenosná temná komora: Skládací stříška se okamžitě připojí, aby se odstranilo okolní světlo, když potřebujete „stmívat“

Oceněný design: Vítěz několika ocenění za rok 2021 za minimalistický design, uživatelský zážitek a vylepšené funkce

PŘEHLED Představujeme profesionální monitor ViewSonic ColorPro řady VP86 s integrovaným kalibrátorem barev a 100% Adobe RGB, 98% DCI-P3 s True 10bit Color. ColorPro, navržený výhradně tak, aby vyhovoval vizuálním potřebám fotografů, ilustrátorů a různých umělců světové třídy, se odlišuje spojením nejnovějších technologií a lidského dotyku. Bezkonkurenční barevné možnosti v kombinaci s oceněným ergonomickým designem a ovládáním konečky prstů pro vynikající vizuální výkon za všech okolností. Díky integrovanému přístupu k softwaru pro úpravy Adobe a Capture One byl ColorPro vytvořen tak, aby předčil všechna očekávání prostřednictvím elegantního designu, nejmodernější technologie a jednoduchého intuitivního rozhraní pro snadné nastavení barev.

SPECIFIKACE Velikost displeje (palce): 27 Viditelná oblast (palce): 27 Typ panelu: Technologie IPS Rozlišení: 3840 x 2160 Typ rozlišení: UHD (Ultra HD) Statický kontrastní poměr: 1 300:1 (typ) Dynamický kontrastní poměr: 20M: 1 Světelný zdroj: LED Jas: 350 cd/m² (typ) Barvy: 1,07 B Podpora barevného prostoru: 10 bit true Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (typické GTG): 5 ms Doba odezvy (GTG w/OD): 5 ms Zobrazení Úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 hodin (min) Zakřivení: Plochá obnovovací frekvence (Hz): 60 Filtr modrého světla: Ano Bez blikání: Ano Barevný rozsah: Adobe RGB: 113 % velikost / 100 % pokrytí (typ) DCI-P3: 112 % velikost / 98 % pokrytí (Typ) EBU: 151 % velikost / 100 % pokrytí (typ) REC709: 152 % velikost / 100 % pokrytí (Typ) SMPTE-C: 165 % velikost / 100 % pokrytí (typ) NTSC: 108 % velikost (typ) sRGB: 152 % velikost / 100% pokrytí (Typ) Velikost pixelů: 0,155 mm (V) x 0,155 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdý povlak (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 3840x2160 Rozlišení Mac® (max): 3840x2160 Operační systém PC: Certifikováno pro Windows 10/11; testováno na macOS Mac® Rozlišení (min): 3840 x 2160 Konektor USB 3.2 Type A Down Stream: 4 USB 3.2 Type B Up Stream: 1 USB 3.2 Type C Up Stream; Režim DisplayPort Alt: 1 (nabíjecí nabíječka 90 W) Micro USB: 1 3,5 mm Zvukový výstup: 1 HDMI 2.0 (s HDCP 2.2): 2 DisplayPort: 1 Napájení: 3kolíková zásuvka (IEC C14 / CEE22) Zvuk Vnitřní reproduktory: 3W x 2 Napájení Úsporný režim (úspora): 45W Úsporný režim (optimalizovaný): 55W Spotřeba (typická): 67W Spotřeba (max.): 70W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0,5W Napájení: Interní napájecí zdroj Dodatečný hardware Slot zámku Kensington: 1 Organizace kabelu: Ano Řízení Fyzické ovládání: Joystick: nahoru, doprava, dolů, doleva, uprostřed; Power On Screen Display: Výběr vstupu, Color Mode, ViewMode, Audio Adjust, Setup Menu Operační podmínky Teplota: 32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C) Vlhkost (bez kondenzace): 20 % až 90 % Montáž na stěnu Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 15 ~ 204 kHz Vertikální frekvence: 24 ~ 120 Hz Video vstup Digitální synchronizace: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4), Micro-Packet - Typ C Ergonomie Nastavení výšky (mm): 120 Otočení: 120o Naklonění (vpřed/vzad): -3o / 21o Otočení (vpravo/vlevo): 90o / 90o Hmotnost (imperální) Čistá (lb): 18,4 Čistá bez podstavce (lb): 10,8 brutto (lbs): 29 Hmotnost (metrická) Netto (kg): 8,3 Netto bez stojanu (kg): 4,9 Brutto (kg): 13,2 Rozměry (imperální) (š x vxh) Balení (palce): 27,2 x 19,9 x 8,9 Fyzické

(palce): 24,1 x 17,68~22,41 x 9,1 Fyzické Bez podstavce (palce): 24,1 x 14,1 x 2,2
Rozměry (metrické) (š xvxh) Balení (mm): 692 x 505 x 225 Fyzické (mm): 613 x
449,11~569,11 x 232 Fyzické Bez podstavce (mm): 613 x 358 x 55 Všeobecné
Předpisy: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy,
CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, CCC,
Čína RoHS, Čínský energetický štítek, CEC OBSAH BALENÍ: VP2786-4K x1,
3kolíková zástrčka (IEC C13 / CEE22) x1, kabel HDMI (v2.0; samec-male) x1, kabel
USB A/B (v3.2; Muž-samec) x1, kabel USB Type-C (samec-samec) x1, Stručný
průvodce x1, kryt x1, kolo ColorPro x1 Recyklace/ likvidace: Likvidujte prosím v
souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se
může trh od trhu lišit Řízení spotřeby: normy Energy Star, EPEAT