

ViewSonic LS550WH /WXGA 1280x800 /DLP LED projektor/ShortThrow/2000 ANSI/3000000:1/ Repro/HDMI/RS232 /IP5X/360° projekc



cena vč DPH: **20782 Kč**

cena bez DPH: 17175 Kč

Kód zboží (ID): 5466275

PN: LS550WH

Záruka: 24 měsíců

ViewSonic LS550WH

Projektor s krátkou projekční vzdáleností, WXGA rozlišením 1280 x 800 px, jasnem 2000 ANSI lumenů a kontrastním poměrem 3 000 000:1. Technologie Cinema SuperColor+ a 125 % pokrytí normy Rec.709 nabízí širší rozsah barev, čím zaručí realistickou barevnou projekci v jasném i tmavém prostředí. Díky funkcím posunu objektivu a korekci lichoběžníkového zkreslení můžete mít obraz přesně tam, kde potřebujete. Projektor dokáže vytvořit promítací plochu o velikosti až 300". Mimo to dokáže věrně zobrazit jakékoliv scény ve 2D i 3D. Podporuje také 360° projekci, promítání obrazu na strop, stěny, podlahu nebo dokonce šikmé plochy, například ve veřejných prostorách. Bezúdržbový provoz a dlouhou životnost projektoru zajistí prachotěsně uzavřená optická jednotka splňující certifikaci IP5X. Ozvučení prezentace zajistí integrovaný reproduktor s výkonem 2 W.

Součástí balení je dálkové ovládání.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

System projekce: DLP

Rozlišení: 1280 x 800 px

Jas: 2000 ANSI lumenů

Kontrastní poměr: 3000000:1

Rozhraní: 1x HDMI, 1x USB typ A, 1x RJ-45, 1x audio výstup, 1x audio vstup, 1x RS232

Barva: bílá

Hmotnost: 2,45 kg

ViewSonic LS550WH

Projektor s krátkou projekční vzdáleností, WXGA rozlišením **1280 x 800 px**, jasnem **2000 ANSI lumenů** a kontrastním poměrem **3 000 000:1**. Technologie **Cinema SuperColor+** a 125 % pokrytí normy **Rec.709** nabízí širší rozsah barev, čím zaručí realistickou barevnou projekci v jasném i tmavém prostředí. Díky funkcím posunu objektivu a korekci lichoběžníkového zkreslení můžete mít obraz přesně tam, kde potřebujete. Projektor dokáže vytvořit promítací plochu **o velikosti až 300"**. Mimo to dokáže věrně zobrazit jakékoliv scény ve 2D i **3D**. Podporuje také **360° projekci**, promítání obrazu na strop, stěny, podlahu nebo dokonce šikmé plochy, například ve veřejných prostorách. Bezúdržbový provoz a dlouhou životnost projektoru zajistí prachotěsně uzavřená optická jednotka splňující certifikaci **IP5X**. Ozvučení prezentace zajistí **integrováný reproduktor** s výkonem 2 W.

Součástí balení je dálkové ovládání.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Systém projekce: DLP

Rozlišení: 1280 x 800 px

Jas: 2000 ANSI lumenů

Kontrastní poměr: 3000000:1

Rozhraní: 1x HDMI, 1x USB typ A, 1x RJ-45, 1x audio výstup, 1x audio vstup, 1x RS232

Barva: bílá

Hmotnost: 2,45 kg