

Grandstream GRP2602G VoIP telefon, 4x SIP, grafický podsvícený 2,21" displej, 2x Gbps RJ45, PoE

cena vč DPH: **1713 Kč**

cena bez DPH: 1415 Kč

Kód zboží (ID): 5466616

PN: GRP2602G

Záruka: 24 měsíců



Součástí nové Grandstream GRP řady IP telefonů je i GRP2602. Jde o základní dvoulinkový model navržený pro hromadné nasazení a snadný management. Vyznačuje se elegantním designem a sadou funkcí nové generace, včetně 5 cestné audiokonference pro maximální produktivitu, integrovaného PoE napájení (jen u GRP2602P,GRP2602G), podporou EHS pro náhlavní soupravy Plantronics, Jabra a Sennheiser , vícejazyčnou lokalizaci včetně české a slovenské. Řada GRP zahrnuje funkce zabezpečení na enterprise úrovni, včetně zabezpečeného bootování, 2 firmware images a šifrovaného úložiště dat. Celou řadu GRP lze jednoduše vzdáleně spravovat a konfigurovat free nástrojem Grandstream's Device Management System (GDMS), jenž poskytuje centralizované rozhraní pro konfiguraci, provisioning, správu a monitorování nasazených koncových bodů Grandstream. GRP2602P je postavený pro základní potřeby pracovníků ať už jsou na pracovišti nebo na home office a nabízí snadno použitelný a snadno nasaditelný hlasový koncový bod.

Funkce

4 SIP účty, 2 linky Jednoduše sestavitelné 5cestné audiokonference Plně duplexní hlasitý reproduktor se HD zvukem pro maximalizaci kvalitu a čistotu zvuku Noise shield technologií pro minimalizaci hluku v pozadí Umožňuje PoE napájení telefonu (GRP2602P) Podpora Electronic Hook Switch (EHS) pro náhlavní soupravy Plantronics, Jabra a Sennheiser Ochrana na enterprise úrovni, včetně zabezpečeného bootování, 2 firmware images a šifrovaného úložiště dat GDMS online správa a provisioning zařízení Vyměnitelný čelní panel pro snadné přizpůsobení loga

Specifikace

- **Protokoly/standardy** SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
- **Grafické zobrazení** 2.21'' (132 x 48) LCD podsvícený displej
- **Síťové rozhraní** 2 x 10/100 Mbps ethernet porty s integrovaným PoE (u modelu GRP2602P)
- **Hlasové kodeky a schopnosti** G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722(wide-band), G.723,iLBC, OPUS, in-band and out-of-band DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC
- **Pomocné porty** RJ9 headset jack (allowing EHS with Plantronics & Jabra &Sennheiser headsets)
- **HD Audio** Ano, HD sluchátko a hlasitý reproduktor s podporou širokopásmového zvuku
- **Síťové rozhraní** 2 x 10/100/1000 Mbps ethernet porty s integrovaným PoE u modelu GRP2602G

<p>Součástí nové Grandstream GRP řady IP telefonů je i GRP2602. Jde o základní dvoulinkový model navržený pro hromadné nasazení a snadný management. Vyznačuje se elegantním designem a sadou funkcí nové generace, včetně 5 cestné audiokonference pro maximální produktivitu, integrovaného PoE napájení (jen u GRP2602P,GRP2602G), podporou EHS pro náhlavní soupravy Plantronics, Jabra a Sennheiser , vícejazyčnou lokalizaci včetně české a slovenské.

Řada GRP zahrnuje funkce zabezpečení na enterprise úrovni, včetně zabezpečeného bootování, 2 firmware images a šifrovaného úložiště dat.

Celou řadu GRP lze jednoduše vzdáleně spravovat a konfigurovat free nástrojem Grandstream's Device Management System (GDMS), jenž poskytuje centralizované rozhraní pro konfiguraci, provisioning, správu a monitorování nasazených koncových bodů Grandstream.

GRP2602P je postavený pro základní potřeby pracovníků ať už jsou na pracovišti nebo na home office a nabízí snadno použitelný a snadno nasaditelný hlasový koncový bod.</p>

<h2>Funkce</h2>

<p>4 SIP účty, 2 linky

Jednoduše sestavitelné 5cestné audiokonference

Plně duplexní hlasitý reproduktor se HD zvukem pro maximalizaci kvalitu a čistotu zvuku

Noise shield technologií pro minimalizaci hluku v pozadí

Umožňuje PoE napájení telefonu (GRP2602P)

Podpora Electronic Hook Switch (EHS) pro náhlavní soupravy Plantronics, Jabra a Sennheiser

Ochrana na enterprise úrovni, včetně zabezpečeného bootování, 2 firmware images a šifrovaného úložiště dat

GDMS online správa a provisioning zařízení

Vyměnitelný čelní panel pro snadné přizpůsobení loga

Specifikace

Protokoly/standardy SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6

Grafické zobrazení 2.21" (132 x 48) LCD podsvícený displej

Síťové rozhraní 2 x 10/100 Mbps ethernet porty s integrovaným PoE (u modelu GRP2602P)

Hlasové kodeky a schopnosti G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722(wide-band), G.723,iLBC, OPUS, in- band and out-of-band DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC

Pomocné porty RJ9 headset jack (allowing EHS with Plantronics & Jabra & Sennheiser headsets)

HD Audio Ano, HD sluchátko a hlasitý reproduktor s podporou širokopásmového zvuku

Síťové rozhraní 2 x 10/100/1000 Mbps ethernet porty s integrovaným PoE u modelu GRP2602G

