

XtendLan 7U/520x400, na zeď, jednodílný, rozložený, skleněné dveře, šedý

cena vč DPH: **2057 Kč**

cena bez DPH: 1700 Kč

Kód zboží (ID): 5468010

PN: WE-7U-54-GREY

Záruka: 24 měsíců



XtendLan 19" nástěnný rozvaděč 7U šířka 520mm, hloubka 400mm, nosnost 35 kg, skleněné kouřové dveře, svařovaná konstrukce, šedý

Univerzální jednodílný rozvaděč určený pro montáž na zeď (snadné připevnění - na hmoždinky). Vyroben je z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm (ostatní z 1,2 mm ocelového plechu). Konstrukce dovoluje statickou zátěž 35 kg. Přední dveře jsou skleněné, uzamykatelné. Boční panely nejsou odnímatelné. Dodává se s montážní sadou. **Provedení:** dveře - bezpečnostní sklo, zaměnitelný směr otevírání zádní kryt - plný boční kryt - plný horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

- bezpečnostní sklo dveří, zaměnitelný směr otevírání dveří
- perforovaný horní kryt s pozicemi pro dva ventilátory
- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Technické specifikace: Rozměr: 19" Výška: 7U (360 mm) Šířka: 520 mm Hloubka: 400 mm Materiál: válcovaná ocel Tloušťka: nosná část 1,5 mm ostatní 1,2 mm Povrchová úprava: šedá, RAL7035 Maximální zátěž: 35 kg

--

XtendLan 19" nástěnný rozvaděč 7U

šířka 520mm, hloubka 400mm, nosnost 35 kg, skleněné kouřové dveře, svařovaná konstrukce, šedý

Univerzální jednodílný rozvaděč určený pro montáž na zeď (snadné připevnění - na hmoždinky). Vyroben je z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm (ostatní z 1,2 mm ocelového plechu). Konstrukce dovoluje statickou zátěž 35 kg. Přední dveře jsou skleněné, uzamykatelné. Boční panely nejsou odnímatelné. Dodává se s montážní sadou.

Provedení:

dveře - bezpečnostní sklo, zaměnitelný směr otevírání

zadní kryt - plný

boční kryt - plný

horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

- bezpečnostní sklo dveří, zaměnitelný směr otevírání dveří

- perforovaný horní kryt s pozicemi pro dva ventilátory

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení

- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibaleno k rozvaděči

- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče

- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami

- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

|
| |

Technické specifikace: |

|
| |

Rozměr: |

19" |

|
| |

Výška: |

7U (360 mm) |

|
| |

Šířka: |

520 mm |

|
| |

Hloubka: |

400 mm |

|
| |

Materiál: |

```
<td>válcovaná ocel</td>
</tr>
<tr>
<td>Tloušťka:</td>
<td>nosná část 1,5 mm
ostatní 1,2 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Povrchová úprava:</td>
<td>šedá, RAL7035</td>
</tr>
<tr>
<td>Maximální zátěž:</td>
<td>35 kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```