

# QNAP TS-253E-8G 2 SATA, 8GB RAM, 2x M.2 NVMe slot, 2x HDMI 4K, 2x 2,5GbE, 4x USB

**cena vč DPH: 16033 Kč**

cena bez DPH: 13250 Kč

**Kód zboží (ID): 5471740**

**PN: TS-253E-8G**

**Záruka: 24 měsíců**



TS-253E Dva porty 2,5GbE, 8 GB RAM a dlouhodobá dostupnost Funkce Zařízení TS-253E je vybaveno připojením 2,5GbE, 8 GB RAM a sloty M.2 pro NVMe SSD cache - tak je zajištěn vysoký výkon pro aplikace, jako jsou dozorovací systémy, virtuální počítače, souborové servery nebo zálohovací servery. Dva výstupy HDMI umožňují také přímé přehrávání multimédií a robustní sledování za účelem dozorování. Společnost QNAP bude poskytovat dlouhodobou dostupnost a podporu pro zařízení TS-253E, což je skvělá volba pro podniky, které potřebují odpovídající modely NAS nasazené na více místech. 2,5krát vyšší rychlost sítě ve srovnání se stávajícími kabely CAT5e; podporuje sdružování portů pro přenos až 5 Gb/s. Dosáhněte vyššího výkonu NAS instalací modulů M.2 2280 NVMe PCIe SSD (prodávají se samostatně) nebo Edge TPU. Výkon systému a multitasking jsou optimalizovány díky 8 GB RAM. Model #TS-253E bude k dispozici a podporován společností QNAP po prodlouženou dobu, až do roku 2029. Rozšíření na dvě obrazovky lze použít ke sledování za účelem dozorování nebo přehrávání videa ve vysokém rozlišení 4K. Podporuje rozšiřující jednotky USB (viz seznam kompatibility). OBSAH BALENÍ: TS-253E Ethernet Cable x 1 Power cord x 1 AC Adapter Flat head screw (for M.2 SSD) x 2 Flat head screw (for 3.5" HDD) x 8 Flat head screw (for 2.5" HDD) x 6 Quick installation guide (QIG) Drive tray keys x 2 SPECIFIKACE: CPU Čtyřjádrový/čtyřvláknový procesor Intel® Celeron® J6412, navýšení až na 2,6 GHz Architektura CPU x86 64 bitů Jednotka s pohyblivou řadovou čárkou Ano Šifrovací modul Ano (AES-NI) Systémová paměť 8 GB na desce (bez možnosti rozšíření) Maximální paměť 8 GB Paměť Flash 4 GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) Pozice pro diskové jednotky 2 x 3,5" SATA 6 Gb/s Kompatibilita diskových jednotek 3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD Vyměnitelné za provozu Ano Podpora akcelerace SSD cache Ano Gigabitový Ethernet port (RJ45) 2x

(2,5G/1G/100M/10M) Rámec Jumbo Ano USB port 2x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) HDMI 2 x HDMI 1.4b (až 3840 x 2160 při 30 Hz) Tvarový činitel Stolní Indikátory LED Napájení/stav, LAN, USB, HDD1-2 Tlačítka Napájení, reset, Automatické kopírování na USB Rozměry (V x Š x H) 168,5 x 102 x 225 mm Hmotnost (čistá) 1,28 kg Hmotnost (celková) 2,32 kg Provozní teplota 0 - 40 °C (32°F - 104°F) Relativní vlhkost Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 °C (80,6 °F) Napájecí jednotka 60 W/65 W adaptér, 100-240 V Spotřeba energie: Režim spánku HDD 10,56 W Spotřeba energie: Provozní režim, typický.S plně obsazenými jednotkami 18,09 W Ventilátor 1 x 70mm, 12 V DC Systémové varování Bzučák Bezpečnostní slot Kensington Ano Max. počet souběžných připojení (CIFS) - s maximální pamětí 1500

TS-253E Dva porty 2,5GbE, 8 GB RAM a dlouhodobá dostupnost Funkce Zařízení TS-253E je vybaveno připojením 2,5GbE, 8 GB RAM a sloty M.2 pro NVMe SSD cache - tak je zajištěn vysoký výkon pro aplikace, jako jsou dozorovací systémy, virtuální počítače, souborové servery nebo zálohovací servery. Dva výstupy HDMI umožňují také přímé přehrávání multimédií a robustní sledování za účelem dozorování. Společnost QNAP bude poskytovat dlouhodobou dostupnost a podporu pro zařízení TS-253E, což je skvělá volba pro podniky, které potřebují odpovídající modely NAS nasazené na více místech. 2,5krát vyšší rychlost sítě ve srovnání se stávajícími kabely CAT5e; podporuje sdružování portů pro přenos až 5 Gb/s. Dosáhněte vyššího výkonu NAS instalací modulů M.2 2280 NVMe PCIe SSD (prodávají se samostatně) nebo Edge TPU. Výkon systému a multitasking jsou optimalizovány díky 8 GB RAM. Model #TS-253E bude k dispozici a podporován společností QNAP po prodlouženou dobu, až do roku 2029. Rozšíření na dvě obrazovky lze použít ke sledování za účelem dozorování nebo přehrávání videa ve vysokém rozlišení 4K. Podporuje rozšiřující jednotky USB (viz seznam kompatibility). OBSAH BALENÍ: TS-253E Ethernet Cable x 1 Power cord x 1 AC Adapter Flat head screw (for M.2 SSD) x 2 Flat head screw (for 3.5" HDD) x 8 Flat head screw (for 2.5" HDD) x 6 Quick installation guide (QIG) Drive tray keys x 2 SPECIFIKACE: CPU Čtyřjádrový/čtyřvláknový procesor Intel® Celeron® J6412, navýšení až na 2,6 GHz Architektura CPU x86 64 bitů Jednotka s pohyblivou řádkovou čárkou Ano Šifrovací modul Ano (AES-NI) Systémová paměť 8 GB na desce (bez možnosti rozšíření) Maximální paměť 8 GB Paměť Flash 4 GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) Pozice pro diskové jednotky 2 x 3,5" SATA 6 Gb/s Kompatibilita diskových jednotek 3,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA jednotky pevných disků 2,5" SATA SSD Vyměnitelné za provozu Ano Podpora akcelerace SSD cache Ano Gigabitový Ethernet port (RJ45) 2x (2,5G/1G/100M/10M) Rámec Jumbo Ano USB port 2x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) HDMI 2 x HDMI 1.4b (až 3840 x 2160 při 30 Hz) Tvarový činitel Stolní Indikátory LED Napájení/stav, LAN, USB, HDD1-2 Tlačítka Napájení, reset, Automatické kopírování na USB Rozměry (V x Š x H) 168,5 x 102 x 225 mm Hmotnost (čistá) 1,28 kg Hmotnost (celková) 2,32 kg Provozní teplota 0 - 40 °C (32°F - 104°F) Relativní vlhkost Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 °C (80,6 °F) Napájecí jednotka 60 W/65 W adaptér, 100-240 V Spotřeba energie: Režim spánku HDD 10,56 W

Spotřeba energie: Provozní režim, typický.S plně obsazenými jednotkami 18,09 W  
Ventilátor 1 x 70mm, 12 V DC Systémové varování Bzučák Bezpečnostní slot  
Kensington Ano Max. počet souběžných připojení (CIFS) - s maximální pamětí 1500